

## **Datenblatt**

## Fujitsu PalmSecure F Pro Standard

Sicherheit überall

Die Fujitsu PalmSecure F Pro Standard erfasst das Handflächenmuster einer Person mit Nahinfrarotlicht, um hochgradig sichere Logins zu gewährleisten. Der Sensorkubus wurde speziell für die Integration in andere Produkte und Lösungen entwickelt. Er bietet die Möglichkeit, auf Grundlage der Fujitsu PalmSecure-Technologie maßgeschneiderte, sichere Zugangslösungen zu entwickeln.

# Sicherheit

■ Biometrische Lösung für höchste Sicherheit durch Authentifizierung anhand des Venenmusters auf der Handfläche. Bietet eine leistungsfähige Kombination aus biometrischer Authentifizierung für Login-Sicherheit, Zugriffsverwaltung und Datenschutz für Unternehmensumgebungen.

### Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie

■ PalmSecure ist einfach in der Anwendung. Der Benutzer hält einfach die Handfläche über den kleinen Infrarotscanner, und innerhalb einer Sekunde ist seine Identität geprüft. PalmSecure garantiert absolute Hygiene, da es sich um ein berührungsloses System handelt.

#### Für den Stand-alone-Einsatz konzipiert

■ Bietet eine gebrauchsfertige, biometrische Identifikationslösung, die über USB-Kabel mit dem System verbunden wird

Seite 1/3 http://ts.fujitsu.com

## PalmSecure F Pro Standard

Technische Spezifikationen	
	1 m langes USB-Kabel im Lieferumfang enthalten (USB-A auf USB-Micro) Beleuchtungsumgebung für die Authentifizierung: Registrierung: unter 1700 Lux (Halogenlampe) und unter 5000 Lux Tageslicht Verifizierung: unter 45000 Lux im normalen Modus und unter 80000 Lux im High-Power-Modus (nur mit USB 3.0) Verschlüsselungsverfahren: AES (Länge des Kryptografieschlüssels mehr als 128 Bit) Authentifizierungsrate: FFR < 0,01 % FAR unter 0,00001 % Schablone kompatibel mit OEM-Sensor (M1E) ab V30-Bibliothek und höher im I-Format Authentifizierungszeit (verifizieren) < 1 Sek. Dieses Produkt kann nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden
MTBF (nachgewiesen)	1.000.000 h
Farbe	Schwarz/anthrazit
Schnittstellen	
Hinweise	Micro USB
Systemanforderungen	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10
Geräteklassifizierung	
Europa	CE
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Abmessungen/Gewicht/Umgebungsg	rößen
Maße (B x T x H)	46 x 46 x 16 mm
Kabellänge	1 m
Gewicht	ca. 25 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
Bestellnummer	
	S26381-K436-L150 EAN: 4057185855518
Garantiedauer	2 Jahre
Garantieart	Bring-In / Send-In-Service

Seite 2 / 3 http://ts.fujitsu.com

In addition to Fujitsu PalmSecure F Pro Standard, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products www.fujitsu.com/global/products/ computing/

Software www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu PalmSecure F Pro Standard, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. http://ts.fujitsu.com

### Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax: xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2021-11-12 CE-EN

Seite 3 / 3 http://ts.fujitsu.com