# Fiche produit
# FUJITSU Ecran B24-8 TE Pro

## Ecran avancé : écran large de 60,5 cm (23,8 pouces)
## La solution idéale en termes d'ergonomie et d'économies d'énergie pour les applications de bureau

L'écran FUJITSU B24-8 TE Pro est conçu pour une utilisation professionnelle intensive. Offrant une ergonomie visuelle et mécanique, cet écran gris marbre permet un travail sans fatigue pendant des heures devant l'écran. Le grand écran de 60,5 cm (23,8 pouces) vous permet de ne pas perdre de vue toutes les applications ouvertes. Cet écran haute qualité garantit un fonctionnement continu. Sa simplicité d'utilisation, d'administration et de connectivité vous aide à augmenter votre productivité.

Expérience visuelle optimale grâce à la technologie IPS (In-Plane Switching, commutation embarquée)

Position relaxante et optimale grâce au support ergonomique permettant d'ajuster la hauteur, l'orientation, l'inclinaison et la rotation de l'écran à 90°

Position relaxante et optimale grâce au support ergonomique permettant d'ajuster la hauteur, l'orientation, l'inclinaison et la rotation de l'écran à 90°

Connectivité flexible avec interfaces DisplayPort, DVI, analogique et USB

Design élégant avec un châssis compact et des détails agréables, tels que les haut-parleurs discrètement intégrés et un guide-câble pour un bureau organisé

Une technologie LED respectueuse de l'environnement, dotée de solutions d'économie d'énergie hautement efficaces et uniques en leur genre, telles que le mode de fonctionnement et le mode veille ECO

# Détails techniques

| | |
|---|---|
| **Points forts** | |
| | Mode lumière bleue basse intensité, Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée), Support 4 en 1, guide-câble, Mode Eco : bouton dédié et voyant d'état Eco 3 couleurs, Pivot, Suite DisplayView™ IT, Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Haut-parleurs intégrés |
| **Support ergonomique** | |
| Support | Support 4 en 1 |
| Plage de réglage de la hauteur | 150 mm |
| Hauteur d'image au-dessus du bureau (min) | 40 mm |
| Rotation en mode portrait | 90° |
| Angle d'inclinaison | -5° / +35° |
| Angle d'orientation | 340° |
| **Qualité d'image** | |
| Ecran et rétroéclairage | In-Plane Switching (IPS) technology/LED |
| Traitement de la surface de l'écran | Mat, Revêtement résistant 3H |
| Contraste - standard | 1,000:1 |
| Contraste - avancé | 20,000,000:1 |
| Temps de réponse standard gris/gris | 5 ms (in video mode) |
| Angle de vue (h/v) - standard | 178°/178° CR10:1 |
| Réglage des couleurs | 16,7 millions de couleurs (Hi-FRC) |
| Luminosité - standard | 250 cd/m2 |
| **Taille et résolution** | |
| Rapport d'affichage | 16:9 |
| Taille diagonale | 60,5 cm (23,8 pouces) |
| Résolution (originale) | 1 920 x 1 080 pixels |
| Résolution (interpolée) | 1 680 x 1 050 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 720 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels |
| Taille de l'image | 527 x 296 mm |
| Espacement des pixels | 0,2745 mm |
| **Fréquences** | |
| Horizontal | 30 - 82 kHz |
| Vertical | 56 - 76 Hz |
| **Connectivité** | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| DVI | 1 port DVI-D (HDCP) |
| VGA/D-SUB | 1 x D-SUB |
| Signal audio de la sortie | Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque |
| Signal audio de l'entrée | Prise jack stéréo 3,5 mm |
| Sortie audio | 2 x 2.0 W |
| USB descendant | 2 ports USB 2.0 |
| USB ascendant | 1 x USB |
| **Menu simple d'utilisation** | |
| Langues | Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel |
| Luminosité / Contraste | Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique |
| Mode | sRVB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité |
| Couleur | sRVB, 5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB) |
| Réglage de l'image | Horloge, Phase, Position horizontale, Position verticale, Expansion |
| Audio | Muet, Volume, Entrée pour ports HDMI et DP |
| Informations | Nom de modèle, Numéro de série, Résolution/mode, Signal d'entrée |

| | |
|---|---|
| **Configuration** | Sélection d'entrée, Langue, DDC/CI, Délai OSD, Préréglage d'usine |
| **Consommation d'énergie (utilisation normale, sans son)** | |
| **Arrêt automatique** | 0.16 W |
| **Mode d'économie d'énergie** | 0.17 W |
| **Fonctionnement avec paramètres EPA** | 14,95 W |
| **Fonctionnement avec paramètres EPA** | 46,8 W |
| **Luminosité maximale de fonctionnement** | 23 W |
| **Alimentation** | intégré |
| **Remarques sur l'énergie** | Haut-parleurs désactivés, sans branchement USB |
| **Valeurs électriques** | |
| **Plage de tension nominale** | 100 V - 240 V |
| **Plage de fréquence nominale** | 50 Hz - 60 Hz |
| **Classe de protection** | 1 |
| **Conformité** | |
| **Europe** | Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique |
| **Modèle** | B24-8T |
| **Allemagne** | TÜV GS |
| **Russie** | EAC |
| **Etats-Unis/Canada** | FCC classe B, cTÜVus |
| **Australie/Nouvelle-Zélande** | RCM |
| **Corée du Sud** | KC |
| **Singapour** | S-Mark |
| **Taiwan** | BSMI |
| **Chine** | CCC |
| **Arabie Saoudite** | SASO |
| **International** | Ecrans certifiés TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0, Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Certification anti-scintillement TÜV, Label EPEAT® Or (régions spécifiques), Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I) |
| **Lien vers la conformité** | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |
| **Qualité et fiabilité** | |
| **MTBF (démontré)** | 70 000 h |
| **Dimensions / Poids / Environnement** | |
| **Dimensions sans le support (L x P x H)** | 553 x 63.5 x 330.2 mm |
| | 21,77 x 2.5 x 13.00 pouce |
| **Dimensions avec le support (L x P x H)** | 553 x 229.4 x 347 mm |
| | 21.77 x 9.03 x 13.65 pouce |
| **Poids (emballé)** | 7,4 kg |
| | 16,20 lbs |
| **Poids (après déballage)** | 5,6 kg |
| | 12,35 lbs |
| **Poids (moniteur uniquement)** | 3,5 kg |
| | 7,74 lbs |
| **Température ambiante de fonctionnement** | De 5 à 35 °C (41 à 95 °F) |
| **Humidité relative de fonctionnement** | 10 - 85 % (sans condensation) |
| **Divers** | |
| **Divers** | VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé |
| **Couleur** | Gris marbre |

## Contenu du package

| | |
|---|---|
| **Accessoires livrés avec l'écran** | Câble de données pour port d'écran 1,8 m<br>Câble de données DVI-D 1,8 m<br>Câble audio 1,8 m<br>Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B)<br>Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m<br>Brochure d'installation rapide<br>Remarques de sécurité |
| **Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran** | Câbles de données et câble audio déconnectables de l'écran |

## Informations de commande

| | |
|---|---|
| **Référence** | S26361-K1577-V140 |
| **Code EAN** | 4054681927114 |
| **Code commande spécifique à chaque pays** | BDL:K1577V140-UK - avec câble d'alimentation Royaume-Uni, obligatoire pour pays arabes<br>BDL:K1577V140-CHN - avec câble d'alimentation Chine et CEL, obligatoire pour la Chine<br>BDL:K1577V140-ID - avec étiquette Import, obligatoire pour l'Indonésie (sur demande)<br>BDL:K1577V140-INT - sans câble d'alimentation, obligatoire pour les pays dans lesquels l'importation avec le câble Europe n'est pas autorisée |
| **Informations sur les accessoires** | Autres options utiles :<br>Filtres de confidentialité disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf<br>Adaptateurs disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf |

## Garantie

| | |
|---|---|
| **Période de garantie** | 3 ans (selon le pays) |
| **Type de garantie** | Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays) |
| **Conditions générales de la garantie** | http://support.ts.fujitsu.com/warranty |
| **Disponibilité des pièces de rechange** | 5 ans après la fin de la vie du produit |
| **Service Weblink** | http://www.fujitsu.com/fts/services/support |

# Plus d'informations

## Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran B24-8 TE Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

**Fujitsu Portfolio**
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

**Computing Products**
www.fujitsu.com/global/products/computing/

**Software**
www.fujitsu.com/software/

## Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran B24-8 TE Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://www.fujitsu.com/fts/displays

## Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

## Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2017-07-25 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH