Data Sheet
Fujitsu CELSIUS W530

Wydajność, która napędza produktywność

Jeśli potrzebujesz wydajnej stacji roboczej klasy podstawowej, Fujitsu CELSIUS W530 to doskonały wybór. Stacja robocza FUJITSU CELSIUS W530 zapewnia możliwości graficzne i wydajność niezbędną podczas wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem 3D/CAD lub DCC. Kompleksowa certyfikacja ISV zapewnia płynne działanie aplikacji profesjonalnych. Twoje miejsce pracy jest ciche i przyjazne dla użytkownika dzięki najlepszym w klasie normom poziomu hałasu. Ta niewielka stacja robocza umożliwia indywidualną konfigurację i zapewnia łatwą modernizację bez użycia narzędzi, aby zagwarantować większą elastyczność pracy.

Wydajna stacja robocza

Więcej działań w krótszym czasie

- Najszybsze dostępne procesory, karty graficzne i dyski twarde przeznaczone do aplikacji klasy podstawowej 3D/CAD lub do obsługi multimediów i rozrywki

Jakość

Najwyższa jakość i niezawodność zapewniające niezmienny poziom produktywności

- Zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech

Możliwość rozbudowy

Minimalny czas przestoju w przypadku szybkiego ulepszenia komponentów

- Konstrukcja systemu umożliwiająca dostęp bez śrub

Najlepsza certyfikacja aplikacji stanowisk

Maksymalna kompatybilność i wydajność obsługi aplikacji wybranych przez klienta

- Pełna obsługa aplikacji ISV i łatwa integracja w istniejących środowiskach informatycznych

Ciche działanie

Brak rozpraszających hałasów, co poprawia koncentrację i zwiększa produktywność podczas pracy w biurze.

- Najlepszy w swojej klasie poziom hałasu wynoszący 18 dB(A) w trybie bezczynności.

Podzespoły

	Procesor Intel® Xeon® E3-1281v3 (4 rdzenie / 8 wątków, 3.70 GHz, (do 4,1 GHz), 8 MB)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1276v3 (4 rdzenie / 8 wątków, 3.60 GHz, (do 4,0 GHz), 8 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics P4600)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1271v3 (4 rdzenie / 8 wątków, 3.60 GHz, (do 4,0 GHz), 8 MB)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1246v3 (4 rdzenie / 4 wątki, 3.50 GHz, (do 3,9 GHz), 8 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics P4600)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1241v3 (4 rdzenie / 4 wątki, 3.50 GHz, (do 3,9 GHz), 8 MB)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1231v3 (4 rdzenie / 4 wątki, 3.40 GHz, (do 3,8 GHz), 8 MB)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1226v3 (4 rdzenie / 4 wątki, 3.30 GHz, (do 3,7 GHz), 8 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics P4600)	
	Procesor Intel® Xeon® E3-1220v3 (4 rdzenie / 4 wątki, 3.10 GHz, (do 3,5 GHz), 8 MB)	
	Intel® vPro™ Logo z procesorami Intel® Core i5 i Core i7 Intel® vPro™ ze wszystkimi procesorami Intel® Xeon® *z technologią Intel® Turbo Boost (prędkość zegara i wydajność będą się zmieniać w zależności od obciążenia i innych zmiennych)	
Wstępnie zainstalowany system operacyjny		
Wstępnie zainstalowany system operacyjny	Windows 8.1 Pro Windows 7 Professional 64-bit Windows 7 Professional 32-bit	Windows 8.1 Pro Windows 7 Professional 64-bit Windows 7 Professional 32-bit
Zgodny system operacyjny	Windows 10 Pro Windows 10 Windows 8.1 Linux	Windows 10 Pro Windows 10 Windows 8.1 Linux
Uwagi dotyczące systemu operacyjnego	Certyfikacja Red Hat© Enterprise Linux Certyfikacja SUSE Enterprise Desktop Certyfikacja SUSE Enterprise Server Sterowniki innych firm dla niektórych konfiguracji obecnie są niedostępne lub mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące konfiguracji.	Certyfikacja Red Hat© Enterprise Linux Certyfikacja SUSE Enterprise Desktop Certyfikacja SUSE Enterprise Server Sterowniki innych firm dla niektórych konfiguracji obecnie są niedostępne lub mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące konfiguracji.

4 GB (1 4 GB) DDR3, bez bufora, Bez ECC, 1,600 MHz, PC3-12800, DIMM
4 GB (1 4 GB) DDR3, bez bufora, ECC, 1,600 MHz, PC3-12800, DIMM
8 GB (1 8 GB) DDR3, bez bufora, Bez ECC, 1,600 MHz, PC3-12800, DIMM
8 GB (1 8 GB) DDR3, bez bufora, ECC, 1,600 MHz, PC3-12800, DIMM

	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® K2200, 4 GB, 640 rdzeni, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort
Grafika	High-end 3D: AMD FirePro™ W7100, 8 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: AMD FirePro™ W5100 , 4 GB, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Entry 3D: AMD FirePro™ W4100, 2 GB, 512 procesorów strumieniowych, PCIe x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® K620, 2 GB, 384 rdzeni, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort
	Professional 2D: NVIDIA® NVS™ 315, bez wentylatora, 1 GB, 48 rdzeni, PCIe 2.0 x16, 1x LFH59 (max. 2x DP or 2x DVI-I)
	Entry 3D: AMD FirePro™ W2100, 2 GB, 320 procesorów strumieniowych, PCIe x16, 2x DisplayPort
	Professional 2D: NVIDIA® NVS™ 510, 2 GB, 16 rdzeni, PCIe 2.0 x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter
	Professional 2D: NVIDIA® NVS™ 315, 1 GB, 48 rdzeni, PCIe 2.0 x16, 1x LFH59 (max. 2x DP or 2x DVI-I)
	Remote Graphics: Poczwórna karta dostępu zdalnego CELSIUS, PCIe x1, 4x miniDP, PCoIP
	Remote Graphics: Podwójna karta dostępu zdalnego CELSIUS, PCIe x1, 2x miniDP, PCoIP
Uwagi	NVIDIA® Quadro® K4000, NVIDIA® Quadro® K4200 i ATI FirePro™ W7000 wymagają CELSIUS W530power.

	SSD SATA III Premium, 512 GB, 2,5 cala
Dyski twarde (wewnętrzne)	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 cala

	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 cala
	SSHD SATA III, 7 200 obr./min, 1000 GB, 3,5 cala
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 1000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 2000 GB, 3,5 cala
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 1000 GB, 3,5 cala
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 500 GB, 3,5 cala
	SSHD SATA III, 5 400 obr./min, 500 GB, 2,5 cala
Dyski twarde (wewnętrzne)	Dysk twardy SATA III, 10 000 obr./min, 500 GB, 2,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 4000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 2000 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
	Dysk twardy SATA III, 7 200 obr./min, 500 GB, 3,5 cala, kluczowe dla firm
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Gotowość całodobowej pracy (wymagane kluczowe dla firm dyski twarde) Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu SSHD (półprzewodnikowy dysk twardy, napęd hybrydowy) SED (napęd samoszyfrujący) SSD
Napędy (opcjonalne)	Czytnik wielu kart, 24 w 1, USB 2.0, 3,5 cala
	DVD-ROM
	DVD Super Multi
	Podwójna karta szeregowa PCIe x1
	Karta Gigabit Ethernet PCIe x1, DS
	Interfejs równoległy
	Interfejs eSATA

Jednostka podstawowa	CELSIUS W530	Moc CELSIUS W530
Płyta główna		
Typ płyty głównej	D3227	
Wielkość	µATX	
Chipset	Intel® C226	
Gniazdo procesora	LGA 1150	
Maksymalna liczba procesorów	1	
Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.)	32 GB	
Gniazda pamięci	4 DIMM (DDR3) ECC/bez ECC	
Częstotliwość pamięci	1,600 MHz	
Uwagi dotyczące pamięci	Obsługa pamięci dwukanałowych W celu uzyskania wydajności trybu dwukanałowego należy zamówić co najmniej 2 moduły pamięci. Wydajność w przeliczeniu na kanał musi być taka sama.	
LAN	10/100/1 000 MBit/s Intel® I217LM	
Wersja systemu BIOS	AMI Aptio 4.6	
Funkcje systemu BIOS	BIOS Flash EPROM, aktualizacja przez oprogramowanie Odzyskiwanie BIOS Ujednolicony rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI)	
Typ audio	Na płycie	
Koder-dekoder audio	Realtek ALC671	
Funkcje audio	Głośnik wewnętrzny z obsługą odtwarzania dźwięku, Dźwięk High Definition, Dźwięk Surround 5.1	
Zintegrowany kontroler I/O		
Serial ATA łącznie	6	
z tego SATA III	6	
z tego eSATA	2 (opcjonalnie)	

Zintegrowany kontroler I/O	
Funkcje kontrolera	Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI RAID 0/1/5/10 Technologia Intel® Smart Response (w zależności od procesora)

S26361-K1445-V115 CELSIUS W530	
Audio: wejście liniowe	1
Audio: wejście liniowe / mikrofon	1
Audio: wyjście liniowe	1
Przednie audio: mikrofon	1
Przednie audio: słuchawkowe	1
USB 2.0 łącznie	9
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	4
USB przód	2x 2.0/ 2x 3.0
Tylny port USB	4x 2.0 / 2x 3.0
Wewnętrzny port USB	2x 2.0 + 1x 2.0
VGA	1
DisplayPort	1 (opcjonalne drugie złącze DisplayPort)
DVI	1 (DVI-D)
Szeregowy (RS-232)	1 (9-pinowe, 16-bajtowe FIFO, kompatybilność z 16550)
Mysz / klawiatura (PS/2)	2
Ethernet (RJ-45)	1
Równoległy	1 (opcja) (25-pinowe z EPP i ECP)
eSATA	1 (opcja)
Uwagi dotyczące modułu interfejsu	Funkcja ładowania Anytime USB Charge

Urządzenie / komponenty wejścia	
	Optyczna mysz USB z kółkiem Tilt Wheel
Urządzenia wejściowe (opcjonalne)	Optyczna mysz USB/PS2 z kółkiem Tilt Wheel Mysz laserowa GL9000 Mysz M440 ECO Space Explorer USB KBPC PX ECO Klawiatura

Wnęki		
Łączna liczba wnęk dyskowych	7	9
Wewnętrzne wnęki 2,5-calowe	1	1
Wewnętrzne wnęki 3,5-calowe	2	4
Zewnętrzne wnęki 3,5-calowe	2	2
Zewnętrzne wnęki 5,25-calowe	2	2
Uwagi dotyczące wnęk dyskowych	Możliwość instalacji 1 dysku twardego 2,5" lub 2 dysków twardych 3,5"/2,5"	Możliwość instalacji 1 dysku twardego 2,5" lub 4 dysków twardych 3,5"/2,5"

Gniazda	
PCI-Express 3.0 x16	1 x (340 mm / 13.39 ") Pełna wysokość
PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)	1 x (170 mm / 6.69 ") Pełna wysokość
PCI-Express x1	2 x (340 mm / 170 mm / 13,39 cala / 6,69 ") Pełna wysokość

Zintegrowane karty graficzne	
Nazwa karty graficznej	Układ graficzny Intel® HD Graphics P4600, Układ graficzny Intel® HD Graphics 4600, Układ graficzny Intel® HD Graphics 4400
Współużytkowana pamięć wideo	do 1782 MB

Zintegrowane karty graficzne	
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (VGA)	1024 x 768 pikseli 1280 x 1024 pikseli 1360 x 768 pikseli 1440 x 900 pikseli 1600 x 900 pikseli 1600 x 1200 pikseli 1680 x 1050 pikseli 1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DVI)	1280 x 1024 pikseli 1360 x 768 pikseli 1440 x 900 pikseli 1600 x 900 pikseli 1680 x 1050 pikseli 1920 x 1080 pikseli 1920 x 1200 pikseli
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DisplayPort)	1280 x 1024 pikseli 1360 x 768 pikseli 1440 x 900 pikseli 1600 x 900 pikseli 1680 x 1050 pikseli 1920 x 1080 pikseli 1920 x 1200 pikseli 2560 x 1440 pikseli 2560 x 1600 pikseli 3840 x 2160 pikseli
Funkcje graficzne	Obsługa maksymalnie trzech niezależnych ekranów DirectX® 11.1 Obsługa HDCP Open GL® 3.3 Open CL® 1.2 W trybie obsługi wielu monitorów karta graficzna i grafika zintegrowana pracują równolegle (Microsoft® Windows® 7 lub Windows 8)
Uwagi dotyczące grafiki	Sprawdzone rozdzielczości, w zależności od typu ekranu możliwe jest ustawienie innych rozdzielczości i częstotliwości Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego Rozdzielczość (głębia kolorów do 32 bitów/piksel) W przypadku standardu TFT zalecamy zastosowanie opcji 60 Hz

Wartości elektryczne		
Uwaga dotycząca wydajności energetycznej	wydajność energetyczna zasilacza (przy 230 V i obciążeniu 20% / 50% / 100%) : 88% / 92% / 90%	wydajność energetyczna zasilacza (przy 230 V i obciążeniu 20% / 50% / 100%) : 91% / 93% / 91%
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Zakres napięcia roboczego	90 V - 264 V	90 V - 264 V
Zakres częstotliwości liniowej podczas pracy	47 Hz - 63 Hz	47 Hz - 63 Hz
Maks. wyjście jednego zasilacza	300 W	500 W
Korekcja współczynnika mocy/ aktywna moc	aktywne	aktywne
Moc zasilacza		1 szyna karty graficznej (złącze 6-stykowe / 17A@12V)

Poziom hałasu standardowej konfiguracji (Dysk twardy, ODD)		
Poziom hałasu	Zgodnie z wymogami ISO9296	Zgodnie z wymogami ISO9296
Odnośne procesory dla hałasu	Intel® Xeon® E3-1275v3	Intel® Xeon® E3-1285v3
Opis / uwagi dotyczące norm hałasu	Poziom dźwięku A Lwad (w B) / poziom dźwięku A związany z miejscem pracy LpAm (w dB(A)) (w zależności od konfiguracji)	Poziom dźwięku A Lwad (w B) / poziom dźwięku A związany z miejscem pracy LpAm (w dB(A)) (w zależności od konfiguracji)
Standardowy hałas w trybie pracy: 50% obciążenia procesora	3,6 B / 21 dB(A) (osoby w pobliżu)	3,7 B / 21 dB(A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas w trybie pracy: 90% obciążenia procesora	3,8 B / 22 dB(A) (osoby w pobliżu)	3,8 B / 22 dB(A) (osoby w pobliżu)

Poziom hałasu standardowej konfiguracji (Dysk twardy, ODD)		
Standardowy hałas w trybie pracy: aplikacje Office 2.0	3,3 B / 18 dB(A) (osoby w pobliżu)	3,3 B / 18 dB(A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas w trybie pracy: obciążenie dysku optycznego	4,5 B / 29 dB(A) (osoby w pobliżu)	4,4 B / 28 dB(A) (osoby w pobliżu)
Standardowy hałas w trybie pracy: obciążenie dysku twardego	3,3 B / 19 dB(A) (osoby w pobliżu); 21 dB (A) (osoba obsługująca)	3,4 B / 19 dB(A) (osoby w pobliżu); 21 dB (A) (osoba obsługująca)
Standardowy hałas w trybie pracy: tryb bezczynności	3,3 B / 18 dB(A) (osoby w pobliżu); 21 dB (A) (osoba obsługująca)	3,3 B / 18 dB(A) (osoby w pobliżu); 21 dB (A) (osoba obsługująca)
Standardowy poziom hałasu	4x8 GB, dysk twardy, napęd optyczny, Windows Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74	4x8 GB, dysk twardy, napęd optyczny, Windows Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74
Blue Angel – hałas w trybie pracy: obciążenie dysku twardego	3,7 B = 20 dB (A)	3,9 B = 24 dB (A)
Blue Angel – hałas w trybie pracy: obciążenie napędu optycznego	4,5 B = 28 dB (A)	4,5 B = 28 dB (A)
Blue Angel – hałas w trybie pracy: tryb bezczynności	3,6 B = 20 dB (A)	3,7 B = 23 dB (A)
Blue Angel – opis / uwagi dotyczące hałasu	Poziom dźwięku A Lwad (w B); 1 B = 10 dB	Poziom dźwięku A Lwad (w B); 1 B = 10 dB
Poziom hałasu zgodny z certyfikatem Blue Angel	Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74 maks. możliwa konfiguracja	Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74 maks. możliwa konfiguracja

Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	175 x 419 x 395 mm
Pozycja robocza	Pionowo
Waga	ok. 11 kg
Uwagi dotyczące wagi	Rzeczywista waga może być różna w zależności od konfiguracji
Temperatura otoczenia podczas pracy	10 - 35°C
Wilgotność względna podczas pracy	5 - 85 % (wilgotność względna)

Produkt	CELSIUS W530
Model	MI5W
Niemcy	TÜV GS
Europa	CE
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B cCSAus
Globalne	RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL) EPEAT® Gold (wyznaczone regiony) ENERGY STAR® 6.0 (wyznaczone regiony)
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dodatkowe oprogramowanie	
Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane)	Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania) Adobe® Reader® (czytnik pdf) McAfee Multi Access Security (antywirus i zabezpieczenie internetowe, 60-dniowa wersja próbna) Win7: Fujitsu Recovery (przywracanie z dysku twardego) Win8: Microsoft Push Button Recovery (przywracanie z dysku twardego) Microsoft Office (aby aktywować wstępnie zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office, należy wykupić licencję)
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows® DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt BD z obsługą Blu-ray Disc™) CyberLink Power DVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD) Nero Essentials XL

Bezpieczeństwo		
Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady Kensington Ucho kłódki Zintegrowany zamek szafki (opcja) Przełącznik włamań (opcjonalne)	Obsługa blokady Kensington Ucho kłódki Zintegrowany zamek szafki (opcja) Przełącznik włamań (opcjonalne)
System BIOS i bezpieczeństwo	EraseDisk (opcjonalne) Ochrona antywirusowa sektora rozruchu Opcja ochrony przed zapisem w pamięci EPROM Wbudowane zabezpieczenie (TPM 1.2) Kontrola wszystkich interfejsów USB Możliwość osobnego wyłączenia zewnętrznych portów USB Kontrola interfejsów zewnętrznych	EraseDisk (opcjonalne) Ochrona antywirusowa sektora rozruchu Opcja ochrony przed zapisem w pamięci EPROM Wbudowane zabezpieczenie (TPM 1.2) Kontrola wszystkich interfejsów USB Możliwość osobnego wyłączenia zewnętrznych portów USB Kontrola interfejsów zewnętrznych
Bezpieczeństwo użytkownika	Hasło użytkownika i administratora w BIOS Hasło dysku twardego Ochrona dostępu poprzez zewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja)	Hasło użytkownika i administratora w BIOS Hasło dysku twardego Ochrona dostępu poprzez zewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja)
Możliwości zarządzania		
Różne		
	Włączona klawiatura (wymagana specjalna klawiatura Fujitsu) Zarządzanie termalne Rozszerzony czas eksploatacji	Włączona klawiatura (wymagana specjalna klawiatura Fujitsu) Zarządzanie termalne Rozszerzony czas eksploatacji
Dane paczki		
Wymiar opakowania (mm)	516 x 278 x 562 mm	516 x 278 x 562 mm
Wymiar opakowania (cale)	20.31 x 10.94 x 22.13 "	20.31 x 10.94 x 22.13 "
Maks. liczba / paleta	24	24
Materiał - Waga (g) Karton	1272 g	1272 g
Materiał - Waga (lbs) Karton	2.8 lbs	2.8 lbs
Materiał - Waga (g) EPS / PS	182 g	182 g
Materiał - Waga (lbs) EPS / PS	0.4 lbs	0.4 lbs
Materiał - Waga (g) PE	60 g	60 g
Materiał - Waga (lbs) PE	0.13 lbs	0.13 lbs
Uwagi dotyczące opakowania	wydrukowane dokumenty dla użytkownika zostały wybielone bez użycia chloru	wydrukowane dokumenty dla użytkownika zostały wybielone bez użycia chloru
Gwarancja		
Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)	
Rodzaj gwarancji	Serwis typu Bring-in / serwis u klienta (w przypadku krajów należących do regionu EMEIA; w przypadku pozostałych krajów zależnie od lokalnych przepisów)	
Usługi związane z produktami – idealne poszerzenie		
Zalecany plan serwisowy	X – 9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy	
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu	

Zalecane akcesoria

Monitor P27T-7 UHD		Spragnieni pikseli, kolorów i wydajności profesjonaliści korzystający z wymagających aplikacji nie muszą szukać dalej — rozwiązaniem jest monitor FUJITSU P27T-7 UHD. Zapewnia wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości UHD (Ultra High Definition), znanej także jako 4k. Funkcja obraz w obrazie (PIP), niezrównana ergonomia, wielość interfejsów z obsługą UHD i funkcji zarządzania sprawiają, że ten model to doskonały wybór.	Order code: S26361-K1564-V140

Order code:
S26381-K438-L100

Order code:
S26381-K459-L100

S26381-K560-L4** (**: Country specific variation)

In addition to Fujitsu CELSIUS W530, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu CELSIUS W530, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com