

# Data Sheet

## Fujitsu ESPRIMO K557/24

### Gotowość do użycia w mgnieniu oka

Komputer stacjonarny FUJITSU ESPRIMO K557/24 All-in-One obsługuje ograniczone budżetem nowoczesne miejsca pracy: większa przestrzeń robocza, mniejsza złożoność, brak kompromisów w zakresie wydajności. Ten wszechstronny model jest wyposażony w wydajne procesory Intel® Core™ siódmej generacji oraz nowe złącza w kompaktowej obudowie typu all-in-one, która jest dostosowana do przyszłościowych rozwiązań. Aby zapewnić komfort podczas pracy, model ten jest wyposażony w przeciwdrobnopunktowy wyświetlacz o przekątnej 60,5 cm (23,8 cala) z szerokimi kątami widzenia, regulacją wysokości oraz niskim poziomem hałasu.

Konfiguracja stworzona z myślą o użytkowniku

Porządek i wygoda przy biurku z zachowaniem zdrowej pozycji podczas pracy w celu poprawy wyników i wydajności

- Antyodblaskowy wyświetlacz Full HD o przekątnej 60,5 cm (23,8 cala) z ekranem zapewniającym szeroki kąt widzenia dla wyjątkowych doznań. Ergonomiczna konstrukcja, wyposażona w 4 poziomy regulacji wysokości, szeroki zakres przechyłu i umożliwiająca cichą pracę. Aby uzyskać dodatkowe miejsce na biurku, klawiaturę można umieścić między ekranem a płytą dolną. Produkt umożliwia montaż na ścianie zgodnie ze standardem VESA.

Niezrównana wygoda

Szeroka gama funkcji opracowanych z myślą o zapewnieniu bezproblemowej pracy

- Łatwo dostępne i elastyczne złącza, opcjonalny mikrofon i kamera w celu umożliwienia błyskawicznej komunikacji w biurze oraz funkcja ładowania Anytime USB

Łatwość obsługi i zarządzania

Komputer z technologią Plug & Work zapewniającą płynne zarządzanie systemem

- Wszystko w jednym zestawie, łatwa integracja z istniejącymi środowiskami IT i niezawodne narzędzia do zarządzania DeskView

Doskonała wydajność i energooszczędność

Najlepsze w klasie parametry zużycia energii i nowe standardy wydajności

- Procesor nawet Intel® Core™ siódmej generacji i wydajny zasilacz

Solidna ochrona

Zaprojektowany z myślą o ochronie danych i sprzętu przed manipulacją i kradzieżą



# Podzespoły

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemy operacyjne                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny                                                                | Windows 10 Pro. Fujitsu zaleca system Windows 10 Pro.<br>Windows 10 Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodny system operacyjny                                                                                | Windows 7 Professional 32-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors)<br>Windows 7 Professional 64-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uwagi dotyczące systemu operacyjnego                                                                    | Systemy z procesorem Intel® 7. generacji są wspierane wyłącznie przez system operacyjny Windows 10 Home / Windows 10 Pro. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami cyklu życia firmy Microsoft.<br>Przywracanie starszej wersji systemu (Microsoft Windows 7 Professional) dostępne tylko w przypadku procesora Intel® 6. generacji<br>Wsparcie dla systemu Windows 10: po zakończeniu okresu obowiązywania produktu firma FUJITSU będzie nadal testować i wspierać wszystkie nadchodzące nowe wersje systemu Windows 10 przez okres maksymalnie 5 lat, w zależności od dostępnego rozszerzenia usług sprzętowych w ramach dodatkowych gwarancji FUJITSU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support” pod adresem <a href="http://support.ts.fujitsu.com">http://support.ts.fujitsu.com</a> . |
|                                                                                                         | *z technologią Intel® Turbo Boost 2.0 (prędkość zegara i wydajność będą się zmieniać w zależności od obciążenia i innych zmiennych)<br>**Procesor Intel® 6. generacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PodstawaStojak można zdjąć.<br>Jeśli wymagany jest tylko zestaw montażowy VESA, stojak jest opcjonalny. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zakres regulacji wysokości110 mm                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kąt przechylenia0° / 20°                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kąt obrotu+/-170° (340°)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konserwacja powierzchni ekranuPrzeciwodblaskowa                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontrast - zaawansowany1000:1                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typowy czas reakcji14 ms                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy178°/178° CR10:1                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wierność kolorów16,7 miliona kolorów                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jasność - typowa250 cd/m2                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proporcje16:9                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Przekątna60,5 cm (23,8 cala)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość (natywna)1920 x 1080 pikseli                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet (RJ-45)1                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uwagi dotyczące dysków twardych                                                                         | Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu SSHD (półprzewodnikowy dysk twardy, napęd hybrydowy)<br>SSD<br>SED (napęd samoszyfrujący)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uwagi dotyczące sieci LAN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Jednostka podstawowa

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Jednostka podstawowa | ESPRIMO K557/24 |
|----------------------|-----------------|

**Płyta główna**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ płyty głównej                         | D3474                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wielkość                                  | własne                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chipset                                   | Intel® H110                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gniazdo procesora                         | LGA 1151                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna liczba procesorów              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.) | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gniazda pamięci                           | 2 DIMM (DDR4)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość pamięci                     | 2,400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwagi dotyczące pamięci                   | Obsługa pamięci dwukanałowych<br>W celu uzyskania wydajności trybu dwukanałowego należy zamówić 2 moduły pamięci. Wydajność w przeliczeniu na kanał musi być taka sama.<br>Pamięć DDR4 2 400 MHz jest taktowana z prędkością 2 133 MHz w połączeniu z procesorami Intel® 6. generacji. |
| LAN                                       | 10/100/1 000 MBit/s Realtek RTL8111G                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zintegrowana sieć WLAN                    | 1 (opcjonalne, z modulem Bluetooth)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wersja systemu BIOS                       | AMI Aptio V<br>UEFI Specification 2.5                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcje systemu BIOS                      | BIOS Flash EPROM, aktualizacja przez oprogramowanie<br>Odzyskiwanie BIOS<br>Ujednolicony rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI)<br>CSM (Compatibility Support Module)                                                                                                |
| Typ audio                                 | Na płycie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Koder-dekoder audio                       | Realtek ALC255                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcje audio                             | Dźwięk High Definition, Wewnętrzne głośniki stereo, Opcjonalnie: wbudowane głośniki stereofoniczne wysokiej jakości                                                                                                                                                                    |

**Zintegrowany kontroler I/O**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Serial ATA łącznie | 2                                      |
| z tego SATA III    | 2                                      |
| Funkcje kontrolera | Serial ATA III (6 Gbit)<br>NCQ<br>AHCI |

**Interfejsy**

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe | 1                                                        |
| Audio: wejście liniowe / mikrofon    | 1                                                        |
| Przednie audio: mikrofon             | 1                                                        |
| Przednie audio: słuchawkowe          | 1                                                        |
| Mikrofony wewnętrzne                 | opcjonalnie z modulem multimedialnym (kamera i mikrofon) |
| USB 2.0 łącznie                      | 3                                                        |
| USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie       | 4                                                        |
| USB przód                            | 2 porty USB 3.0                                          |
| Tylny port USB                       | 3 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0                         |
| DisplayPort                          | 1                                                        |
| Szeregowy (RS-232)                   | 1 opcjonalnie                                            |
| Mysz / klawiatura (PS/2)             | 2                                                        |
| Ethernet (RJ-45)                     | 1                                                        |
| Uwagi dotyczące modułu interfejsu    | Funkcja ładowania Anytime USB Charge                     |
| Obsługa blokady Kensington           | 1                                                        |

**Urządzenie / komponenty wejścia**

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Urządzenia wejściowe (opcjonalne) | Klawiatura<br>Mysz<br>KBPC PX ECO<br>Mysz M440 ECO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|

**Wnęki**

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wewnętrzne wnęki 2,5-calowe    | 1                                                        |
| Wewnętrzne wnęki 5,25-calowe   | 1                                                        |
| Uwagi dotyczące wnęk dyskowych | wnęka 5,25 cala: tylko na cienki napęd dysków optycznych |
| Gniazda Mini PCI               |                                                          |
| M.2-2230                       | na płycie głównej dla modułu WLAN                        |

**Zintegrowane karty graficzne**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa karty graficznej                       | Układ graficzny Intel® HD Graphics 510, Układ graficzny Intel® HD Graphics 530, Układ graficzny Intel® HD Graphics 610, Układ graficzny Intel® HD Graphics 630                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Współużytkowana pamięć wideo                 | do 1782 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DisplayPort) | 1280 x 1024 pikseli<br>1360 x 768 pikseli<br>1440 x 900 pikseli<br>1600 x 900 pikseli<br>1680 x 1050 pikseli<br>1920 x 1080 pikseli<br>1920 x 1200 pikseli<br>2560 x 1440 pikseli<br>2560 x 1600 pikseli<br>3440 x 1440 pikseli<br>3840 x 2160 pikseli<br>4096 x 2304 pikseli                                                                                                                                                                     |
| Funkcje graficzne                            | Obsługa dwóch ekranów<br>DirectX® 12<br>Obsługa HDCP<br>OpenCL™ 2.0 (wymaga procesora Intel® Core™ i3, i5 lub i7)<br>OpenGL® 4.4<br>Jedno złącze DisplayPort może zostać skonwertowane do formatu DVI-D lub HDMI za pomocą opcjonalnego adaptera zewnętrznego<br>W trybie obsługi wielu monitorów karta graficzna i grafika zintegrowana pracują równolegle<br>Interfejs DisplayPort obsługuje ver. 1.2 z Multi-Stream                            |
| Uwagi dotyczące grafiki                      | do 1 GB dedykowanej pamięci wideo (pamięć główna przydzielona i zabezpieczona na potrzeby karty graficznej)<br>Sprawdzone rozdzielczości, w zależności od typu ekranu możliwe jest ustawienie innych rozdzielczości i częstotliwości<br>Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego<br>Rozdzielczość (głębina kolorów do 32 bitów/piksel)<br>W przypadku standardu TFT zalecamy zastosowanie opcji 60 Hz |

**Wartości elektryczne**

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca wydajności energetycznej     | wydajność energetyczna zasilacza (przy 230 V i obciążeniu 10% / 20% / 50% / 100%): 85% / 90% / 93% / 93% |
| Zakres napięcia znamionowego                 | 100 V - 240 V                                                                                            |
| Zakres częstotliwości znamionowej            | 50 Hz - 60 Hz                                                                                            |
| Zakres napięcia roboczego                    | 90 V - 264 V                                                                                             |
| Zakres częstotliwości liniowej podczas pracy | 47 Hz - 63 Hz                                                                                            |
| Maks. wyjście jednego zasilacza              | 170 W                                                                                                    |
| Korekcja współczynnika mocy/aktywna moc      | aktywne                                                                                                  |

**Zużycie energii**

|                                                      |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca zużycia energii                      | Zapoznaj się z dokumentem Zużycie energii                                                                                                                           |
| Łącze do dokumentu technicznego poświęconego energii | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=cd757a5b-7acc-45e4-ac44-5e22becf3fd4">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=cd757a5b-7acc-45e4-ac44-5e22becf3fd4</a> |

**Promieniowanie ciepła**

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Uwagi dotyczące rozpraszania ciepła | Zapoznaj się z dokumentem Zużycie energii |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|

**Poziom hałasu**

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odnośne procesory dla hałasu       | Intel® Core™ i7 7700T                                                                   |
| Opis / uwagi dotyczące norm hałasu | Poziom dźwięku A Lwad (w B) / poziom dźwięku A związany z miejscem pracy LpAm (w dB(A)) |

**Poziom hałas**

|                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardowy hałas trybu pracy:<br>Aplikacje biurowe 2.0        | 3,2 B / 17 dB(A) (osoby w pobliżu); 18 dB(A) (osoba obsługująca)                          |
| Standardowy hałas trybu pracy:<br>Obciążenie procesora CPU 50% | 3,4 B / 21 dB(A) (osoby w pobliżu); 22 dB(A) (osoba obsługująca)                          |
| Standardowy hałas trybu pracy: Tryb<br>bezczynności            | 3,2 B / 17 dB(A) (osoby w pobliżu); 18 dB(A) (osoba obsługująca)                          |
| Standardowy hałas trybu pracy:<br>ładowanie dysku optycznego   | 4,2 B / 28 dB(A) (osoby w pobliżu); 30 dB(A) (osoba obsługująca)                          |
| Standardowy hałas trybu pracy:<br>ładowanie dysku twardego     | 3,2 B / 18 dB(A) (osoby w pobliżu); 18 dB(A) (osoba obsługująca)                          |
| Standardowy poziom hałasu                                      | 2x4 GB, dysk twardy, napęd optyczny, Windows<br>Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74 |

**Wymiary / waga / informacje środowiskowe**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary z podstawą (szer. x gł. x<br>wys.)      | 560 x 258 x 446 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary z podstawą (szer. x gł. x<br>wys.) cali | 20.1 x 10.2 x 16.2"                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi dotyczące wymiarów                        | Wysokość została zmierzona po ustawieniu monitora w drugiej pozycji podstawy, maksymalna wysokość: 516 mm, minimalna wysokość: 411 mm; minimalna wysokość obrazu nad biurkiem: 85 mm, kolejne pozycje podstawy: 115/155/190 mm, wymiary samego ekranu (bez podstawy): |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)                    | 560 x 93 x 368 mm<br>22,1 x 3.67 x 14,5"                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozycja robocza                                 | Pionowo ze stojakiem lub interfejs montażowy VESA                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejs montażowy VESA                        | zintegrowany (100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga                                            | aplikacja 9,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga (lbs)                                      | 14,33 lbs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga (tylko wyświetlacz)                        | aplikacja 6,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga (tylko wyświetlacz) (lbs)                  | 21,38 lbs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uwagi dotyczące wagi                            | Rzeczywista waga może być różna w zależności od konfiguracji                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura otoczenia podczas<br>pracy          | 10 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilgotność względna podczas pracy               | 5 - 85 % (wilgotność względna)                                                                                                                                                                                                                                        |

**Zgodność z przepisami**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | ESPRIMO K557/24                                                                                                                                                                                                                                  |
| Model                    | AIO17                                                                                                                                                                                                                                            |
| Niemcy                   | GS                                                                                                                                                                                                                                               |
| Europa                   | CE                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stany Zjednoczone/Kanada | FCC, klasa B<br>cCSAus                                                                                                                                                                                                                           |
| Globalne                 | RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych)<br>WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)<br>Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL)<br>ENERGY STAR® 6.1 (wyznaczone regiony)<br>EPEAT® Silver (wyznaczone regiony) |
| Łącze do zgodności       | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                                                                                                          |

**Dodatkowe oprogramowanie**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie dodatkowe<br>(wstępnie zainstalowane) | Adobe® Reader® (czytnik pdf)<br>McAfee® LiveSafe™ (zapewnia nagradzaną ochronę antywirusową komputera i nie tylko; wstępnie zainstalowana 30-dniowa wersja próbna)<br>Microsoft Office (30-dniowy okres próbny dla nowych klientów pakietu Microsoft® Office 365; kup pakiet Microsoft Office) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dodatkowe oprogramowanie**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne) | Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows®<br>DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD)<br>CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt BD z obsługą Blu-ray Disc™)<br>CyberLink Power DVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD)<br>Nero Essentials XL<br>Microsoft® Office Professional 2019<br>Microsoft® Office Home and Business 2019<br>(Do aktywacji każdej kopii powyższych produktów wymagane jest konto Microsoft. Zakup i aktywacja są możliwe tylko w regionie, w którym produkt został nabyty). |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia fizyczne                      | Obsługa blokady Kensington<br>Ucho kłódki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| System BIOS i bezpieczeństwo                 | Wbudowane zabezpieczenie (TPM 2.0)<br>EraseDisk (opcjonalne)<br>Możliwość zastosowania funkcji Credential Guard i Device Guard (Windows 10, ver. 1511)<br>Ochrona antywirusowa sektora rozruchu<br>Opcja ochrony przed zapisem w pamięci EPROM<br>Kontrola wszystkich interfejsów USB<br>Możliwość osobnego wyłączenia zewnętrznych portów USB<br>Kontrola interfejsów zewnętrznych |
| Bezpieczeństwo użytkownika                   | Hasło użytkownika i administratora w BIOS<br>Hasło dysku twardego<br>Ochrona dostępu poprzez zewnętrzny czytnik SmartCard (opcja)<br>Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja)<br>Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania)                                                                                                           |
| Wbudowane narzędzia dostępne w miejscu pracy | Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera Fujitsu<br>Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera klienta (opcjonalnie)<br>Łatwa ochrona komputera (opcjonalnie)                                                                                                                                                                           |
| Możliwości zarządzania                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Różne**

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Włączona klawiatura (wymagana specjalna klawiatura Fujitsu)<br>Zarządzanie termalne |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Łatwość użytkowania**

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | EasyChange dla dysków twardych<br>EasyChange dla napędów optycznych |
|--|---------------------------------------------------------------------|

**Dane paczki**

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar opakowania (mm)         | 705 x 400 x 607 mm                                                        |
| Wymiar opakowania (cale)       | 27.76 x 15.75 x 23.9"                                                     |
| Maksymalna liczba / paleta     | 9                                                                         |
| Materiał - Waga (g) Karton     | 1750 g                                                                    |
| Materiał - Waga (lbs) Karton   | 3.86 lbs                                                                  |
| Materiał - Waga (g) EPS / PS   | 1190 g                                                                    |
| Materiał - Waga (lbs) EPS / PS | 2.62 lbs                                                                  |
| Materiał - Waga (g) PE         | 60 g                                                                      |
| Materiał - Waga (lbs) PE       | 0.13 lbs                                                                  |
| Uwagi dotyczące opakowania     | wydrukowane dokumenty dla użytkownika zostały wybielone bez użycia chloru |

**Gwarancja**

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj gwarancji | Serwis typu Bring-in / serwis u klienta (w przypadku krajów należących do regionu EMEA; w przypadku pozostałych krajów zależnie od lokalnych przepisów) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Usługi wsparcia produktów – idealne poszerzenie**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zalecany plan serwisowy      | 9x5, czas reakcji u klienta: Następnego dnia robocznego |
| Dostępność części zapasowych | 5 lat                                                   |

## Zalecane akcesoria

## Monitor B24-9 TS



Monitor FUJITSU B24-9 TS ma ekran panoramiczny o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) i obudowę z bardzo cienkimi krawędziami. Kąt, pod jakim można obserwować wysokiej jakości obraz na monitorze, jest bardzo szeroki. Wraz z monitorem dostarczane jest oprogramowanie do zarządzania DisplayView™, które zwiększa funkcjonalność urządzenia dzięki szerokiej gamie połączeń. W efekcie omawiany monitor jest znakomitym rozwiązaniem dla średnich i dużych firm.

Order code:  
S26361-K1643-V160

## MONITOR DOTYKOWY E24-9



Monitor FUJITSU E24-9 TOUCH to ergonomiczny wyświetlacz z 10-punktową funkcją PCT (Projected Capacitive Touch) i rozdzielczością Full HD 1920 × 1080. Ten antyodblaskowy monitor zapobiega powstawaniu smug, plam i rozmycia kolorów, typowym w przypadku zadań z obsługą dotykową. Wbudowano również wydajne głośniki oraz szereg gniazd ułatwiających podłączanie i gwarantujących uniwersalność urządzenia.

Order code:  
S26361-K1644-V160



Order code:  
S26381-K465-L100



S26381-K564-L4\*\* (\*\*:  
Country specific variation)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>In addition to Fujitsu ESPRIMO K557/24, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.</p> <p>Dynamic Infrastructures<br/>With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.</p> <p>Computing Products<br/><a href="http://www.fujitsu.com/global/products/computing/">www.fujitsu.com/global/products/computing/</a></p> <p>Software<br/><a href="http://www.fujitsu.com/software/">www.fujitsu.com/software/</a></p> | <p>Learn more about Fujitsu ESPRIMO K557/24, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.<br/><a href="http://ts.fujitsu.com">http://ts.fujitsu.com</a></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country  
Phone: xx-xxxx-xxxx  
Fax : xx-xxxx-xxxx  
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com  
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])  
2021-11-14 CE-EN