

# Data Sheet

## FUJITSU Monitor E22T-7 Pro

Monitor uniwersalny: szeroki ekran o przekątnej 54,6 cm (21,5 cala)  
Najlepsze rozwiązania z zakresu energooszczędności w produktach biurowych

Uniwersalne monitory FUJITSU E22T-7 Pro są niedrogimi rozwiązaniami do codziennej pracy biurowej. Przekątna 21,5 cala (54,6 cm), technologia In-Plane Switching (IPS), łatwość obsługi i niezawodność sprawiają, że ten stylowy uniwersalny monitor nadaje się doskonale do standardowych zastosowań biurowych. Funkcje oszczędzania energii pomagają w zmniejszeniu kosztów energii.

Panel IPS (In-Plane Switching) o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli umożliwia uzyskanie ostrego obrazu

Obraz bez migotania; tryb ergonomicznego, słabego niebieskiego światła

Przyjazna dla środowiska technologia podświetlania diodami LED połączona z wyjątkowymi i wysoce skutecznymi rozwiązaniami oszczędzającymi energię, takimi jak tryb pracy ECO i tryb oczekiwania ECO

Smukła konstrukcja wyróżniająca się reprezentacyjnym wzornictwem w ergonomicznej, matowej czerni, wyposażona w zintegrowane głośniki i wbudowany zasilacz

Obsługa przenośnych rozwiązań dla komputerów FUJITSU ESPRIMO Q i terminali FUJITSU FUTRO



# Szczegóły techniczne

|                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy specjalne                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Tryb Low Blue Light, Technologia przełącznika na pokładzie samolotu (IPS), Opcja zachowania proporcji, Przycisk Eco dla trybu Eco oraz 3-kolorowa kontrolka LED dla 3 statusów, Złącze słuchawek                 |
| Ergonomiczny stojak                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| Podstawa                              | wymienny                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)   | 70,8 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Kąt przechylenia                      | -5° / +20°                                                                                                                                                                                                       |
| Wydajność obrazu                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyświetlacz i podświetlenie           | In-Plane Switching (IPS) technology/LED                                                                                                                                                                          |
| Konserwacja powierzchni ekranu        | Przeciwoodblaskowa, Twarda powłoka 3H                                                                                                                                                                            |
| Kontrast - typowy                     | 1,000:1                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrast - zaawansowany               | 20,000,000:1                                                                                                                                                                                                     |
| Typowy czas reakcji szary do szarego  | 5 ms                                                                                                                                                                                                             |
| Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy    | 178°/178° CR10:1                                                                                                                                                                                                 |
| Wierność kolorów                      | 16,7 miliona kolorów (Hi-FRC)                                                                                                                                                                                    |
| Jasność - typowa                      | 250 cd/m2                                                                                                                                                                                                        |
| Wielkości i rozdzielczość             |                                                                                                                                                                                                                  |
| Proporcje                             | 16:9                                                                                                                                                                                                             |
| Przekątna                             | 54,6 cm (21,5 cala)                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość (natywna)               | 1920 x 1080 pikseli                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość (interpolacja)          | 1680 x 1050 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1366 x 768 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli                                                   |
| Obsługa wyświetlacza HD               | 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p                                                                                                                                                                                  |
| Wielkość obrazu                       | 476 x 268 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Rozstaw pikseli                       | 0.248 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Częstotliwości                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| Poziomo                               | 30 - 82 kHz                                                                                                                                                                                                      |
| Pionowo                               | 56 - 76 Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Częstotliwości - pasmo                | 165 Mhz                                                                                                                                                                                                          |
| Łączność                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| HDMI                                  | 1 x HDMI                                                                                                                                                                                                         |
| DVI                                   | 1 x DVI-D (HDCP)                                                                                                                                                                                                 |
| VGA/D-SUB                             | 1 x D-SUB                                                                                                                                                                                                        |
| Wyjście sygnału audio                 | Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm                                                                                                                                                                               |
| Wyjście audio                         | 2 x 1.5 W                                                                                                                                                                                                        |
| Wejście sygnału audio                 | Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm                                                                                                                                                                               |
| HDMI audio                            | Tak                                                                                                                                                                                                              |
| Menu łatwość obsługi                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| Języki                                | Arabski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Japoński, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki |
| Jasność / kontrast                    | Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Poziom automatyczny                                                                                                                                                            |
| Tryb                                  | Biuro, Zdjęcie, Wideo, sRGB                                                                                                                                                                                      |
| Kolor                                 | 5000K, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)                                                                                                                                                       |
| Regulacja obrazu                      | Zegar, Faza, Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Rozszerzenie                                                                                                                                                  |
| Audio                                 | Wyciszenie, Głośność                                                                                                                                                                                             |
| Informacje                            | Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału                                                                                                                                                 |
| Instalacja                            | Wybór trybu wprowadzania, Język, DDC/CI, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne                                                                                                                     |
| Zużycie energii (typowe, bez dźwięku) |                                                                                                                                                                                                                  |
| Programowy wyłącznik                  | 0.20 W                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tryb oszczędzania energii        | 0.24 W                                                                    |
| Działanie z ustawieniami EPA     | 16 W                                                                      |
| Łączne zużycie energii (ETEC)    | 49.85 W                                                                   |
| Maksymalna jasność podczas pracy | 22 W                                                                      |
| Zasilacz                         | zintegrowana                                                              |
| Uwagi dotyczące zasilania        | Głośniki wyłączone<br>ETEC i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 7.0 |

#### Wartości elektryczne

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Zakres napięcia znamionowego      | 100 V - 240 V |
| Zakres częstotliwości znamionowej | 50 Hz - 60 Hz |
| Klasa ochrony                     | 1             |

#### Zgodność z przepisami

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | E22T-7 Pro                                                                                                                                                       |
| Model                    | DY22T-7                                                                                                                                                          |
| Globalne                 | ENERGY STAR® 7.0, Certyfikowane wyświetlacze TCO 6.0, Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli) |
| Europa                   | Klasa wydajności energetycznej: A, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT, EN 60601-1-2               |
| Australia/Nowa Zelandia  | RCM                                                                                                                                                              |
| Argentyna                | TÜV-S                                                                                                                                                            |
| Chiny                    | CCC                                                                                                                                                              |
| Niemcy                   | TÜV GS                                                                                                                                                           |
| Japonia                  | VCCI                                                                                                                                                             |
| Rosja                    | EAC                                                                                                                                                              |
| Arabia Saudyjska         | SASO                                                                                                                                                             |
| Singapur                 | S-Mark                                                                                                                                                           |
| Korea Południowa         | KC                                                                                                                                                               |
| Tajwan                   | BSMI                                                                                                                                                             |
| Stany Zjednoczone/Kanada | FCC, klasa B, cUL                                                                                                                                                |
| Łącze do zgodności       | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                          |

#### Jakość i niezawodność

|                      |          |
|----------------------|----------|
| MTBF (demonstrowany) | 70,000 h |
|----------------------|----------|

#### Wymiary / waga / informacje środowiskowe

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.) | 516 x 62,8 x 316,1 mm  |
|                                           | 20,31 x 2,47 x 12,44"  |
| Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)   | 516 x 213,9 x 359,3 mm |
|                                           | 20,31 x 8,42 x 14,15"  |
| Waga (nierozpakowane)                     | 3.80 kg                |
|                                           | 8.38 lbs               |
| Waga (tylko monitor)                      | 3,27 kg                |
|                                           | 7,21 lbs               |
| Temperatura otoczenia podczas pracy       | 5 - 35°C (41 - 95°F)   |

#### Różne

|       |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Różne | VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington |
| Kolor | Czarny                                                                                                                  |

**Zawartość paczki**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem | Przewód danych DVI-D 1,8 m<br>Przewód danych D-SUB 1,8 m<br>Przewód audio 1,8 m<br>Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m<br>Ulotka skróconego wprowadzenia<br>Uwagi dotyczące bezpieczeństwa |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem | Przewody danych i przewód audio z możliwością odłączenia przy ekranie<br>Uwaga: dopuszczalna różnica długości kabla +/- 5 cm. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Wymiar opakowania (mm)     |           |
| Waga (zapakowane)          | 5.2 kg    |
| Waga (z opakowaniem) (lbs) | 11.46 lbs |

**Dane zamówienia**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Order code | S26361-K1579-V160 |
| Kod EAN    | 4054681930466     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod zamówienia określony dla danego kraju | BDL:K1579V160-UK — z kablem zasilającym w wersji brytyjskiej, obowiązkowy dla państw arabskich<br>BDL:K1579V160-CHN — z kablem zasilającym w wersji chińskiej i CEL, obowiązkowy dla Chin<br>BDL:K1579V160-ID — z etykietą importu, obowiązkowy dla Indonezji<br>BDL:K1579V160-INT — bez kabla zasilającego, obowiązkowy dla krajów, w których nie jest dozwolony import z kablami w wersji UE |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje o akcesoriach | Pomocne opcje:<br>Dostępne filtry prywatności: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf</a><br>Dostępne adaptery: <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf">http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf</a> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Gwarancja**

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okres gwarancji              | 3 lata (w zależności od kraju)                                                                                                                |
| Rodzaj gwarancji             | Odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od wymogów w konkretnym kraju)                                                                         |
| Warunki gwarancji            | <a href="http://www.fujitsu.com/warranty">http://www.fujitsu.com/warranty</a>                                                                 |
| Dostępność części zapasowych | 5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu<br>5 lat                                                                                 |
| Łącze internetowe do serwisu | <a href="http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/">http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/</a> |

## Więcej informacji

### Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to FUJITSU Monitor E22T-7 Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Więcej informacji

Learn more about FUJITSU Monitor E22T-7 Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays](http://www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays)

### Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska. Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

### CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Website: [www.fujitsu.com](http://www.fujitsu.com)

2021-11-14 EM-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions