

Data Sheet

Fujitsu Monitor E22-8 TS Pro Monitory

Uniwersalny monitor panoramiczny 54,6 cm (21,5 cala)

Idealne połączenie optymalnej wydajności z oszczędnością energii i zachowaniem ergonomii

Monitor FUJITSU E22-8 TS Pro jest wyposażony w technologię In-Plane Switching (IPS) z szerokim kątem widzenia, która zapewnia stałą jakość obrazu, rozdzielczość FHD 1920 × 1080, funkcję ECO, zintegrowane głośniki i szeroką gamę opcji połączeń wymaganych przez małe i średnie biura.

Wysoko wydajny monitor w rozdzielczości FHD zapewniający stałą jasność z dowolnej perspektywy.

Monitor ma wbudowane głośniki i liczne opcje połączeń do nowoczesnego pomieszczenia biurowego.

Przyjazny dla środowiska monitor spełniający wymagania normy ENERGY STAR®.

Monitor ma reprezentacyjne wzornictwo z ergonomiczną smukłą obudową w matowej czerni ze zintegrowanymi głośnikami i zasilaczem.

Monitor jest odpowiedni do rozwiązań przenośnych FUJITSU Desktop ESPRIMO Q i FUJITSU Thin Client FUTRO i idealny dla scenariuszy All-In-One.



Szczegóły techniczne

Cechy specjalne	
	Technologia przełącznika na pokładzie samolotu (IPS), Podświetlany panel LED, Przycisk Eco dla trybu Eco oraz 3-kolorowa kontrolka LED dla 3 statusów, Opcja zachowania proporcji, Złącze słuchawek, Zintegrowane głośniki
Ergonomiczny stojak	
Podstawa	wymienny
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	63 mm
Kąt przechylenia	-5° / +22°
Wydajność obrazu	
Wyświetlacz i podświetlenie	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa, Twarda powłoka 3H
Kontrast - typowy	1,000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178° CR10:1
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów (Hi-FRC)
Jasność - typowa	250 cd/m2
Wielkości i rozdzielczość	
Proporcje	16:9
Przekątna	54,6 cm (21,5 cala)
Rozdzielczość (natywna)	1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1680 x 1050 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli
Wielkość obrazu	476 x 268 mm
Rozstaw pikseli	0.248 mm
Częstotliwości	
Poziomo	30 - 82 kHz
Pionowo	56 - 76 Hz
Łączność	
DisplayPort	1 x DisplayPort
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 1.5 W
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
DisplayPort audio	Tak
Menu łatwość obsługi	
Klawisze bezpośredniego dostępu	Jasność, ECO, Wejście, Tryb, Audio, Menu
Języki	Arabski, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Poziom automatyczny
Tryb	sRGB, Biuro, Zdjęcie, Wideo, Low Blue Light
Kolor	sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)
OSD	Język, Czas wyświetlania OSD, Obrót OSD
Regulacja obrazu	Zegar, Faza, Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Rozszerzenie
Audio	Wyciszenie, Głośność, Wejście dla interfejsu DP
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Wejście sygnału, Rozdzielczość/tryb, Tryb wyświetlania , Temperatura koloru, Status ACR
Ustawienia zaawansowane	Dodatkowy napęd, DDC/CI, Przywrócenie ustawień fabrycznych
Zużycie energii (typowe, bez dźwięku)	
Programowy wyłącznik	0.11 W

Tryb oszczędzania energii	0.14 W
Działanie z ustawieniami EPA	11.23 W
Łączne zużycie energii (ETEC)	35.23 W
Maksymalna jasność podczas pracy	26 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wyłączone ETEC i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 8.0

Wartości elektryczne

Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1

Zgodność z przepisami

Produkt	E22-8 TS Pro
Model	DY22-8T
Globalne	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Bronze (wyznaczone regiony), Certyfikat TÜV Low Blue Light, Certyfikat TÜV Flicker Free, Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli), Certyfikat TCO
Europa	EN 62368-1, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Chiny	CCC
Niemcy	TÜV GS
Indie	BIS
Rosja	EAC
Singapur	S-Mark
Korea Południowa	KC, E-gotowość
Tajwan	BSMI
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	500,5 x 55,75 x 298,28 mm
	19,70 x 2,19 x 11,74"
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	500,5 x 212 x 343,45 mm
	19.70 inch x 8.35 x 13.52"
Waga (nierozpakowane)	2.98 kg
	6.57 lbs
Waga (tylko monitor)	2,68 kg
	5,91 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	10 - 85 % (bez kondensacji)

Różne

Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Czarny

Zawartość paczki

Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód danych D-SUB 1,8 m Przewód audio 1,8 m Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
---------------------------------------	---

Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Kabel zasilający z 3-stykowym złączem IEC-60320-C13 po stronie wyświetlacza Przewody danych z możliwością odłączenia przy ekranie Podręcznik użytkownika dostępny do pobrania
Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	4.29 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	9.46 lbs
Gwarancja	
Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Dostępność części zapasowych	co najmniej 7 lat po wysyłce, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://support.ts.fujitsu.com/ 5 lat

In addition to Fujitsu Monitor E22-8 TS Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Monitor E22-8 TS Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2024-04-16 CE-EN