Data Sheet
Fujitsu Monitor B24-8 TS Pro

Zaawansowany monitor: panoramiczny ekran o przekątnej 60,5 cm (23,8-cala)
Najlepsze rozwiązania z zakresu ergonomii pracy i oszczędności energii do prac biurowych





Monitor FUJITSU B24-8 TS Pro jest przeznaczony do intensywnej pracy biurowej. Dzięki wizualnej i mechanicznej ergonomii ten elegancki monitor w czarnej obudowie zapobiega zmęczeniu w przypadku wielogodzinnej pracy. Duży 23,8-calowy (60,5 cm) ekran umożliwia monitorowanie wszystkich otwartych aplikacji. Ten wysokiej jakości monitor bezproblemowo działa przez całą dobę. Łatwość ustanawiania połączeń i zarządzania oraz użyteczne funkcje pomagają zwiększyć produktywność.

Wyświetlacz zapewnia doskonałą skuteczność wizualną dzięki technologii In-Plane Switching (IPS).

Monitor umożliwia wygodne użytkowanie przez długi czas bez zmęczenia oraz doskonałą ergonomię wizualną w biurze.

Możliwość osiągnięcia optymalnej, zrelaksowanej pozycji pracy dzięki ergonomicznej podstawie umożliwiającej dostosowanie wysokości, przechyłu, obrotu w poziomie oraz obrotu w pionie o 90°.

Ten monitor umożliwia elastyczne połączenia z portami DisplayPort, DVI, analogowym i USB.

Elegancka czarna konstrukcja z zajmującą niewiele miejsca przednią ramą i inteligentnymi rozwiązaniami, takimi jak dyskretnie wbudowane głośniki i prowadnica kabla, pomagają utrzymać porządek na biurku.

Przyjazna dla środowiska technologia podświetlania diodami LED połączona z wyjątkowymi i wysoce skutecznymi rozwiązaniami oszczędzającymi energię, takimi jak tryb pracy ECO i tryb oczekiwania ECO.

Szczegóły techniczne

Cechy specjalne	
	Technologia przełącznika na pokładzie samolotu (IPS) Przycisk Eco dla trybu Eco oraz 3-kolorowa kontrolka LED dla 3 statusów Podstawa 5 w 1 Prowadnica kabla Obrót Zawsze dostępny port USB (podczas pracy i w trybie gotowości) Oprogramowanie DisplayView™ Eksploatacja 24/7 Złącze słuchawek Zintegrowane głośniki
Ergonomiczny stojak	
Podstawa	Podstawa 5 w 1
Zakres regulacji wysokości	150 mm
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	40 mm
Obrót do orientacji pionowej	90°
Kąt przechylenia	-5° / +35°
Kąt obrotu	345°
Wyświetlacz i podświetlenie	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa, Twarda powłoka 3H
Kontrast - typowy	1,000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178° CR10:1
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów
Jasność - typowa	250 cd/m2
Wielkości i rozdzielczość	
Proporcje	16:9
Przekątna	60,5 cm (23,8 cala)
Rozdzielczość (natywna)	1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1680 x 1050 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1366 x 768 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli
Wielkość obrazu	527 × 296 mm
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Częstotliwości	
Poziomo	30 - 82 kHz
Pionowo	56 - 76 Hz
Łączność	
HDMI	1 x HDMI
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 2 W
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
USB pobieranie	2 porty USB 2.0
Przesyłanie USB	1 x USB
Menu łatwość obsługi	
Języki	Arabski, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Poziom automatyczny
Tryb	sRGB, Biuro, Zdjęcie, Wideo, Low Blue Light
Kolor	sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)

Regulacja obrazu	Zegar, Faza, Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Rozszerzenie
Audio	Wyciszenie, Głośność, Wejście dla interfejsu HDMI i DP
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, DDC/CI, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne
Zużycie energii (typowe, bez dźwięku)	
Programowy wyłącznik	0.14 W
Tryb oszczędzania energii	0.17 W
Działanie z ustawieniami EPA	13.9 W
Łączne zużycie energii (ETEC)	43.6 W
Maksymalna jasność podczas pracy	22 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wyłączone, złącze USB odłączone ETEC i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 8.0
Wartości elektryczne	
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1
Zgodność z przepisami	
Model	B24-8 T
Globalne	EPEAT® Bronze (wyznaczone regiony), Certyfikat TÜV Low Blue Light, Certyfikat TÜV Flicker Free, Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli), Certyfikat TCO
Europa	EN 62368-1, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Chiny	CCC
Niemcy	TÜV GS
Indie	BIS
Rosja	EAC
Singapur	S-Mark
Korea Południowa	KC
Tajwan	BSMI
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cTUVus
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Wymiary / waga / informacje środowiskowe	
Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	553 x 63,5 x 330,2 mm
	21,77 x 2.5 x 13,00 ''
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	553 x 229.4 x 347 mm
	21.77 x 9.03 x 13.65 ''
Waga (nierozpakowane)	5.6 kg
	12.35 lbs
Waga (tylko monitor)	3.5 kg
	7,74 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	10 - 85 % (bez kondensacji)
Różne	
Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Czarny
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Sterownik WINDOWS WHQL Pakiet DisplayView

Zawartość paczki	
Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód audio 1,8 m Przewód USB 1,8 m (USB-A do USB-B) Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Kabel zasilający z 3-stykowym złączem IEC-60320-C13 po stronie wyświetlacza Przewody danych i przewód USB z możliwością odłączenia przy ekranie Podręcznik użytkownika i oprogramowanie DisplayView są dostępne do pobrania
Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	7.4 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	16.20 lbs

Gwarancja	
Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Dostępność części zapasowych	co najmniej 7 lat po wysyłce, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://support.ts.fujitsu.com/

In addition to Fujitsu Monitor B24-8 TS Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Monitor B24-8 TS Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2024-03-16 CE-EN