

Data Sheet

Fujitsu Monitor L27T-1 LED

Monitor uniwersalny: szeroki ekran o przekątnej 68,6 cm (27 cali)
łatwy w obsłudze

Codzienna praca może być łatwiejsza dzięki eleganckiemu monitorowi FUJITSU L27T-1 LED. Technologia szerokiego kąta widzenia z pełną obsługą standardu Full HD i kontrastem statycznym 3000:1. Doskonałe możliwości połączeń dzięki portom HDMI, DVI (HDCP) i koncentratorowi USB. Głośniki są dyskretnie wbudowane w ramę, a całości dopełnia łatwość obsługi.

Technologia szerokiego kąta widzenia o wysokiej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli zapewnia bardzo ostry obraz.

Wyrazisty obraz dzięki kontrastowi statycznemu 3000:1

Przyjazność dla środowiska udowodniona certyfikatem ENERGY STAR® 6.0

Doskonałe możliwości połączeń dzięki portom HDMI, DVI, VGA i koncentratorowi USB

Dzięki wbudowanemu głośnikowi nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe akcesoria



Szczegóły techniczne

Cechy specjalne

	Technologia szerokiego kąta widzenia, Podświetlany panel LED, Opcja zachowania proporcji, Złącze słuchawek, Przycisk sterowania Eco
--	---

Szczegóły stojaka

Podstawa	wymienny
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	97,5 mm
Kąt przechylenia	-5° / +23°

Wydajność obrazu

Wyświetlacz i podświetlenie	Wide viewing angle technology/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Twarda powłoka 3H, Przeciwodblaskowa
Kontrast - typowy	3,000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in Video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178° CR10:1
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów (8 bitów)
Jasność - typowa	300 cd/m ²

Wielkości i rozdzielczość

Proporcje	16:9
Przekątna	68,6 cm (27 cali)
Rozdzielczość (natywna)	1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1680 x 1050 pikseli, 1600 x 1200 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1360 x 768 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1152 x 870 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 832 x 624 pikseli, 800 x 600 pikseli, 720 x 400 pikseli, 640 x 480 pikseli
Obsługa wyświetlacza HD	1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p
Wielkość obrazu	597,6 mm x 336,2 mm
Rozstaw pikseli	0.311 mm

Częstotliwości

Poziomo	30 kHz to 83 kHz
Poziomy analogowy	180 Mhz
Poziomy cyfrowy	165 Mhz
Pionowo	55 - 76 Hz

Łączność

HDMI	1 x HDMI
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 2 W
HDMI audio	Tak
USB pobieranie	2 porty USB 2.0
Przesyłanie USB	1 x USB

Języki OSD i opcje ustawień

Języki	Arabski, Chiński uproszczony, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Hebrajski, Włoski, Japoński, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast
Tryb	Standardowo, Gra, Wideo, Obraz, Text
Kolor	6500K, 7500K, 9300K, Kolor niestandardowy
Regulacja obrazu	Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Zegar, Faza, Ostrość
Audio	Wyciszenie, Głośność
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału, Status ACR
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne

Zużycie energii (typowe, bez dźwięku)

Programowy wyłącznik	0.2 W
Tryb oszczędzania energii	0.2 W
Działanie z ustawieniami EPA	21.5 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wył., bez USB

Wartości elektryczne

Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1

Zgodność z przepisami

Model	W2713
Globalne	Certyfikowane wyświetlacze TCO 6.0, Wadliwe piksele, klasa I wg. normy ISO9241-307
Europa	Klasa wydajności energetycznej: A+, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Niemcy	TÜV GS
Rosja	EAC
Arabia Saudyjska	SASO
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Jakość i niezawodność

MTBF (demonstrowany)	50.000 h
----------------------	----------

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	622,6 x 56,5 x 372,6 mm
	24,51 x 2,22 x 14,67"
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	622.6 x 218 x 466.1 mm
	24.51 inch x 8.58 x 16.38"
Waga (nierozpakowane)	4.44 kg
	9.70 lbs
Waga (tylko monitor)	3.7 kg
	8,16 lbs

Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
-------------------------------------	-------------------------

Różne

Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Zabezpieczenie Kensington
Kolor	Matowa czern

Zawartość paczki

Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód danych D-SUB 1,8 m Przewód USB 1,8 m (USB-A do USB-B) Przewód audio 1,8 m Książeczka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa Książeczka gwarancyjna Ulotka skróconego wprowadzenia
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Przewody danych, kabel USB i przewód audio z możliwością odłączenia przy ekranie
Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	5.7 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	12.56 lbs

Dane zamówienia

Order code	S26361-K1571-V160
Kod EAN	4053026853330
Informacje o akcesoriach	Pomocne opcje: Dostępne filtry prywatności: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostępne adaptery: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Gwarancja

Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Rodzaj gwarancji	Odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od wymogów w konkretnym kraju)
Dostępność części zapasowych	3 lata od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu

In addition to Fujitsu Monitor L27T-1 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Monitor L27T-1 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])

2019-10-25 CE-EN

Strona 5 / 5

<http://ts.fujitsu.com>