

Datenblatt

Fujitsu Display P24-9 TE

Superior Widescreen-Display mit 60,5 cm (23,8 Zoll).
Für Smart Workplaces konzipiert, die Shared- und Clean-Desk-Szenarien benötigen.

Das FUJITSU Display P24-9 TE ist ein Widescreen-Display mit extrem schmalem Gehäuserahmen, das Smart-Workplace-Konzepte mit zukunftsweisender Ergonomie verbindet. Der Monitor verfügt über einen USB-C-Hub mit Ein-Kabel-Verbindung, was ihn ideal für eine All-in-One-Nutzung (AiO) macht. Die flexible, mobile Belegschaft von heute, die gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche (Shared Workspaces) benötigt, profitiert von den vielfältigen Konnektivitätsoptionen für Notebooks.

Der 23,8-Zoll-Monitor mit einem Seitenverhältnis von 16:9 und USB-C-Schnittstelle ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Anschluss Ihres Gerätes mit nur einem Kabel.

Mit dem DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain) lassen sich problemlos zwei Displays anschließen, sodass Sie in Shared-Desk-Szenarien von einem aufgeräumten Schreibtisch profitieren.

Mit unserer Smart-Power-On- und LED-Funktion für eine AiO-Nutzung können Sie Ihren Mini-PC mit nur einem Tastendruck als Display verwenden.

Der 6-in-1-Standfuß mit integrierter Kabelführung gestattet es Ihnen, das Display so in der Höhe zu verstellen, zu neigen, zu schwenken und zu drehen, wie es für Sie bei der Arbeit komfortabel ist.

Arbeiten Sie effizient mit mehreren Monitoren, wofür sich der extrem schmale Gehäuserahmen an drei Seiten perfekt eignet. Mit den integrierten Lautsprechern und der Kabelführung behalten Sie den Überblick über Ihren Arbeitsplatz.

Umweltfreundliche LED-Technologie mit hocheffizienten Energiesparfunktionen wie ECO-Betriebsmodus und ECO-Standby, die Ihnen helfen, Kosten zu sparen

Die DisplayView™-Software ermöglicht Ihnen die Konfiguration Ihres Monitors für Fernwartung, administrative Aufgaben und vieles mehr.



Technische Details

Besondere Merkmale

Smart Power ON und LED-Funktion für All-in-One-Nutzung (in Kombination mit eigenem FUJITSU-PC, z. B. ESPRIMO G)
 DICOM Greyscale Standarddisplayfunktion-kompatibles Gamma voreingestellt
 Eco-Taste für Eco-Modus und vierfarbige Status-LED
 Anwesenheitssensor mit PC-Sicherheitslösung
 In-Plane Switching (IPS) Technologie
 Farbgenauigkeit-Durchschnitt DeltaE<2
 ABC (Auto Brightness Control)
 Beleuchtungsleitfaden für den Arbeitsplatz
 DisplayView™ Software
 5-in-1-Standfuß
 Kabelführung
 24/7-Betrieb
 Integrierte Lautsprecher

Ergonomischer Standfuß

Standfuß	5-in-1-Standfuß
Höheneinstellungsbereich	150 mm
Höhe Bild über Schreibtisch (min)	45 mm
Drehung auf Hochformat	90°
Neigungswinkel	-5° / +35°
Schwenkwinkel	345°

Bildleistung

Panel und Hintergrundbeleuchtung	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Bildschirm-Oberflächenbehandlung	Anti-Glare, 3H-Hartbeschichtung
Kontrast – typisch	1,000:1
Kontrast – erweitert	20,000,000:1
Reaktionszeit – grau zu grau, typisch	5 ms (in video mode)
Betrachtungswinkel (H/V) – typisch	178°/178° CR10:1
Farbleistung	16,7 Millionen Farben (Hi-FRC)
Helligkeit – typisch	250 cd/m²

Größe und Auflösung

Bildformat	16:9
Diagonalgröße	60,5 cm (23,8 Zoll)
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel
Auflösung (interpoliert)	1.680 x 1.050 Pixel, 1.440 x 900 Pixel, 1.280 x 1.024 Pixel, 1.280 x 720 Pixel, 1.024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel, 640 x 480 Pixel
Bildgröße	527 x 296 mm
Pixelabstand	0,2745 mm

Frequenzen

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertikal	48 - 76 Hz

Konnektivität

DisplayPort	1 x DisplayPort, 1 x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain)
HDMI	1 x HDMI
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Audio-Signalausgang	3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss
Audioausgang	2 x 2 W
Audio-Signaleingang	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
USB-Downstream	4 x USB 3.2 Superspeed 5Gbit (1 x Typ-C und 1 x Typ A seitlich, 2 x Typ A an der Unterseite)
USB-Upstream	1 x USB Typ-C mit Alternate-Modus für Videodaten und Leistungsabgabe bis zu 65 W

Einfache Menübedienung

Tasten für Direktzugriff	Helligkeit, ECO, Input, Modus, Audio, Menü
--------------------------	--

Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell)
Helligkeit/Kontrast	Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Auto Level, ACR
Modus	sRGB, Büro, Foto, Video, Low-Blue-Light, Kundenspezifische, D-Mode
Farbe	5000K, 6500K, 7500K, Nativ, RGB-Einstellung
OSD	Sprache, OSD-Timeout, OSD-Rotation
Bildanpassung	Takt, Phase, H-Position, V-Position, Erweiterung, Schärfe
Audio	Stummschaltung, Lautstärke, Analog, fördern
Information	Modellbezeichnung, Seriennummer, Signaleingang, Auflösung/Modus, Anzeigemodus, Farbtemperatur, ACR-Status, ABC-Status
Erweiterte Einstellungen	Anwesenheitssensor, Näherungseinstellung, Daisy Chain, Overdrive, DDC/CI, Werksrückruf

Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)

Soft-Switch aus	0.23 W
Energiesparmodus	0.38 W
Betrieb mit EPA-Einstellungen	14,29 W
Gesamtenergieverbrauch (ETEC)	45,97 kWh/ Jahr
Max. Betriebshelligkeit	18 W
Stromversorgung	extern
Leistungshinweise	Lautsprecher ausgeschaltet, USB nicht verbunden ETEC und EPA beziehen sich auf ENERGY STAR® 8.0

Elektrische Anschlusswerte

Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Schutzklasse	1

Compliance

Modell	P24-9T
Global	ENERGY STAR® 8.0, TÜV-Low-Blue-Light-Zertifizierung, TÜV-Flicker-Free-Zertifizierung, Keine ständig leuchtende oder ständig schwarze Pixel, Subpixelfehler gemäß ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I), EPEAT® Silver (bestimmte Regionen), TCO-zertifiziert
Europa	EN 62368-1, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration
Australien / Neuseeland	RCM
Deutschland	TÜV GS
Russland	EAC
Singapur	S-Mark
Südkorea	KC, E-Standby
Taiwan	BSMI
USA/Kanada	FCC Klasse B, cTUVus
Einhaltung von Richtlinien – Hinweise	Zertifizierungen laufen noch
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	540,3 x 63,1 x 325,6 mm
	21,27 x 2.48 x 12,82 Zoll
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	540.3 x 229.3 x 347 mm
	21.27 inch x 9.03 x 13.65 Zoll
Gewicht (unverpackt)	5,3 kg
	11,7 lbs
Gewicht (nur Monitor)	3,3 kg
	7,3 lbs
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 85 % (nicht kondensierend)

Schlussbestimmungen

Schlussbestimmungen	VESA DDC/CI, Flacher Display-Montageadapter VESA MIS-D 100 C, Kensington-Schloss-Vorbereitung
Farbe	Marmorgrau

Lieferumfang

Mitgeliefertes Displayzubehör	DisplayPort-Datenkabel 1,8 m Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m USB-Kabel 1 m (USB-C auf USB-C) Externes Netzteil Quickstart-Flyer Sicherheitshinweise
Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise	Netzkabel mit 3-poligem Anschluss, IEC-60320-C5 (Kleeblattkupplung), am Netzteil Datenkabel und USB-Kabel vom Display abziehbar Das Benutzerhandbuch und die DisplayView Software stehen als Download zur Verfügung Die DisplayView Software ist für die auf dem Präsenzsensord basierende PC-Sicherheitslösung erforderlich Externes Netzteil und Netzkabel in Schwarz

Verpackungsgröße (mm)

Gewicht (verpackt)	7,2 kg
Gewicht (verpackt) (lbs.)	15,8 lbs

Garantie

Garantiedauer	3 Jahre (hängt vom Land ab)
Ersatzteilverfügbarkeit	mindestens 7 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter https://support.ts.fujitsu.com/

In addition to Fujitsu Display P24-9 TE, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Display P24-9 TE, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2024-03-15 CE-EN