

Fujitsu zaleca system Windows.

# Data Sheet

## Biurkowy komputer Fujitsu ESPRIMO Q556

### Mini i więcej PC na cm<sup>3</sup>

FUJITSU ESPRIMO Q556, w pełni wyposażony komputer biurowy w eleganckiej i kompaktowej obudowie, skutecznie przyciąga uwagę. Procesory Intel® Core™ najnowszej generacji zapewniają wydajność dostosowaną do codziennych potrzeb biura. Funkcja komputer bez hałasu zapewnia cichą pracę. Zintegrowany zasilacz o wydajności 90% obniża rachunki za prąd. Innowacyjny tryb niskiej mocy aktywnej pozwala na zastosowanie rozwiązań komunikacji błyskawicznej przydatnych w nowoczesnym biurze. Dzięki niewielkim gabarytom i obsłudze całej gamy interfejsów komputer FUJITSU ESPRIMO Q556 to najlepszy wybór, gdy ważna jest oszczędność miejsca.

Elegancki minikomputer PC do wymagających zadań biurowych

Atrakcyjny, ekskluzywny, nowoczesny wygląd

- W pełni wyposażony komputer PC o objętości 2 litrów — część naszej rodziny komputerów biurowych

Zawsze dostępny komputer biurowy — łączność i oszczędność energii

Przygotuj się na błyskawiczną komunikację i znacząco obniż rachunki za prąd

- Innowacyjny tryb niskiej mocy aktywnej i wysoce wydajny zintegrowany zasilacz

Wyprodukowany w Niemczech

Nieprzeciętna jakość i stabilność pracy zgodna z niemieckimi standardami produkcyjnymi

- Projektowanie, produkcja i testy funkcjonalności odbywają się w tym samym miejscu w Niemczech

Wyjątkowe wartości użytkowe

Porządek na biurku zapewni przyjemne środowisko pracy

- Możliwość pracy w ułożeniu poziomym i pionowym, opcjonalny interfejs montażowy VESA oraz pokrywy serwisowe ułatwiające modernizację najważniejszych elementów

Najnowsza technologia

Szybkie i sprawne wykonywanie zadań biurowych

- Rodzina procesorów Intel® Core™ szóstej generacji



## Podzespoły

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor                                                                                                        | Procesor Intel® Core™ i7-6700T (4 rdzenie / 8 wątków, 2.80 GHz, (do 3,6 GHz), 8 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics 530) *, **                           |
|                                                                                                                 | Procesor Intel® Core™ i5-6500T (4 rdzenie / 4 wątki, 2.50 GHz, (do 3,1 GHz), 6 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics 530) *, **                            |
|                                                                                                                 | Procesor Intel® Core™ i5-6400T (4 rdzenie / 4 wątki, 2.20 GHz, (do 2,8 GHz), 6 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics 530) *, **                            |
|                                                                                                                 | Procesor Intel® Core™ i3-6100T (2 rdzenie / 4 wątki, 3.20 GHz, 3 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics 530) **                                             |
|                                                                                                                 | ()                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | Procesor Intel® Pentium® G4400T (2 rdzenie / 2 wątki, 2.90 GHz, 3 MB, Układ graficzny Intel® HD Graphics 510) **                                            |
|                                                                                                                 | *z technologią Intel® Turbo Boost (prędkość zegara i wydajność będą się zmieniać w zależności od obciążenia i innych zmiennych)                             |
|                                                                                                                 | **Procesor Intel® 6. generacji                                                                                                                              |
| Systemy operacyjne                                                                                              |                                                                                                                                                             |
| Wstępnie zainstalowany system operacyjny                                                                        | Windows 10 Pro. Fujitsu zaleca system Windows 10 Pro.<br>Windows 10 Home<br>Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) |
| Zgodny system operacyjny                                                                                        | Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)<br>openSUSE Linux                                                                  |
| Moduły pamięci                                                                                                  | 4 GB (1 moduły 4 GB) DDR4, Bez ECC, 2,133 MHz, SO DIMM                                                                                                      |
|                                                                                                                 | 8 GB (1 moduły 8 GB) DDR4, Bez ECC, 2,133 MHz, SO DIMM                                                                                                      |
|                                                                                                                 | 16 GB (1 moduły 16 GB) DDR4, Bez ECC, 2,133 MHz, SO DIMM                                                                                                    |
| Dyski twarde (wewnętrzne)                                                                                       | SSD SATA III, 512 GB, 2,5 cala                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | SSD SATA III, 256 GB, 2,5 cala                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | SSD SATA III, 128 GB, 2,5 cala                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | SSD SATA III, 512 GB, 2,5 cala, SED                                                                                                                         |
|                                                                                                                 | SSD SATA III, 256 GB, 2,5 cala, SED                                                                                                                         |
|                                                                                                                 | Dysk twarde SATA III, 7 200 obr./min, 500 GB, 2,5 cala, zwiększona dostępność                                                                               |
|                                                                                                                 | Dysk twarde SATA III, 7 200 obr./min, 500 GB, 2,5 cala                                                                                                      |
|                                                                                                                 | Dysk twarde SATA II, 5 400 obr./min, 1000 GB, 2,5 cala*                                                                                                     |
|                                                                                                                 | Dysk twarde SATA II, 5 400 obr./min, 500 GB, 2,5 cala*                                                                                                      |
| Uwagi dotyczące dysków twardych                                                                                 | Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu                                                                            |
|                                                                                                                 | SSHD (półprzewodnikowy dysk twarde, napęd hybrydowy)                                                                                                        |
|                                                                                                                 | SSD                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                 | SED (napęd samoszyfrujący)                                                                                                                                  |
| Grafika                                                                                                         | DP do DVI-D (pojedyncze połączenie), kabel-prześciółka                                                                                                      |
| Napędy (opcjonalne)                                                                                             | DVD Super Multi, ultra slim (taca)                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | Napęd BD Triple Writer SATA, ultra slim (taca)                                                                                                              |
| Dodatkowe karty/komponenty interfejsu (opcjonalne)                                                              |                                                                                                                                                             |
| M.2 WLAN 802.11ac (2x2) i BT 4.1 (tylko wybrane regiony, do BT 4.2 w zależności od wersji systemu operacyjnego) |                                                                                                                                                             |

## Jednostka podstawowa

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Jednostka podstawowa | ESPRIMO Q556 |
| Płyta główna         |              |
| Typ płyty głównej    | D3403        |
| Wielkość             | własne       |
| Chipset              | Intel® H110  |

**Płyta główna**

|                                           |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gniazdo procesora                         | LGA 1151                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna liczba procesorów              | 1                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.) | 32 GB                                                                                                                                                                                   |
| Gniazda pamięci                           | 2 DIMM (DDR4)                                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość pamięci                     | 2,133 MHz                                                                                                                                                                               |
| Uwagi dotyczące pamięci                   | Obsługa pamięci dwukanałowych. W celu uzyskania wydajności trybu dwukanałowego należy zamówić co najmniej 2 moduły pamięci. Wydajność w przeliczeniu na kanał musi być taka sama        |
| LAN                                       | 10/100/1 000 MBit/s Realtek RTL8111GN                                                                                                                                                   |
| Zintegrowana sieć WLAN                    | 1 (opcjonalne, z modulem Bluetooth)                                                                                                                                                     |
| Wersja systemu BIOS                       | AMI Aptio V<br>UEFI Specification 2.4                                                                                                                                                   |
| Funkcje systemu BIOS                      | BIOS Flash EPROM, aktualizacja przez oprogramowanie<br>Odzyskiwanie BIOS<br>Ujednolicony rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI)<br>CSM (Compatibility Support Module) |
| Typ audio                                 | Na płycie                                                                                                                                                                               |
| Koder-dekoder audio                       | Realtek ALC671                                                                                                                                                                          |
| Funkcje audio                             | Głośnik wewnętrzny z obsługą odtwarzania dźwięku (opcjonalnie), Dźwięk High Definition                                                                                                  |

**Zintegrowany kontroler I/O**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Serial ATA łącznie | 2                                      |
| z tego SATA III    | 2                                      |
| Funkcje kontrolera | Serial ATA III (6 Gbit)<br>NCQ<br>AHCI |

**Interfejsy**

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audio: wyjście liniowe            | 1                                                               |
| Przednie audio: mikrofon          | 1                                                               |
| Przednie audio: słuchawkowe       | 1                                                               |
| USB 2.0 łącznie                   | 2                                                               |
| USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie    | 4                                                               |
| USB przód                         | 2 porty USB 3.0                                                 |
| Tylny port USB                    | 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0                                |
| VGA                               | opcjonalnie: przez kable aktywnej karty zewnętrznej             |
| DisplayPort                       | 1                                                               |
| DVI                               | 1 (DVI-D)                                                       |
| Szeregowy (RS-232)                | 1 9-stykowe, 16-bajtowe złącze FIFO, zgodne ze standardem 16550 |
| Mysz / klawiatura (PS/2)          | 0/1 (z funkcją włączania/wyłączania komputera na styku 6)       |
| Ethernet (RJ-45)                  | 1                                                               |
| Uwagi dotyczące modułu interfejsu | Funkcja ładowania Anytime USB Charge                            |

**Urządzenie / komponenty wejścia**

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Urządzenia wejściowe (opcjonalne) | Klawiatura<br>Mysz<br>KBPC PX ECO<br>Mysz M440 ECO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|

**Wnęki**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Łączna liczba wnęk dyskowych   | 2                                 |
| Wewnętrzne wnęki 2,5-calowe    | 1                                 |
| Zewnętrzne wnęki 5,25-calowe   | 1                                 |
| Uwagi dotyczące wnęk dyskowych | taca na napęd slim 5,25"          |
| Gniazda Mini PCI               |                                   |
| M.2-2230                       | na płycie głównej dla modułu WLAN |

**Zintegrowane karty graficzne**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa karty graficznej                       | Układ graficzny Intel® HD Graphics 510, Układ graficzny Intel® HD Graphics 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Współużytkowana pamięć wideo                 | do 1782 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DVI)         | 1280 x 1024 pikseli<br>1360 x 768 pikseli<br>1440 x 900 pikseli<br>1600 x 900 pikseli<br>1680 x 1050 pikseli<br>1920 x 1080 pikseli<br>1920 x 1200 pikseli                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DisplayPort) | 1280 x 1024 pikseli<br>1360 x 768 pikseli<br>1440 x 900 pikseli<br>1600 x 900 pikseli<br>1680 x 1050 pikseli<br>1920 x 1080 pikseli<br>1920 x 1200 pikseli<br>2560 x 1440 pikseli<br>2560 x 1600 pikseli<br>3840 x 2160 pikseli<br>4096 x 2304 pikseli                                                                                                                                                                                           |
| Funkcje graficzne                            | Obsługa dwóch ekranów<br>DirectX® 12<br>Obsługa HDCP<br>OpenCL™ 2.0 (wymaga procesora Intel® Core™ i3, i5 lub i7)<br>OpenGL® 4.4<br>Interfejs DisplayPort obsługuje wer. 1.2 z Multi-Stream<br>Interfejs DVI-D obsługuje wyjście audio dla monitorów HDMI                                                                                                                                                                                        |
| Uwagi dotyczące grafiki                      | do 1 GB dedykowanej pamięci wideo (pamięć główna przydzielona i zabezpieczona na potrzeby karty graficznej)<br>Sprawdzone rozdzielczości, w zależności od typu ekranu możliwe jest ustawienie innych rozdzielczości i częstotliwości<br>Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego<br>Rozdzielczość (głębia kolorów do 32 bitów/piksel)<br>W przypadku standardu TFT zalecamy zastosowanie opcji 60 Hz |

**Wartości elektryczne**

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca wydajności energetycznej     | sprawność zasilacza (przy 230 V; 2 W / 10% / 20% / 50% / 100% obciążenia): > 85% / 90% / 90% / 92% / 92% |
| Zakres napięcia znamionowego                 | 100 V - 240 V                                                                                            |
| Zakres częstotliwości znamionowej            | 50 Hz - 60 Hz                                                                                            |
| Zakres napięcia roboczego                    | 90 V - 264 V                                                                                             |
| Zakres częstotliwości liniowej podczas pracy | 47 Hz - 63 Hz                                                                                            |
| Maks. wyjście jednego zasilacza              | 65 W (wbudowane w urządzenie)                                                                            |
| Korekcja współczynnika mocy / aktywna moc    | Nie (spełnia standardy harmonicznych prądu zgodnie z EN61000-3-2)                                        |

**Zużycie energii**

|                                                      |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca zużycia energii                      | Zapoznaj się z dokumentem Zużycie energii                                                                                                                           |
| Łącze do dokumentu technicznego poświęconego energii | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=6b3a906d-a481-418d-bfb4-0373ce7f1fdd">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=6b3a906d-a481-418d-bfb4-0373ce7f1fdd</a> |

**Promieniowanie ciepła**

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Uwagi dotyczące rozpraszania ciepła | Zapoznaj się z dokumentem Zużycie energii |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|

**Poziom hałas**

|                                                            |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odnośne procesory dla hałasu                               | Intel® Core™ i5 6600T                                                                    |
| Opis / uwagi dotyczące norm hałasu                         | Poziom dźwięku A LwAd (w B) / poziomy dźwięku A związany z miejscem pracy LpAm (w dB(A)) |
| Standardowy hałas w trybie pracy: 50% obciążenia procesora | 3,6 B / 23 dB(A) (osoby w pobliżu); 25 dB(A) (osoba obsługująca)                         |
| Standardowy hałas w trybie pracy: aplikacje Office 2.0     | 3,0 B / 17 dB(A) (osoby w pobliżu); 18 dB(A) (osoba obsługująca)                         |

**Poziom hałasu**

Standardowy hałas w trybie pracy: 4,4 B / 31 dB(A) (osoby w pobliżu); 34 dB(A) (osoba obsługująca)  
obciążenie dysku optycznego

Standardowy hałas w trybie pracy: 3,1 B / 18 dB(A) (osoby w pobliżu); 19 dB(A) (osoba obsługująca)  
obciążenie dysku twardego

Standardowy hałas w trybie pracy: 3,0 B / 17 dB(A) (osoby w pobliżu); 17 dB(A) (osoba obsługująca)  
tryb bezczynności

Blue Angel – hałas w trybie pracy: 3,2 B = 32 dB (A)  
obciążenie dysku twardego

Blue Angel – hałas w trybie pracy: 4,5 B = 45 dB (A)  
obciążenie napędu optycznego

Blue Angel – hałas w trybie pracy: 3,1 B = 31 dB (A)  
tryb bezczynności

Blue Angel – opis / uwagi dotyczące hałasu Poziom dźwięku A Lwad (w B); 1 B = 10 dB

Poziom hałas zgodny z certyfikatem Blue Angel Zgodnie z wymogami ISO 7779:2010, ECMA-74  
maks. możliwa konfiguracja

**Wymiary / waga / informacje środowiskowe**

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 185 x 190 x 54 mm  
7.29 x 7.49 x 2.13 "

Pozycja robocza Pionowo / poziomo (nie potrzeba podkładek)

Interfejs montażowy VESA wymagana opcjonalna pokrywa VESA

Waga 1,6 kg

Waga (lbs) 3.53 lbs

Uwagi dotyczące wagi Waga może być różna w zależności od rzeczywistej konfiguracji (bez ODD)

Temperatura otoczenia podczas pracy 10 - 35 °C

Wilgotność względna podczas pracy 5 - 85 % (wilgotność względna)

Produkt ESPRIMO Q556

Model MPC3

Niemcy TÜV GS

Europa CE

Stany Zjednoczone/Kanada FCC, klasa B  
cCSAus

Globalne RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych)  
WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)  
Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL)  
ENERGY STAR® 6.1 (wyznaczone regiony)  
EPEAT® Gold (wyznaczone regiony)

Chiny CCC  
Chiny RoHS

Uwagi dotyczące zgodności Ten produkt nie zawiera polichlorku winylu (PVC) w przypadku zamówienia z opcjonalnym przewodem zasilania bez PVC

Łącze do zgodności <https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

**Dodatkowe oprogramowanie**

Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane) Adobe® Reader® (czytnik pdf)  
McAfee Multi Access Security (antyvirus i zabezpieczenie internetowe, 60-dniowa wersja próbna)  
Win7: Fujitsu Recovery (przywracanie z dysku twardego)  
Win8: Microsoft Push Button Recovery (przywracanie z dysku twardego)  
Microsoft Office (aby aktywować wstępnie zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office, należy wykupić licencję)

Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne) Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows®  
DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD)  
CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt BD z obsługą Blu-ray Disc™)  
CyberLink Power DVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD)  
Nero Essentials XL

**Możliwości zarządzania**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia zarządzania    | Zarządzanie sterownikami DeskUpdate<br>Kod rozruchu PXE 2.1<br>Wybudzenie z S5 (tryb wyłączenia)<br>WoL (Wake on LAN)                                                                                                                |
| Obsługiwane oprogramowanie | DeskView Client<br>DeskView Instant BIOS Management                                                                                                                                                                                  |
| Komponenty DeskView        | Zarządzanie BIOS, w tym Bezpieczeństwo<br>Zarządzanie systemami<br>Zarządzanie sterownikami<br>Zarządzanie alarmami                                                                                                                  |
| Obsługiwane standardy      | DMI (Desktop Management Interface)<br>SMBIOS (System Management BIOS)<br>PXE (Preboot Execution Environment)<br>WMI (Windows Management Instrumentation)<br>WBEM (Web Based Enterprise Management)<br>CIM (Common Information Model) |
| Łącze zarządzania          | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>                                                                                                                                      |

**Bezpieczeństwo**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia fizyczne                      | Obsługa blokady Kensington<br>Ucho kłódki<br>Sprężyna blokowania obudowy (do użytku z zabezpieczeniem Kensington) (opcjonalnie)                                                                                                                                                           |
| System BIOS i bezpieczeństwo                 | Wbudowane zabezpieczenie (TPM 2.0)<br>EraseDisk (opcjonalne)<br>Ochrona antywirusowa sektora rozruchu<br>Opcja ochrony przed zapisem w pamięci EPROM<br>Kontrola wszystkich interfejsów USB<br>Możliwość osobnego wyłączenia zewnętrznych portów USB<br>Kontrola interfejsów zewnętrznych |
| Bezpieczeństwo użytkownika                   | Hasło użytkownika i administratora w BIOS<br>Hasło dysku twardego<br>Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja)<br>Ochrona dostępu poprzez zewnętrzny czytnik SmartCard (opcja)<br>Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania)                 |
| Wbudowane narzędzia dostępne w miejscu pracy | Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera Fujitsu<br>Automatyczna aktualizacja systemu BIOS za pośrednictwem serwera klienta (opcjonalnie)<br>Łatwa ochrona komputera (opcjonalnie)                                                                                 |

**Łatwość użytkowania**

|  |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | EasyFix<br>EasyChange dla dysków twardych<br>EasyChange dla napędów optycznych |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|

**Dane paczki**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiar opakowania (mm)         | 395 x 198 x 284 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiar opakowania (cale)       | 15.55 x 7.8 x 11.18"                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maks. liczba / paleta          | 84                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiał - Waga (g) Karton     | 670 g                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał - Waga (lbs) Karton   | 1.48 lbs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał - Waga (g) EPS / PS   | 10 g                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiał - Waga (lbs) EPS / PS | 0.02 lbs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał - Waga (g) PE         | 125 g                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał - Waga (lbs) PE       | 0.28 lbs                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uwagi dotyczące opakowania     | Jeżeli klawiatura znajduje się w zestawie: 1. wymiary opakowania wynoszą: 500 x 208 x 290 mm / (19,69 x 8,19 x 11,42 cala); 2. masa opakowania wynosi 880 g; 3.) maks. liczba/palet = 56; wydrukowane dokumenty dla użytkownika zostały wybielone bez użycia chloru; |

**Gwarancja**

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okres gwarancji  | 1 rok (dla krajów EMEA)                                                                                                                                 |
| Rodzaj gwarancji | Serwis typu Bring-in / serwis u klienta (w przypadku krajów należących do regionu EMEA; w przypadku pozostałych krajów zależnie od lokalnych przepisów) |

**Gwarancja**Warunki gwarancji <http://support.ts.fujitsu.com/warranty>**Usługi związane z produktami – idealne poszerzenie**

Zalecany plan serwisowy X – 9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy

Dostępność części zapasowych 5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu

Łącze internetowe do serwisu <http://www.fujitsu.com/fts/services/support>

## Zalecane akcesoria



The new Fujitsu Kensington MicroSaver 2.0 slim features the patented T-Bar locking mechanism with carbon tempered steel core cable and an external braided steel sheath. The MicroSaver slim 2.0 is available with Kensington Master Access. This security solution allows you to manage and maintain a limitless number of locks with a master key.

Order code:  
S26361-F1650-L202

Uniwersalna podstawka na monitor



Zaoszczędź miejsce na biurku bez utraty wydajności i produktywności dzięki uniwersalnej podstawce na monitor, która pasuje do modeli wyświetlacza minikomputera FUJITSU ESPRIMO Q lub FUJITSU Thin Client FUTRO oraz do wyświetlaczy FUJITSU zgodnych z VESA. Aby zapewnić optymalną ergonomię, wysokość i kąt nachylenia wyświetlacza można regulować, co pozwala na zachowanie wygody i produktywności. Jednocześnie bezproblemowa instalacja urządzenia na statywie ułatwia codzienną pracę działu IT.

Order code:  
S26361-F2601-L700



Order code:  
S26381-K438-L100



Order code:  
S26391-F7139-L20



S26381-K560-L4\*\* (\*\*:  
Country specific variation)

## Więcej informacji

### Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to FUJITSU Desktop ESPRIMO Q556, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Więcej informacji

Learn more about FUJITSU Desktop ESPRIMO Q556, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO](http://www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO)

### Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.

Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

### CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)

2018-02-01 EM-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions