

Data Sheet

Fujitsu Monitor B24-8 TE Pro

Zaawansowany monitor: panoramiczny ekran o przekątnej 60,5 cm (23,8 cala)
Najlepsze rozwiązania z zakresu ergonomii pracy i oszczędności energii do prac biurowych

Monitor FUJITSU B24-8 TE Pro jest przeznaczony do intensywnej pracy biurowej. Dzięki wizualnej i mechanicznej ergonomii ten monitor z obudową w kolorze szarego marmuru zapobiega zmęczeniu w przypadku wielogodzinnej pracy. Duży 23,8-calowy (60,5 cm) ekran umożliwia monitorowanie wszystkich otwartych aplikacji. Ten wysokiej jakości monitor bezproblemowo działa przez całą dobę. Łatwość ustawiania połączeń i zarządzania oraz użyteczne funkcje pomagają zwiększyć produktywność.

Wyświetlacz zapewnia doskonałą skuteczność wizualną dzięki technologii In-Plane Switching (IPS).

Monitor ma ergonomiczną podstawę, umożliwiającą dostosowanie wysokości, przechyłu, obrotu, przechylenia i obrotu o 90° oraz osiągnięcie optymalnej, zrelaksowanej pozycji pracy.

Oprogramowanie DisplayView pozwala konfigurować takie ustawienia monitora jak jasność ekranu, obrót ekranu i wiele innych.

Ten monitor umożliwia elastyczne połączenia z portami DisplayPort, DVI, analogowym i USB.

Elegancka konstrukcja z zajmującą niewiele miejsca przednią ramą i inteligentnymi rozwiązaniami, takimi jak dyskretnie wbudowane głośniki i prowadnica kabla, pomagają utrzymać porządek na biurku.

Przyjazna dla środowiska technologia podświetlania diodami LED połączona z wyjątkowymi i bardzo skutecznymi rozwiązaniami oszczędzającymi energię, takimi jak tryb pracy ECO i tryb oczekiwania ECO.



Szczegóły techniczne

Cechy specjalne	
Technologia przełącznika na pokładzie samolotu (IPS), Przycisk Eco dla trybu Eco oraz 3-kolorowa kontrolka LED dla 3 statusów, Podstawa 5 w 1, Prowadnica kabla, Obrót, Zawsze dostępny port USB (podczas pracy i w trybie gotowości), Oprogramowanie DisplayView™, Eksploatacja 24/7, Złącze słuchawek, Zintegrowane głośniki	
Ergonomiczny stojak	
Podstawa	Podstawa 5 w 1
Zakres regulacji wysokości	150 mm
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	40 mm
Obrót do orientacji pionowej	90°
Kąt przechylenia	-5° / +35°
Kąt obrotu	345°
Wydajność obrazu	
Wyświetlacz i podświetlenie	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa, Twarda powłoka 3H
Kontrast - typowy	1,000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178° CR10:1
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów
Jasność - typowa	250 cd/m2
Wielkości i rozdzielczość	
Proporcje	16:9
Przekątna	60,5 cm (23,8 cala)
Rozdzielczość (natywna)	1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1680 x 1050 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli
Wielkość obrazu	527 x 296 mm
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Częstotliwości	
Poziomo	30 - 82 kHz
Pionowo	56 - 76 Hz
Łączność	
DisplayPort	1 x DisplayPort
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 2 W
USB pobieranie	2 porty USB 2.0
Przesyłanie USB	1 x USB
Menu łatwość obsługi	
Języki	Arabski, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Poziom automatyczny
Tryb	sRGB, Biuro, Zdjęcie, Wideo, Low Blue Light
Kolor	sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)
Regulacja obrazu	Zegar, Faza, Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Rozszerzenie
Audio	Wyciszenie, Głośność, Wejście dla interfejsu HDMI i DP
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, DDC/CI, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne

Zużycie energii (typowe, bez dźwięku)

Programowy wyłącznik	0.14 W
Tryb oszczędzania energii	0.17 W
Działanie z ustawieniami EPA	11.95 W
Łączne zużycie energii (Etec)	43.6 W
Maksymalna jasność podczas pracy	22 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wyłączone, złącze USB odłączone Etec i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 8.0

Wartości elektryczne

Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1

Zgodność z przepisami

Europa	EN 62368-1, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Model	B24-8T
Niemcy	TÜV GS
Rosja	EAC
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cTUVus
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Korea Południowa	KC
Singapur	S-Mark
Tajwan	BSMI
Chiny	CCC
Globalne	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Bronze (wyznaczone regiony), Certyfikat TÜV Low Blue Light, Certyfikat TÜV Flicker Free, Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli), Certyfikat TCO
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	553 x 63,5 x 330,2 mm
	21,77 x 2,5 x 13,00"
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	553 x 229,4 x 347 mm
	21,77 x 9,03 x 13,65"
Waga (zapakowane)	7,4 kg
	16,20 lbs
Waga (nierozpakowane)	5,6 kg
	12,35 lbs
Waga (tylko monitor)	3,5 kg
	7,74 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	10 - 85 % (bez kondensacji)

Różne

Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Szary marmur

Zużycie energii (typowe, bez dźwięku)**Zawartość paczki**

Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych portu ekranu 1,8 m Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód audio 1,8 m Przewód USB 1,8 m (USB-A do USB-B) Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Kabel zasilający z 3-stykowym złączem IEC-60320-C13 po stronie wyświetlacza Przewody danych i przewód USB z możliwością odłączenia przy ekranie Podręcznik użytkownika i oprogramowanie DisplayView są dostępne do pobrania
Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	7.4 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	16.20 lbs
Gwarancja	
Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Dostępność części zapasowych	co najmniej 7 lat po wysyłce, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://support.ts.fujitsu.com/ 5 lat

In addition to Fujitsu Monitor B24-8 TE Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Monitor B24-8 TE Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2024-04-16 CE-EN