

Data Sheet

Fujitsu PRIMERGY TX2550 M4

Wieżowa stacja robocza z najbogatszym zestawem funkcji

PRIMERGY TX2550 M4

Serwer FUJITSU PRIMERGY TX2550 M4 to całkowicie nowy, dwugniazdowy serwer wieżowy zaprojektowany pod kątem potrzeb biznesowych w celu zapewnienia najwyższej wydajności w zakresie wykonywania zadań, możliwości rozbudowy i efektywności kosztowej. Ten przystosowany do biura, wydajny system jest wyposażony w najnowszą serię skalowalnych procesorów Intel® Xeon® z 26 rdzeniami oraz pamięcią DDR4 o pojemności 768 GB, co stanowi idealne rozwiązanie do spełnienia wymogów związanych z procesorami/pamięcią, takich jak obsługa wymagających aplikacji biznesowych (aplikacje branżowe, analityczne), przetwarzanie biznesowe (ERP, CRM) oraz zwirtualizowane zadania. Serwer został zaprojektowany pod kątem zapewnienia szerokich możliwości rozbudowy do maksymalnie 32 dysków, zaawansowaną konfigurację RAID i szereg kart sieciowych o wysokiej przepustowości, w tym opcje DynamicLoM, co sprawia, że idealnie nadaje się do spełnienia wymogów dotyczących pamięci masowej, takich jak zadania związane ze współpracą/infrastrukturą IT oraz szybkie przesyłanie danych lub konfiguracje obsługujące dużą ilość danych. Maksymalnie 8 gniazd rozszerzeń jest dostępnych w celu późniejszej rozbudowy. Opcjonalna, wysokiej klasy karta graficzna może zwiększyć wydajność aplikacji graficznych i infrastruktury wyświetlaczy. Serwer jest przeznaczony do cichej pracy, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla biur. Dzięki podwójnym zasilaczom serwer oferuje również światowej klasy

niezawodność i wydajność energetyczną wynoszącą 96%. Działanie w wyższych temperaturach otoczenia jest możliwe dzięki zaawansowanemu chłodzeniu Cool-Safe®, co pozwala uniknąć wydatków na specjalne rozwiązanie chłodzenia. Dodatkowo serwer obsługuje Fujitsu iRMC S5, co zwiększa produktywność administratora i ułatwia użytkowanie serwera przez cały cykl eksploatacji.



Cechy i korzyści

Główne cechy	Korzyści
NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ ■ Seria skalowalnych procesorów Intel® Xeon® z maksymalnie 26 rdzeniami opartymi o technologię Intel® UltraPath Interconnect w celu zapewnienia szybszej transmisji danych między procesorami. Do 768 GB pamięci DDR4 z częstotliwością 2666 MHz (12 modułów DIMM). ■ Elastyczne konfiguracje pamięci masowej z możliwością szerokiej rozbudowy: do 32 dysków HDD/SSD 2,5 cala z możliwością podłączenia podczas pracy, w tym 8 dysków PCIe SSD lub do 12 dysków HDD/SSD 3,5 cala z możliwością podłączenia podczas pracy oraz 2 dyski HDD/SSD 2,5 cala bez możliwości podłączenia podczas pracy i do 3 wnek dyskowych 1,6 cala dla napędu optycznego lub dysku kopii zapasowej. Zaawansowane kontrolery RAID (RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 50, 6, 60) z pamięcią podręczną wynoszącą maksymalnie 2 GB służące do zwiększenia ochrony danych oraz niezawodności wykraczającej poza standardowe możliwości wbudowanej konfiguracji RAID. ■ Zintegrowana sieć LAN spełniająca podstawowe wymagania, obsługa technologii DynamicLoM za pośrednictwem OCP w celu sprostania zwiększonym wymaganiom. Dodatkowa wysoka przepustowość kart sieciowych jest również dostępna (25/10 Gb). ■ Obsługa maksymalnie 1 karty GFX. ZAPROJEKTOWANY POD KĄTEM ROZWOJU ■ 8 gniazd rozszerzeń (w maksymalnej konfiguracji opcjonalnej; 7 gniazd PCIe i 1 gniazdo PCI-32). ■ Obudowa szafowa dostępna fabrycznie lub jako opcja aktualizacji. DBAJ O ŚRODOWISKO DZIĘKI ZMNIEJSZENIU KOSZTÓW I ZWIĘKSZONEJ NIEZAWODNOŚCI ■ Zasilacze o wydajności energetycznej wynoszącej 96%. ■ Opracowane przez Fujitsu zaawansowane rozwiązanie chłodzenia Cool-Safe® pozwala na wyższe temperatury otoczenia w centrum danych. BEZPIECZNE I WYDAJNE ZARZĄDZANIA W CAŁYM CYKLU ŻYCIA SERWERA ■ Pakiet Fujitsu ServerView Suite obejmuje m.in. narzędzia do instalacji i wdrażania, stałego monitorowania stanu oraz sterowania. ■ Regularne i bezpłatne aktualizacje systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego i wybranych programów. ■ Kontroler iRMC S5 ma nowy interaktywny internetowy interfejs użytkownika i jest zgodny z Redfish, co zapewnia ujednoliconą obsługę tworzącą jednorodne środowisko. ■ 2 wewnętrzne urządzenia M.2 obsługują instalacje hiperwizorów lub tworzenie kopii lustrzanych. ■ Moduły TPM2.0 i obsługa najnowszych wersji systemów operacyjnych.	■ Udoskonalone obliczanie z wykorzystaniem dwóch gniazd oraz wysoka przepustowość pamięci DDR4 — optymalne rozwiązanie opracowane pod kątem wymogów przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Mogą one obejmować przetwarzanie biznesowe, wymagające aplikacje używane w przedsiębiorstwach oraz zwirtualizowane zadania. ■ Idealne i elastyczne rozwiązanie do zarządzania dużymi zestawami danych oraz dopasowania do szeregu wymogów dotyczących pamięci masowej, takich jak infrastruktura IT lub zadania współpracy. Dyski i kontrolery RAID można dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych i budżetu. ■ Zakres konfiguracji Ethernet zależy od wymogów biznesowych i budżetu. Połączenie podstawowych funkcji poprzez wbudowaną sieć LAN, wyższa niezawodność i opcjonalna technologia DynamicLoM za pośrednictwem OCP oferuje niezwykłą wydajność oraz możliwość rozwoju przy jednoczesnej oszczędności kosztów. Karty o wysokiej przepustowości umożliwiają obsługę zadań wymagających najszybszych transferów danych. ■ Lepsza obsługa aplikacji intensywnie wykorzystujących karty graficzne; lepsze wykorzystanie infrastruktury wyświetlaczy. ■ Elastyczna możliwość rozbudowy w zakresie integracji istniejących i nowych kontrolerów pamięci masowej, kart sieciowych i kart GFX. Dodaj rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom biznesowym. ■ Zainwestuj w system zaprojektowany pod kątem skalowalności, aby wspierać rozwój swojej firmy. ■ Wydajne zasilacze nadmiarowe gwarantują zmniejszone koszty i zwiększoną niezawodność. ■ Działanie sprzętu bez konieczności inwestowania w kosztowne rozwiązania chłodzące. ■ Łatwe zarządzanie. Zamiast przeprowadzania transakcji personel IT może skoncentrować się na ważnych zadaniach oraz wymaganiach biznesowych. ■ Serwer jest na bieżąco aktualizowany bez żadnych dodatkowych kosztów, co świetnie wpływa na budżet i produktywność administratora IT. ■ Zoptymalizowane dla obu elementów: centra danych i sektor MŚP mogą teraz liczyć na najnowszej generacji zarządzanie serwerem przez Fujitsu dzięki udoskonalonemu iRMC S5. ■ Doskonale sprawdza się podczas bezproblemowego uruchamiania hiperwizorów / systemów operacyjnych łatwe zarządzanie dzięki najnowszym zabezpieczeniom sprzętu i oprogramowania pozwalającym sprostać zagrożeniom i innym wyzwaniom związanym z cyberprzestępczością.

Szczegóły techniczne

PRIMERGY TX2550 M4

Płyta główna

Typ płyty głównej	D3386
Chipset	Intel® C624
Liczba i typ procesorów	1 - 2 x Rodzina skalowanych procesorów Intel® Xeon®
Grafika	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400 , 2 GB, PCIe x16, 3 x miniDP
Gniazda pamięci	12 (6 modułów DIMM na procesor, 6 kanałów z 1 modulem DIMM na kanał)
Typ gniazd pamięci	DIMM (DDR4)
Pojemność pamięci (min. - maks.)	8 GB - 768 GB
Zabezpieczenie pamięci	Zaawansowane ECC SDDC
Uwagi dotyczące pamięci	Tryb wysokiej wydajności wymaga identycznych modułów we wszystkich kanałach w każdym banku na procesor.

Interfejsy

Porty USB 2.x	1 x wewnętrzne złącze USB 2.0 dla urządzeń do tworzenia kopii zapasowej
Porty USB 3.x	7 x USB 3.0 (2 z przodu, 4 z tyłu, 1 w środku (typu A))
Grafika (15-pinowe)	1 x VGA
Szeregowy 1 (9-pinowy)	1 x opcjonalne złącze szeregowo RS-232-C (9-stykowe)
LAN / Ethernet (RJ-45)	2 2 złącza RJ45 (dodatkowe 2 złącza RJ45 są dostępne opcjonalnie)
Zarządzanie siecią LAN (RJ45)	1 x wyznaczony do zarządzania port LAN dla iRMC S5 (10/100/1000 Mbit/s) Ruch w wyznaczonym do zarządzania porcie LAN może zostać przełączony do współdzielonego, zintegrowanego portu LAN

Wbudowany lub zintegrowany kontroler

Kontroler RAID	Wszystkie opcje sterowników pamięci masowej zostały opisane w części Podzespoły
Kontroler SATA	Intel® C624, 9 portów SATA (8 portów do obsługi wewnętrznych dysków twardych, 1 port dla dostępnych napędów)
Uwagi dotyczące typu kontrolera SATA	Wbudowany kontroler SATA obsługuje macierze RAID 0, 1, 10
Kontroler LAN	2 x 1 Gbit/s na płycie Opcjonalna karta interfejsu 2 x 10 Gb T lub 2 x 10 Gb SFP+ z kartą nośnika OCP (karta nośnika OCP blokuje gniazdo PCIe 8).
Kontroler zarządzania zdalnego	Kompatybilny z IPMI 2.0 Zintegrowany kontroler zarządzania zdalnego (iRMC S5, 512 MB pamięci zintegrowanej, w tym kontroler grafiki)
Moduł Trusted Platform Module (TPM)	opcjonalny moduł TPM

Gniazda

PCI-Express 3.0 x8	5 x Pełna wysokość Uwaga: 2 gniazda są dostępne za pośrednictwem opcjonalnej karty rozszerzeń. Więcej informacji można uzyskać w konfiguratorze
PCI-Express 3.0 x16	3 x Pełna wysokość Uwaga: 2 gniazda są dostępne za pośrednictwem drugiego procesora. Więcej informacji można uzyskać w konfiguratorze. Jedno gniazdo PCIe x16 jest dostępne za pośrednictwem pierwszego procesora.
Gniazda PCI	1 x PCI 32-bitowe, dostępne za pośrednictwem opcjonalnej karty rozszerzeń. Więcej informacji można uzyskać w konfiguratorze
Uwagi dotyczące gniazda	w konfiguracji SAS 1 gniazdo PCI-Express zajmowane przez kontroler modułowej macierzy RAID.

Wnęki

Wnęki napędów pamięci masowej	Dysk twardy SAS/SATA 3,5-calowy lub 2,5-calowy z możliwością podłączenia podczas pracy
Dostępne wętki dyskowe	3 x 5,25/1,6 cala
Uwagi dotyczące dostępnych dysków	Wszystkie możliwe opcje są opisane w odpowiednim konfiguratorze systemu.

Konfiguracja radiatora

Liczba wentylatorów	3
Konfiguracja wentylatora	3 wydajne wentylatory 120 mm (opcjonalny nadmiarowy bez możliwości podłączenia podczas pracy lub pojedynczy z możliwością podłączenia podczas pracy)

Konfiguracja radiatora

Uwagi dotyczące wentylatora	Wentylatory ze zoptymalizowanymi łopatkami i funkcja sterowania wentylatorami w celu zapewnienia cichej pracy i bezpiecznej obsługi
-----------------------------	---

Panel operacyjny

Przyciski sterujące	Przycisk włączania/wyłączania Przycisk NMI Przycisk resetowania
Diody LED stanu	Status systemu (pomarańczowy / żółty) Identyfikacja (niebieski) Dostęp do dysków twardych (zielony) Zasilanie (bursztynowy / zielony) Stan procesora Stan wentylatora Błąd dysku twardego Temperatura CSS (żółty) Stan pamięci Stan PSU (zielony / bursztynowy) W tylnej części zestawu: Status systemu (pomarańczowy / żółty) Identyfikacja (niebieski) Połączenie LAN (zielony) Szybkość połączenia LAN (zielony / żółty)
Ekran serwisowy	Opcjonalnie: Lokalny ekran serwisowy ServerView (LSD)

BIOS

Funkcje systemu BIOS	Narzędzie konfiguracyjne oparte na pamięci ROM Odzyskiwanie BIOS Zapisywanie i przywracanie ustawień BIOS Lokalna aktualizacja BIOS z urządzenia USB Internetowe narzędzia do aktualizacji głównych wersji systemów Linux Lokalna i zdalna aktualizacja za pomocą narzędzia ServerView - menedżer aktualizacji SMBIOS V2.4 Obsługa rozruchu zdalnego PXE
----------------------	---

Systemy operacyjne i oprogramowanie do wirtualizacji

Certyfikowane lub obsługiwane systemy operacyjne i oprogramowanie do wirtualizacji

Windows Server 2019 Datacenter
 Windows Server 2019 Standard
 Windows Server 2019 Essentials
 Windows Server Datacenter, version 1809
 Windows Server Standard, version 1809
 Hyper-V Server 2016
 Windows Server 2016 Datacenter
 Windows Server 2016 Standard
 Windows Server 2016 Essentials
 Windows Storage Server 2016 Standard
 Windows Server Datacenter, version 1709
 Hyper-V Server 2012 R2
 Windows Server 2012 R2 Datacenter
 Windows Server 2012 R2 Standard
 Windows Server 2012 R2 Essentials
 Windows Storage Server 2012 R2 Standard
 VMware vSphere™ 6.7
 VMware vSphere™ 6.5
 VMware vSphere™ 6.0
 SUSE® Linux Enterprise Server 12
 SUSE® Linux Enterprise Server 11
 Red Hat® Enterprise Linux 8
 Red Hat® Enterprise Linux 7
 Red Hat® Enterprise Linux 6

Łącze do wersji systemu operacyjnego

Uwagi dotyczące systemu operacyjnego

Zarządzanie serwerem

Wymiary / waga

Stojak (szer. x gł. x wys.)	177 x 777 x 456 mm
Stelaż (szer. x gł. x wys.)	483 mm (obudowa); 448 mm (korpus) x 736 x 177 mm
Uwagi dotyczące wymiarów	Wersja podłogowa: szerokość 177 mm bez zabezpieczenia przed przechyleniem (420 mm z zabezpieczeniem przed pochyleniem); głębokość z uchwytnymi na nadmiarowym zasilaczu. Głębokość szafy z uchwytnymi na nadmiarowym zasilaczu, bez uchwytów szafy / przedniego elementu
Wysokość urządzenia w stelażu	4 U
Waga	Maksymalnie 35,5 kg
Uwagi dotyczące wagi	Rzeczywista waga może być różna w zależności od konfiguracji
Zestaw integracji stelaża	Opcja montażu w szafie dostępna fabrycznie lub w ramach modernizacji.

Środowisko

Wartości elektryczne

Konfiguracja zasilacza	1 zasilacz bez możliwości podłączenia podczas pracy lub 2 nadmiarowe zasilacze z możliwością podłączenia podczas pracy
Nadmiarowość zasilacza z możliwością podłączania w czasie pracy	Opcjonalnie
Moc aktywna (maks. konfiguracja)	748 W
Widoczna moc (maksymalna konfiguracja)	752 VA
Emisja ciepła (konfiguracja maks.)	2692.8 kJ/h (2552.3 BTU/h)
Natężenie znamionowe maks.	9 A (100 V) / 3,5 A (240 V)
Wskaźnik mocy czynnej	Aby oszacować zużycie energii dla różnych konfiguracji, użyj narzędzia Fujitsu Product Configurator: www.fujitsu.com/configurator/public

Wartości elektryczne

Zasilacz	450W z możliwością podłączania podczas pracy, 94% (wydajność Platinum), 100-240 V, 50 / 60 Hz 800W z możliwością podłączania podczas pracy, 94% (wydajność Platinum), 100-240 V, 50 / 60 Hz 800W z możliwością podłączania podczas pracy, 96% (wydajność Titanium), 200-240 V, 50 / 60 Hz 1200 W z możliwością podłączania podczas pracy, 94% (wydajność Platinum), 100–240 V, 50/60 Hz; zakres 110 V: 1000 W, mniej niż 110 V: 900 W
Uwagi dotyczące zasilacza	Funkcja Power Safeguard dostosowuje wydajność systemu, jeśli wymagania dotyczące zasilania przekroczą limity zasilania. Zasilacz 96% Titanium Power jest dostępny tylko dla zakresu napięć 200–240 V

Zgodność z przepisami

Globalne	CB RoHS (ograniczenia dotyczące substancji zgodnie z postanowieniami globalnej dyrektywy RoHS) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)
Niemcy	GS
Europa	CE
Stany Zjednoczone/Kanada	CSAc/us FCC, klasa A
Japonia	VCCI:V3 klasa A + JIS 61000-3-2
Korea Południowa	KN32 KN35
Chiny	CCC
Australia/Nowa Zelandia	C-Tick
Tajwan	BSMI
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Uwagi dotyczące zgodności	Urządzenie cechuje się ogólną zgodnością ze wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi we wszystkich krajach Europy i Ameryki Północnej. Krajowe zatwierdzenia wymagane do spełnienia regulacji ustawowych lub z innych powodów mogą być uzyskiwane na żądanie. * Ostrzeżenie: Produkt należy do klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe. W takim wypadku należy podjąć odpowiednie kroki.

Podzespoły

Napędy pomocnicze	LTO7HH Ultrium, 2,500 GB, 300 MB/s, połowa wysokości, SAS 6Gb/s RDX Drive, 320 GB, 500 GB, 1 TB , 25 MB/s, half height, USB 3.0
Napędy optyczne	DVD-ROM, (16xDVD; 48xCD), połowa wysokości, SATA I DVD Super Multi, (16xDVD, 8xDVD+RW 6xDVD-RW, 12xDVD-RAM; 48xCD, 32xCD-RW), połowa wysokości, SATA I DVD Super Multi, ultra slim , (8x DVD; 24x CD), ultraslim, SATA I Nagrywarka Blu-ray Disc™ Triple, (6x BD-RW; 8x DVD; 24x CD), ultraslim, SATA I

Napędy

SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Intensywny odczyt, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, firma, 0,9 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
SSD SATA, 6 Gb/s, 480 GB, Intensywny odczyt, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 0,9 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Intensywny odczyt, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, firma, 1,4 DWPD (zapisów na dysku dziennie przez okres 5 lat)
SSD SATA, 6 Gb/s, 240 GB, Intensywny odczyt, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 1,4 DWPD (zapisów na dysku dziennie przez okres 5 lat)
SSD SATA, 6 Gb/s, 3,84 TB, Mieszane użytkowanie, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 3 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
SSD SAS, 12 Gb/s, 800 GB, Intensywny zapis, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 10 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Intensywny zapis, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 10 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat), SED
SSD SAS, 12 Gb/s, 400 GB, Intensywny zapis, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, 10 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
PCIe-SSD SFF, 3,2 TB, Mieszane użytkowanie, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, Napęd flash, 3,0 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
PCIe-SSD SFF, 2 TB, Intensywny odczyt, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, Napęd flash, 3,0 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
PCIe-SSD SFF, 1 TB, Intensywny odczyt, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, Napęd flash, 3,0 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
PCIe-SSD SFF, 1,6 TB, Mieszane użytkowanie, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, Napęd flash, 3,0 DWPD (zapisy dysku dziennie przez okres 5 lat)
Dysk twardy SATA, 6 Gb/s, 8 TB, 7 200 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7 200 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7 200 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7 200 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7 200 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15 000 obr./min, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 15 000 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10 000 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 900 GB, 10 000 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15 000 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15 000 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 10 000 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, SED
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 8 TB, 7 200 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 2 TB, 7 200 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 2,4 TB, 10 000 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 2,4 TB, 10 000 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma, SED
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 2,4 TB, 10 000 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 1.8 TB, 10 000 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10 000 obr./min, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 1.2 TB, 10 000 obr./min, 512e, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, firma
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7 200 obr./min, z możliwością podłączenia podczas pracy, 3,5 cala, kluczowe dla firm
Dysk twardy SAS, 12 Gb/s, 1 TB, 7 200 obr./min, 512n, z możliwością podłączenia podczas pracy, 2,5 cala, kluczowe dla firm

Fujitsu PSAS CP400i Kontroler SAS 12 Gbit/s 8 portów wew. PCIe 3.0 x8

Kontroler RAID

Fujitsu PRAID EP580i FH, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 16 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 8 GB, Optional FBU based on LSI SAS3516
Fujitsu PRAID EP540i FH, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 16 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB, Optional FBU based on LSI SAS3516
Fujitsu PRAID EP540e FH, Kontroler RAID 5/6, SAS 12 Gbit/s, 8 portówzew. Poziom RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 4 GB, Opcjonalne FBU oparty na LSI SAS3516
Fujitsu PRAID EP520i FH, RAID 5/6 Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, NVMe-PCIe 8 Gbit/s, 8 Gbit/s 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optional FBU based on LSI SAS3516
Fujitsu PRAID EP420i, Kontroler RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 portów wew. Poziom RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Opcjonalne FBU oparty na LSI SAS3108
Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore, Kontroler RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 portów wew. Poziom RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Opcjonalne FBU oparty na LSI SAS3108
Fujitsu PRAID EP400i, Kontroler RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 portów wew. Poziom RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Opcjonalne FBU oparty na LSI SAS3108
Fujitsu PRAID CP400i, Kontroler RAID, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 portów wew. Poziom RAID: 0, 1, 1E, 10, 5, 50, Bez obsługi FBU

Kontroler Fibre Channel

Adapter magistrali głównej Fibre Channel 1 x 32 Gbit/s Cavium QLE2740 MMF LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 2 x 32 Gbit/s Cavium QLE2742 MMF LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 1 x 32 Gbit/s Emulex LPe32000-M6-F MMF LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 2 x 32 Gbit/s Emulex LPe32002-M6-F MMF LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 1 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2690 LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 2 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2692 LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 1 x 16 Gbit/s Emulex LPe31000-M6-F MMF LC-style
Adapter magistrali głównej Fibre Channel 2 x 16 Gbit/s Emulex LPe31002-M6-F MMF LC-style

Kontroler Ethernet 2 x 10 Gbit/s ; 1 Gbit/s PCIe 3.0 x8 RJ45 (Intel®)
Kontroler Ethernet 2 x 10 Gbit/s / 25 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP28 (Intel®)
Kontroler Ethernet 2 x 10 Gbit/s / 25 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP28 (Mellanox)
Kontroler Ethernet 2 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (Intel®)
Kontroler Ethernet 4 x 10 Gbit/s ; 1 Gbit/s PCIe 3.0 x8 RJ45 (Intel®)
Kontroler Ethernet 4 x 10 Gbit/s PCIe 3.0 x8 SFP+ (Intel®)
Kontroler Ethernet 4 x 1 Gbit/s PCIe 2.1 x4 RJ45 (Intel®)
Moduł interfejsu dla Dynamic LoM 2 x 10 Gbit/s RJ45 (Intel®)
Moduł interfejsu dla Dynamic LoM 2 x 10 Gbit/s SFP+ (Intel®)

Grafika

NVIDIA® Quadro® P400 , 2 GB, N/A, PCIe x16, 3 x miniDP
--

Gwarancja

Okres gwarancji	3 lata
Rodzaj gwarancji	Gwarancja serwisu u klienta Warunki gwarancji (do ustalenia)

Wsparcie produktów — idealne rozszerzenie

Opcje pakietów pomocy technicznej	Dostępne na całym świecie w dużych obszarach miejskich: 9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy 9x5, czas reakcji u klienta: 4 godz. (w zależności od kraju) 24x7, czas reakcji u klienta: 4 godz. (w zależności od kraju)
Zalecany plan serwisowy	24x7, czas reakcji u klienta: 4h - dla miejsc poza EMEA prosimy o kontakt z lokalnym partnerem firmy Fujitsu.
Dostępność części zapasowych	5 lat
Łącze internetowe do serwisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

In addition to Fujitsu PRIMERGY TX2550 M4, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu PRIMERGY TX2550 M4, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/tower/tx2550m4/index.html>