

Data Sheet

Fujitsu Monitor B24W-7 LED

Monitor do wymagających zadań: szeroki ekran o przekątnej 61 cm (24 cali)

Najlepsze rozwiązania z zakresu ergonomii pracy i energooszczędności w produktach biurowych

Ergonomiczny monitor FUJITSU B24W-7 LED zapewnia wygodę podczas intensywnej pracy biurowej. Ten niezawodny monitor jest niezwykle funkcjonalny oraz wyposażony w funkcje oszczędzania energii. Dzięki niemu przyspieszysz pracę i obniżysz rachunki za prąd. Technologia szerokiego kąta widzenia, wszechstronne opcje łączności i łatwe zarządzanie sprawiają, że monitor FUJITSU B24W-7 LED pomoże Ci zwiększyć wydajność.

Ten monitor zapewnia możliwość wygodnej, długotrwałej pracy w biurze dzięki ergonomii osiągniętej za pomocą technologii IPS (In-Plane Switching).

Ten monitor korzysta z przyjaznej dla środowiska technologii podświetlania diodami LED połączonej z wyjątkowymi i wysoce skutecznymi rozwiązaniami oszczędzającymi energię, takimi jak tryb pracy ECO i tryb oczekiwania ECO.

Możliwość osiągnięcia optymalnej, zrelaksowanej pozycji pracy dzięki ergonomicznej podstawie umożliwiającej dostosowanie wysokości, przechyłu, obrotu w poziomie oraz obrotu w pionie o 90°.

Ten monitor umożliwia elastyczne połączenia z portami DisplayPort, DVI i analogowym.

Okazały ekran o przekątnej 61 cm (24 cale) zapewnia profesjonalny format 16:10 i rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli, dzięki czemu można na nim wyświetlić dwie strony DIN A4 obok siebie.

Monitor ma rewelacyjną konstrukcję z subtelną przednią ramką i dyskretnie zintegrowanymi głośnikami.

Dzięki narzędziom do zarządzania wyświetlaniem DisplayView może on zdalnie zarządzać pamięcią i zadaniami administracyjnymi.

Ten monitor zapewnia zintegrowany, zawsze dostępny koncentrator USB (np. do odbierania połączeń przychodzących za pomocą opcjonalnego zestawu słuchawkowego USB).



Szczegóły techniczne

Cechy specjalne

Technologia przełącznika na pokładzie samolotu (IPS)
 Podstawa 4-w-1
 Przycisk Eco dla trybu Eco oraz 3-kolorowa kontrolka LED dla 3 statusów
 Obrót
 Zawsze dostępny port USB
 Oprogramowanie DisplayView™
 Eksploatacja 24/7
 Zintegrowane głośniki

Ergonomiczny stojak

Podstawa	Podstawa 4-w-1
Zakres regulacji wysokości	130 mm
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	45 mm
Obrót do orientacji pionowej	90°
Kąt przechylenia	-5° / +35°
Kąt obrotu	340°

Wydajność obrazu

Wyświetlacz i podświetlenie	IPS/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Twarda powłoka 3H, Przeciwodbłaskowa
Kontrast - typowy	1000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji szary do szarego	5 ms (in Video mode)
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	178°/178° CR10:1
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów
Jasność - typowa	300 cd/m ²

Wielkości i rozdzielczość

Proporcje	16:10
Przekątna	61 cm (24 cale)
Rozdzielczość (natywna)	1920 x 1200 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1920 x 1080 pikseli, 1680 x 1050 pikseli, 1600 x 1200 pikseli, 1400 x 900 pikseli, 1280 x 800 pikseli, 1280 x 768 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli
Wielkość obrazu	518 x 324 mm
Rozstaw pikseli	0.270 mm

Częstotliwości

Poziomo	30 - 82 kHz
Pionowo	56 - 76 Hz

Łączność

DisplayPort	1 x DisplayPort 1.2
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 1.5 W
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
USB pobieranie	2 porty USB 2.0
Przesyłanie USB	1 x USB

Menu łatwość obsługi

Języki	Arabski, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Poziom automatyczny
Tryb	Optymalny, Zdjęcie, Wideo, Biuro
Kolor	sRGB, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)
Regulacja obrazu	Zegar, Faza, Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie

Audio	Wyciszenie, Głośność
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, DDC/CI, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne

Zużycie energii (typowe)

Programowy wyłącznik	0.07 W
Tryb oszczędzania energii	0.15 W
Działanie z ustawieniami EPA	14.86 W
Łączne zużycie energii (Etec)	46.42 W
Maksymalna jasność podczas pracy	25 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wyłączone, złącze USB odłączone Etec i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 8.0

Wartości elektryczne

Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz

Zgodność z przepisami

Model	DY24W-7
Globalne	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Bronze (wyznaczone regiony), Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli), Certyfikat TCO
Europa	EN 62368-1, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Chiny	CCC
Niemcy	GS
Indie	BIS
Rosja	EAC
Singapur	S-Mark
Korea Południowa	KC
Tajwan	BSMI
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	559 x 64 x 366 mm
	22,01 x 2,53 x 14,41"
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	559 x 204 x 384 mm
	22,01 x 8,03 x 15,12"
Waga (nierozpakowane)	6.9 kg
	15.21 lbs
Waga (tylko monitor)	4,2 kg
	9,26 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)

Różne

Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Szary marmur

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Sterownik WINDOWS WHQL Pakiet DisplayView
---------------------------------------	--

Oprogramowanie dodatkowe (uwagi)	Korzystanie z dołączonego i/lub dodatkowego oprogramowania podlega aktywnej akceptacji odpowiednich umów licencyjnych / EULA / warunków subskrypcji i wsparcia producenta oprogramowania, które mają zastosowanie do danego oprogramowania, zarówno zainstalowanego fabrycznie, jak i opcjonalnego. Oprogramowanie może być dostępne wyłącznie w pakiecie z subskrypcją pomocy technicznej oprogramowania, która — w zależności od oprogramowania — może podlegać osobnej opłacie.
----------------------------------	--

Zawartość paczki

Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych portu ekranu 1,8 m Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód audio 1,8 m Przewód USB 1,8 m (USB-A do USB-B) Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Kabel zasilający z 3-stykowym złączem IEC-60320-C13 po stronie wyświetlacza Przewody danych i przewód USB z możliwością odłączenia przy ekranie Podręcznik użytkownika i oprogramowanie DisplayView są dostępne do pobrania
Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	8.4 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	18.52 lbs

Dane zamówienia

Order code	S26361-K1497-V141
Kod EAN	4057185865128
Kod zamówienia określony dla danego kraju	BDL:K1497V141-UK – z przewodem zasilającym w standardzie brytyjskim, wymagane w krajach arabskich BDL:K1497V141-CHN – z przewodem zasilającym w standardzie chińskim oraz CEL (chińską etykietą efektywności energetycznej), wymagane w Chinach BDL:K1497V141-ID – z etykietą importu, wymagane w Indonezji (na żądanie) BDL:K1497V141-INT – bez przewodu zasilającego, wymagane w krajach, w których import z kablem w standardzie europejskim jest niedozwolony BDL:K1497V141-IND – z przewodem zasilającym w standardzie indyjskim i certyfikatem BIS, wymagane w Indiach VL-B24W-7A – dostępny w Japonii
Informacje o akcesoriach	Dalsze pomocne opcje: Podstawy i zestawy montażowe: http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/peripheral/accessories/desktop/ums/index.html Dostępne adaptory: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Gwarancja

Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Warunki gwarancji	http://www.fujitsu.com/warranty
Cyfrowe poprawki błędów	W zależności od dostępności i po wydaniu ogólnej wersji dla danego produktu poprawki błędów i poprawki zachowujące funkcjonalność oprogramowania związanego z produktem (firmware) można pobrać bezpłatnie ze strony pomocy technicznej pod adresem https://support.ts.fujitsu.com/ , podając odpowiedni numer seryjny produktu. W przypadku oprogramowania dostarczanego wraz z produktem należy odwiedzić strony internetowe pomocy technicznej producenta danego oprogramowania.
Dostępność części zapasowych	co najmniej 7 lat po wysyłce, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://support.ts.fujitsu.com/
Łącze internetowe do serwisu	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Więcej informacji

Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to Fujitsu Monitor B24W-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Więcej informacji

Learn more about Fujitsu Monitor B24W-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.

Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Oznaczenia mogą być znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich we własnych celach może naruszać prawa tych właścicieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Wyłączenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że arkusz danych zawiera dane techniczne z maksymalnym wyborem komponentów dla wymienionego systemu, a nie szczegółowy zakres dostawy. Zakres dostawy jest definiowany przez wybór komponentów podczas zamawiania. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich we własnych celach może naruszać prawa tych właścicieli. Cały produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o powszechnym użyciu w biurze, regularnym użytkowaniu osobistym i zwykłym zastosowaniu przemysłowym.

CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Website: www.fujitsu.com

2024-04-16 EM-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Oznaczenia mogą być znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich we własnych celach może naruszać prawa tych właścicieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH