

Fiche produit

FUJITSU Ecran P24-8 WS Pro

Ecran supérieur : écran large de 61,1 cm (24,1 pouces)
Technologie d'affichage de pointe et solutions tactiles innovantes

L'écran P24-8 WS Pro de FUJITSU offre des performances d'affichage exceptionnelles grâce à une technologie d'écran à la pointe du progrès. C'est le choix idéal pour les applications de gestion de document et de CAO avec requête pour 1 200 lignes. Il dispose également de fonctions uniques et innovantes telles que notre technologie de détecteur de présence en attente de brevet et la prise en charge USB en mode veille.

Structure minimale sur trois côtés de l'écran pour une conception innovante et compacte. L'écart entre les deux panneaux est presque supprimé : seule une bordure de 6,7 mm subsiste autour de la zone d'image active sur le dessus et sur les côtés.

Technologie IPS (In-Plane Switching, commutation embarquée) avec angle de vue ultra large de 178° et une couverture à 100 % sRGB de l'espace couleur.
Technologie de rétroéclairage par LED et calibrage des couleurs haute précision.

Fonctionnalités confortables centrées sur l'humain comme le détecteur de présence avec la solution de sécurité pour PC, le contrôle automatique de la luminosité (ABC) et le guide sur l'éclairage du lieu de travail.

Position de travail optimisée grâce au support ergonomique permettant d'ajuster la hauteur, à une rotation à 340°, à une capacité d'inclinaison à 35° confortable et à une position basse de l'image au-dessus du bureau. Guide-câble pour un milieu de travail bien rangé.

Choix idéal pour les environnements à plusieurs écrans grâce au port DisplayPort 1.2 et à la sortie DisplayPort pour une connexion en chaîne. Rotation bidirectionnelle de l'écran à 90° avec détecteur de pivot automatique.

Applications de vérification clinique prises en charge grâce au préréglage compatible avec la norme DICOM Greyscale.

Possibilité d'effectuer des tâches de configuration et des inventaires à distance avec les outils d'administration DisplayView.

Hub USB 3.0 ultra rapide intégré, disponible même en mode veille (pour recevoir des appels via un casque USB en option, par exemple)



Détails techniques

Points forts

Capteur de présence avec solution de sécurité du PC, Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée), Préréglage du contraste compatible avec la norme DICOM Greyscale Standard Display Function, Moyenne de précision chromatique : DeltaE<2, Bouton Eco, Support 4 en 1, Contrôle de la luminosité automatique, Guide sur l'éclairage du lieu de travail, Rotation automatique, USB toujours disponible (en fonctionnement et en veille), Suite DisplayView™ IT, Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Guide-câble, Haut-parleurs intégrés

Support ergonomique

Support	Support 4 en 1
Plage de réglage de la hauteur	130 mm
Hauteur d'image au-dessus du bureau (min)	58 mm
Rotation en mode portrait	90° dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, capteur de rotation automatique
Angle d'inclinaison	-5° / +35°
Angle d'orientation	340°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Traitement de la surface de l'écran	Revêtement résistant 3H, Mat
Contraste - standard	1000:1
Contraste - avancé	20,000,000:1
Temps de réponse standard gris/gris	5 ms (in Video mode)
Angle de vue (h/v) - standard	178°/178° CR10:1
Réglage des couleurs	16,7 millions de couleurs
Large gamme de couleurs - standard	Espace couleur 77 % NTSC / 100 % sRGB
Luminosité - standard	300 cd/m ²

Taille et résolution

Rapport d'affichage	16:10
Taille diagonale	61 cm (24 po)
Résolution (originale)	1 920 x 1 200 pixels
Résolution (interpolée)	1 920 x 1 080 pixels, 1 680 x 1 050 pixels, 1 600 x 1 200 pixels, 1 400 x 900 pixels, 1 280 x 800 pixels, 1 280 x 768 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
Taille de l'image	518 x 324 mm
Espacement des pixels	0,270 mm

Fréquences

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertical	48 - 76 Hz

Connectivité

DisplayPort	1 port DisplayPort de sortie (connexion en chaîne), 1 port DisplayPort v1.2
HDMI	1 port HDMI v1.4
DVI	1 port DVI-D (HDCP)
Signal audio de la sortie	Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque
Sortie audio	2 x 2 W
USB descendant	4 port USB 3.1 Gen1
USB ascendant	1 port USB 3.1 Gen1

Menu simple d'utilisation

Remarques	6 touches tactiles sur la façade avant
Touches d'accès direct	Luminosité, ECO, Entrée, Mode, Audio, Menu
Langues	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
Luminosité / Contraste	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique, Luminosité automatique, ACR, Guide sur l'éclairage
Mode	Mode D, sRGB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité, Personnalisé
Couleur	5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Réglage RVB

OSD	Langue, Délai OSD, Rotation OSD
Réglage de l'image	Expansion, Saturation, Netteté
Audio	Muet, Volume
Informations	Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage, Température des couleurs, Etat ACR, Etat du contrôle de luminosité automatique (Auto Brightness Control, ABC)
Paramètres avancés	Détecteur de présence, Réglage de proximité, Connexion en chaîne, Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale)

Arrêt automatique	0.2 W
Mode d'économie d'énergie	0.3 W
Fonctionnement avec paramètres EPA	14,4 W
Total de la consommation d'énergie (ETEC)	46 W
Luminosité maximale de fonctionnement	25 W
Alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	Haut-parleurs désactivés, USB déconnecté ETEC et EPA font référence à ENERGY STAR® 7.0

Valeurs électriques

Plage de tension nominale	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Classe de protection	1

Conformité

Modèle	P24-8W
International	Ecrans certifiés TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0, Label EPEAT® Or (régions spécifiques), Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I), Certification anti-scintillement TÜV, Certification lumière bleue basse intensité TÜV
Europe	Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Chine	CCC
Allemagne	TÜV GS
Japon	VCCI
Russie	EAC
Arabie Saoudite	SASO
Singapour	S-Mark
Corée du Sud	KC, Veille économe en énergie
Taiwan	BSMI
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions sans le support (L x P x H)	532 x 56 x 350 mm
	20,94 x 2.20 x 13,78 pouce
Dimensions avec le support (L x P x H)	532 x 227 x 389 mm
	20.94 inch x 8.94 x 15.31 pouce
Poids (après déballage)	7,0 kg
	15,43 lbs
Poids (moniteur uniquement)	3,8 kg
	8,38 lbs
Température ambiante de fonctionnement	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement	10 - 85 % (sans condensation)

Divers

Divers	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Couleur	Noir mat

Contenu du package

Accessoires livrés avec l'écran	Câble de données pour port d'écran 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	Câbles de données et câble USB déconnectables de l'écran Le manuel utilisateur et la suite DisplayView sont disponibles en téléchargement La suite DisplayView est nécessaire pour la fonction AutoPivot et la solution de sécurité pour PC de détecteur de présence
Dimensions de l'emballage (en mm)	
Poids (emballé)	9,26 kg
Poids (emballé) (kg)	20,41 lbs

Informations de commande

Référence	S26361-K1595-V160
Code EAN	4057185615242
Code commande spécifique à chaque pays	BDL:K1595V160-UK - avec câble d'alimentation Royaume-Uni, obligatoire pour pays arabes BDL:K1595V160-CHN - avec câble d'alimentation Chine et CEL, obligatoire pour la Chine BDL:K1595V160-ID - avec étiquette Import, obligatoire pour l'Indonésie (sur demande) BDL:K1595V160-INT - sans câble d'alimentation, obligatoire pour les pays dans lesquels l'importation avec le câble Europe n'est pas autorisée
Informations sur les accessoires	Autres options utiles : Supports et kits de montage : http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/peripheral/accessories/desktop/ums/index.html Adaptateurs disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Garantie

Période de garantie	3 ans (selon le pays)
Type de garantie	Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
Conditions générales de la garantie	http://www.fujitsu.com/warranty
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit 5 ans
Service Weblink	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran P24-8 WS Pro , Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran P24-8 WS Pro , please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com
2021-09-21 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions