

# Fiche produit

## Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+

### Votre PC économique et polyvalent

L'ordinateur ESPRIMO D556/2/E85+ de FUJITSU vous permet de bénéficier d'un matériel informatique d'excellence pour vos tâches de bureau quotidiennes. Affichant un prix abordable, il garantit la continuité nécessaire aux opérations quotidiennes. Les données importantes de votre entreprise sont protégées par le tout dernier contrôleur TPM et l'option Erasedisk. Et pour répondre à vos besoins matériels spécifiques, il peut être entièrement configuré et personnalisé sur mesure.

Hautes performances et excellent rapport qualité/prix  
Ordinateur de bureau compact, puissant et économique

- 7e génération de processeurs Intel® Core™

Administration de système

La solution idéale pour décharger vos administrateurs informatiques

- DeskView Admin améliore la gestion des périphériques de votre environnement informatique lors des opérations de production, même à distance et en dehors des heures de travail

Fabriqué en Allemagne

Qualité exceptionnelle et fonctions stables basées sur les normes de production allemandes

- Développement, production et tests de fonctionnalité : tout est réalisé sur un seul et même site en Allemagne

Cycle de vie

Continuité matérielle pour les exigences des projets à long terme

- Cycle de vie géré des produits jusqu'à 12 mois

Conforme à la norme ENERGY STAR®

Facture énergétique et consommation en baisse pour des performances maximales

- Alimentation à efficacité énergétique de 85 %



# Composants

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Systèmes d'exploitation</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Système d'exploitation préinstallé                                                                                                                                                                      | Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel.<br>Windows 10 Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Système d'exploitation compatible                                                                                                                                                                       | Windows 7 Professional 32-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors)<br>Windows 7 Professional 64-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors)<br>openSUSE Linux (with 6th generation Intel® processors)                                                                                               |
| Remarques sur le système d'exploitation                                                                                                                                                                 | Les systèmes équipés de la 7e génération de processeurs Intel® reçoivent une assistance de Microsoft uniquement s'ils fonctionnent sous Windows 10 Home/Windows 10 Pro. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de support Microsoft.<br>Rétrogradation vers Microsoft Windows 7 Professional possible uniquement avec la 6e génération de processeurs Intel®<br>Certifié pour SUSE Enterprise Desktop |
| *avec technologie Intel® Turbo Boost 2.0 (la fréquence d'horloge et les performances peuvent varier en fonction de la charge de travail et d'autres variables)<br>**Processeurs Intel® de 6e génération |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Remarques sur le disque dur</b>                                                                                                                                                                      | Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système<br>SSHD (disques durs électroniques hybride)<br>SSD (disques durs électroniques)<br>SED (disques durs à cryptage automatique)                                                                                                                                                                                                                     |

## Unité de base

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unité de base                                    | ESPRIMO D556/2/E85+                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Carte mère</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de carte mère                               | D3430-U                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forme                                            | propriétaire                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chipset                                          | Intel® H110                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logement du processeur                           | LGA 1151                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre maximal de processeurs                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge | 32 Go                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Slots de mémoire                                 | 2 DIMM (DDR4)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fréquence mémoire                                | 2 400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remarques sur la mémoire                         | Prise en charge double canal<br>Pour des performances double-canal, 2 modules de mémoire sont requis. La capacité par canal doit être identique. Le DDR4 2 400 MHz sera cadencé avec 2 133 MHz en combinaison avec les processeurs Intel® de 6e génération |
| LAN                                              | 10/100/1 000 MBit/s Realtek RTL8111G                                                                                                                                                                                                                       |
| Version du BIOS                                  | AMI Aptio V<br>UEFI Specification 2.5                                                                                                                                                                                                                      |
| Caractéristiques du BIOS                         | Mise à jour du BIOS Flash EPROM via logiciel<br>BIOS de restauration<br>Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface)<br>CSM (module de prise en charge de compatibilité)                                     |
| Type audio                                       | Intégré                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codec audio                                      | Realtek ALC671                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caractéristiques audio                           | L'enceinte interne prend en charge la lecture audio (en option), Audio haute définition, Son surround 5.1                                                                                                                                                  |

**Contrôleur E/S intégré**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Nombre de SATA série    | 3                                  |
| dont SATA III           | 3                                  |
| dont eSATA              | 1                                  |
| Fonctions du contrôleur | SATA III (6 Gbit/s)<br>NCQ<br>AHCI |

**Interfaces**

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio : entrée ligne               | 1                                                                                       |
| Audio : sortie ligne               | 1                                                                                       |
| Audio : microphone en façade       | 1                                                                                       |
| Audio : casque en façade           | 1                                                                                       |
| Total USB 2.0                      | 6                                                                                       |
| Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)       | 4                                                                                       |
| Total USB 3.1 Gen2                 | 1 en option via une carte complémentaire                                                |
| USB en façade                      | 2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0                                                       |
| USB à l'arrière                    | 2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0                                                       |
| USB interne                        | 2 ports USB 2.0                                                                         |
| VGA                                | facultatif : via adaptateur                                                             |
| DisplayPort                        | 1                                                                                       |
| DVI                                | 1 (DVI-D)                                                                               |
| Souris / clavier (PS/2)            | 2                                                                                       |
| Ethernet (RJ-45)                   | 1                                                                                       |
| eSATA                              | 1 (en option)                                                                           |
| Remarque sur le module d'interface | Fonction de recharge Anytime USB, le connecteur USB Type C prend en charge jusqu'à 15 W |

**Périphériques / composants d'entrée**

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Périphériques d'entrée (en option) | Clavier<br>Souris<br>KBPC PX ECO<br>Souris M440 ECO |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Baies**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baies internes 3,5 pouces  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baies externes 3,5 pouces  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baies externes 5,25 pouces | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarques sur les baies    | baie de 5,25 pouces : pour lecteur optique fin uniquement ; baie de 3,5 pouces interne : 1 disque 3,5 pouces (sans vis) ou 1 disque 2,5 pouces (avec vis) ou via un adaptateur en option pour 1 ou 2 disques 2,5 pouces (avec vis) ; baie de 3,5 pouces externe : facultative comme baie interne de 3,5 pouces (avec vis) |
| M.2-2280                   | 1 x sur la carte mère pour les modules SSD NVMe (PCIe 2.0 x2 ; jusqu'à 10 Gbit/s)                                                                                                                                                                                                                                         |

**Slots**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| PCI-Express 3.0 x16           | 1 x (174 mm / 6.85 pouce) Compact |
| PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16) | 1 x (174 mm / 6.85 pouce) Compact |
| PCI Express x1                | 1 x (174 mm / 6.85 pouce) Compact |

**Chipset graphique intégré**

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque de la carte graphique | Carte graphique Intel® HD 510, Carte graphique Intel® HD 530, Carte graphique Intel® HD 610, Carte graphique Intel® HD 630                                                           |
| Mémoire vidéo partagée       | jusqu'à 1 782 Mo                                                                                                                                                                     |
| Résolution TFT (VGA)         | 1 024 x 768 pixels<br>1 280 x 1 024 pixels<br>1 360 x 768 pixels<br>1 440 x 900 pixels<br>1 600 x 900 pixels<br>1 600 x 1 200 pixels<br>1 680 x 1 050 pixels<br>1 920 x 1 080 pixels |

**Chipset graphique intégré**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution TFT (DVI)                  | 1 280 x 1 024 pixels<br>1 360 x 768 pixels<br>1 440 x 900 pixels<br>1 600 x 900 pixels<br>1 680 x 1 050 pixels<br>1 920 x 1 080 pixels<br>1 920 x 1 200 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résolution TFT (port d'écran)         | 1 280 x 1 024 pixels<br>1 360 x 768 pixels<br>1 440 x 900 pixels<br>1 600 x 900 pixels<br>1 680 x 1 050 pixels<br>1 920 x 1 080 pixels<br>1 920 x 1 200 pixels<br>2 560 x 1 440 pixels<br>2 560 x 1 600 pixels<br>3 440 x 1 440 pixels<br>3 840 x 2 160 pixels<br>4 096 x 2 304 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonctionnalités de la carte graphique | Prise en charge du double affichage<br>DirectX® 12<br>Prise en charge de HDCP<br>OpenCL® 2.0 (nécessite un processeur Intel® Core™ i3, i5 ou i7)<br>OpenGL® 4.4<br>Un connecteur DisplayPort peut être converti en DVI-D ou HDMI avec un adaptateur externe en option<br>Lorsque vous utilisez plusieurs écrans, la carte graphique et la carte graphique intégrée à la carte mère fonctionnent en parallèle<br>L'interface DisplayPort prend en charge la version 1.2 avec Multi-Stream<br>L'interface DVI-D prend en charge la sortie audio pour les moniteurs HDMI |
| Remarques sur la carte graphique      | jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo dédiée (mémoire principale détenue et verrouillée pour la carte graphique)<br>Résolutions testées, dépend des résolutions supplémentaires et des fréquences possibles du type d'écran<br>Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation<br>Résolution (profondeur des couleurs jusqu'à 32 bits/pixel)<br>Pour un écran TFT, nous vous recommandons d'utiliser 60 Hz                                                                                                                    |

**Valeurs électriques**

|                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur l'économie d'énergie                     | efficacité énergétique (à 230 V ; avec une charge de 10 % / 20 % / 50 % / 100 %) : 75% / 83% / 85% / 84% |
| Plage de tension nominale                             | 100 V - 240 V                                                                                            |
| Plage de fréquence nominale                           | 50 Hz - 60 Hz                                                                                            |
| Plage de tension de fonctionnement                    | 90 V- 264 V                                                                                              |
| Bande de fréquence de fonctionnement                  | 47 Hz - 63 Hz                                                                                            |
| Sortie d'alimentation unique max.                     | 280 W                                                                                                    |
| Correction / puissance active du facteur de puissance | actif                                                                                                    |
| Sortie de moniteur                                    | Non                                                                                                      |

**Consommation d'énergie**

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur la consommation           | Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie                                                                                                                   |
| Lien vers le Livre blanc sur l'énergie | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=a09e9a59-850e-4366-8a49-2f863daf2d84">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=a09e9a59-850e-4366-8a49-2f863daf2d84</a> |

**La dissipation de la chaleur**

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Remarques sur la dissipation de la chaleur | Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**Emission de bruit**

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Processeurs connexes pour le bruit                             | Intel® Core™ i7 7700                                    |
| Bruit en fonctionnement standard : Applications Office 2.0     | 3,3 B / 19 dB(A) en veille ; 21 dB(A) en fonctionnement |
| Bruit en fonctionnement standard : Charge à 50 % du processeur | 3,5 B / 22 dB(A) en veille ; 26 dB(A) en fonctionnement |

**Emission de bruit**

|                                                                   |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruit en fonctionnement standard :<br>Charge du disque dur        | 3,4 B / 20 dB(A) en veille ; 22 dB(A) en fonctionnement                                                                                     |
| Bruit en fonctionnement standard :<br>Charge du lecteur optique   | 4,5 B / 31 dB(A) en veille ; 36 dB(A) en fonctionnement                                                                                     |
| Bruit en fonctionnement standard :<br>Mode inactif                | 3,3 B / 20 dB(A) en veille ; 22 dB(A) en fonctionnement                                                                                     |
| Emission de bruit standard                                        | 2 x 4 Go, disque dur, lecteur optique, Windows<br>D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74                                                   |
| Remarques / Description sur le bruit                              | Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) / Niveau de pression acoustique pondéré A mesuré au poste de travail, LpAm (en dB(A)) |
| Bruit en fonctionnement Blue Angel :<br>Charge du disque dur      | 3,4 B = 34 dB (A)                                                                                                                           |
| Bruit en fonctionnement Blue Angel :<br>Charge du lecteur optique | 4,6 B = 46 dB (A)                                                                                                                           |
| Bruit en fonctionnement Blue Angel :<br>Mode inactif              | 3,4 B = 34 dB (A)                                                                                                                           |
| Emission Blue Angel de bruit conforme à la certification          | D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74 pour une configuration max. possible                                                                |
| Remarques / Description Blue Angel sur le bruit                   | Niveau de puissance acoustique pondéré A, Lwad (en B) ; 1 B = 10 dB                                                                         |

**Dimensions / Poids / Environnement**

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x P x H)                 | 332 x 338 x 89 mm<br>12,68 x 13,31 x 3,51 pouce           |
| Position de fonctionnement             | horizontal / vertical (en option, pieds nécessaires)      |
| Poids                                  | 8 kg                                                      |
| Poids (kg)                             | 17,64 lbs                                                 |
| Remarques sur le poids                 | Le poids réel peut varier en fonction de la configuration |
| Température ambiante de fonctionnement | 10 - 35 °C                                                |
| Humidité relative de fonctionnement    | 5 - 85 % (humidité relative)                              |

**Conformité**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                 | ESPRIMO D556/2/E85+                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                  | DTF                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allemagne               | TÜV GS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Europe                  | BC                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Etats-Unis/Canada       | FCC classe B<br>cCSAus                                                                                                                                                                                                                                                    |
| International           | RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses)<br>DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)<br>Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL)<br>ENERGY STAR® 6.1 (régions spécifiques)<br>Label EPEAT® Or (régions spécifiques) |
| Chine                   | CCC (suivant la configuration)<br>CEL (Chinese Energy Label)<br>TPM 2.0 pour la China (en option)                                                                                                                                                                         |
| Lien vers la conformité | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                                                                                                                                   |

**Logiciel supplémentaire**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel supplémentaire (préinstallé) | Adobe® Reader® (lecteur pdf)<br>McAfee® LiveSafe™ (fournit une protection antivirus primée pour votre PC et bien plus encore. 30 jours d'essai pré-installés)<br>Microsoft Office (1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft® Office 365. Achetez Microsoft Office.) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Logiciel supplémentaire

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel supplémentaire (en option) | DVD de restauration pour Windows®<br>DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD)<br>CyberLink PowerDVD BD (logiciel de lecture pour Blu-ray Disc™)<br>CyberLink PowerDVD DVD (logiciel de lecture pour DVD)<br>Nero Essentials XL<br>Microsoft® Office Professionnel 2019<br>Microsoft® Office Famille et Petite Entreprise 2019<br>(Un compte Microsoft est requis pour activer chaque exemplaire de ces produits. Disponible à l'achat et activable uniquement dans la région où il a été obtenu.) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sécurité

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité physique                       | Prise en charge du verrou Kensington.<br>Œil pour cadenas<br>Verrou d'armoire intégré (en option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sécurité du système et sécurité BIOS    | Système de sécurité intégré (TPM 2.0)<br>EraseDisk (en option)<br>Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1511)<br>Protection anti-virus du secteur d'amorçage<br>Option de protection en écriture pour Flash EPROM<br>Contrôle de toutes les interfaces USB<br>Ports USB externes pouvant être désactivés séparément<br>Contrôle des interfaces externes |
| Sécurité des utilisateurs               | Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs<br>Disque dur protégé par mot de passe.<br>Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option)<br>Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option)<br>Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)                                                                                                            |
| Outils intégrés pour le lieu de travail | Mise à jour automatique du BIOS via un serveur Fujitsu<br>Mise à jour automatique du BIOS via un serveur client (en option)<br>Protection simplifiée des PC (en option)                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Administration

## Divers

Clavier activé (clavier Fujitsu spécial requis)  
Gestion thermique

## Maintenance

EasyFix  
EasyChange pour disques durs  
EasyChange pour lecteurs optiques

## Informations sur l'emballage

|                                      |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions de l'emballage (en mm)    | 467 x 265 x 540 mm                                                                                                                    |
| Dimensions de l'emballage (cm)       | 18.39 x 10.43 x 21.26 pouce                                                                                                           |
| Quantité max. / palette              | 28                                                                                                                                    |
| Matériaux - Poids (g) du carton      | 1180 g                                                                                                                                |
| Matériaux - Poids (kg) du carton     | 2.6 lbs                                                                                                                               |
| Matériaux - Poids (g) EPS / PS       | 180 g                                                                                                                                 |
| Matériaux - Poids (kg) EPS / PS      | 0.4 lbs                                                                                                                               |
| Matériaux - Poids (g) PE             | 60 g                                                                                                                                  |
| Matériaux - Poids (kg) PE            | 0,13 lbs                                                                                                                              |
| Remarques sur l'emballage            | documentation utilisateur imprimée sur papier blanchi sans chlore                                                                     |
| Période de garantie                  | 1 an (pour les pays de la zone EMEA)                                                                                                  |
| Type de garantie                     | Retour atelier / Service sur site (pour les pays au sein de la région EMEA et pour les autres pays selon les réglementations locales) |
| Service recommandé                   | Service 9 x 5, temps de réponse sur site : Jour ouvré suivant                                                                         |
| Disponibilité des pièces de rechange | 5 ans après la fin de la vie du produit                                                                                               |

## Accessoires recommandés

### Ecran B24W-7 LED



Grâce à son ergonomie exceptionnelle, l'écran FUJITSU B24W-7 LED vous permet de travailler confortablement. Cet écran extrêmement fiable se caractérise par une ergonomie exceptionnelle et des fonctions d'économie d'énergie conçues pour vous aider à réduire vos coûts énergétiques et vous faciliter la vie. Grâce à sa technologie de grand angle, sa connectivité flexible et son administration facilitée, l'écran B24W-7 LED de FUJITSU vous aidera à améliorer votre productivité.

Référence:  
S26361-K1497-V141

### Souris sans fil tactile WI910



La souris sans fil tactile WI910 de Fujitsu dispose d'une surface tactile spéciale qui vous reconnaît lorsque vous touchez la souris, avant même de la déplacer. Cela permet une sortie quasi-instantanée du mode d'économie d'énergie intelligent. Une réactivité imbattable associée à des fonctions telles que la résolution réglable et trois boutons programmables pour une expérience utilisateur unique.

Référence:  
S26381-K465-L100

### Clavier KB950 Phone



Le KB950 Phone est un clavier USB moderne ultra-plat équipé de fonctions Skype Entreprise intégrées. Extrêmement fiable, ce périphérique d'entrée haut-débit est la meilleure façon de gérer les appels entrants et sortants, même lorsque le système est verrouillé. Trois touches supplémentaires permettent d'accepter et de mettre fin aux appels, mais aussi de désactiver en toute simplicité votre microphone pendant un appel. La composition des numéros est facilitée par le pavé numérique. L'écran intégré de 61 x 12 mm affiche l'heure et la date, le statut de l'utilisateur et les informations concernant les appels entrants (numéro d'appel et identifiant de l'appelant).

S26381-F950-L4\*\* (\*\* :  
variante propre au pays)

In addition to Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures  
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products  
[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

Software  
[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

Learn more about Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://ts.fujitsu.com>