

Fiche produit

FUJITSU Ecran B27-8 TE Pro

Grand écran performant avancé de 69 cm (27 pouces)
Idéal pour les applications de gestion de documents professionnels

L'écran B27-8 TE Pro de est un grand écran performant avancé offrant une résolution de 1920 x 1080 qui peut afficher deux documents de format A4 côte à côte avec facilité, ce qui le rend idéal pour les applications de gestion de documents en milieu professionnel. L'écran offre une grande qualité d'image et dispose d'une gamme d'options de connectivité idéales pour les moyennes et grandes entreprises.

27 pouces avec rapport d'affichage 16:9 en résolution Full HD pour une grande clarté et une capacité d'affichage idéale pour les applications de bureau

Support 5-en-1 avec guide-câble qui permet aux utilisateurs d'incliner, tourner et pivoter l'écran et ajuster sa hauteur pour leur confort et leur mode de travail

Cadre ultra fin sur trois côtés pour les scénarios multi-écrans, haut-parleurs et guide-câble intégrés pour un encombrement réduit sur le bureau

Logiciel d'administration DisplayView permettant de configurer et d'ajuster la luminosité de l'écran, de le faire pivoter et plus encore

Technologie LED respectueuse de l'environnement avec fonctions d'économie d'énergie très efficaces telles que le mode de fonctionnement et le mode veille ECO pour vous permettre de réaliser des économies

USB toujours disponible, DisplayPort et interfaces HDMI, pour vous apporter un package complet qui répond à tous les besoins de votre entreprise



Détails techniques

Points forts

Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée), Mode lumière bleue basse intensité, Support 5 en 1, Guide-câble, Mode Eco : bouton dédié et voyant d'état Eco 3 couleurs, USB toujours disponible (en fonctionnement et en veille), Logiciel DisplayView™, Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Haut-parleurs intégrés

Support ergonomique

Support	Support 5 en 1
Plage de réglage de la hauteur	130 mm
Hauteur d'image au-dessus du bureau (min)	40 mm
Rotation en mode portrait	90°
Angle d'inclinaison	-5° / +35°
Angle d'orientation	345°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Traitement de la surface de l'écran	Mat, Revêtement résistant 3H
Contraste - standard	1,000:1
Contraste - avancé	20,000,000:1
Temps de réponse standard gris/gris	5 ms (in Video mode)
Angle de vue (h/v) - standard	178°/178° CR10:1
Réglage des couleurs	16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)
Luminosité - standard	300 cd/m ²

Taille et résolution

Rapport d'affichage	16:9
Taille diagonale	68,6 cm (27 po)
Résolution (originale)	1 920 x 1 080 pixels
Résolution (interpolée)	1 680 x 1 050 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 720 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
Taille de l'image	597 x 336 mm
Espacement des pixels	0,311 mm

Fréquences

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertical	56 - 76 Hz
Fréquences - bande passante	210 Mhz

Connectivité

DisplayPort	1 x DisplayPort
HDMI	1 port HDMI v1.4
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Signal audio de la sortie	Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque
Sortie audio	2 x 2 W
Signal audio de l'entrée	Prise jack stéréo 3,5 mm
USB descendant	2 ports USB 3.1 (Gen 1)
USB ascendant	1 port USB 3.1 (Gen 1)

Menu simple d'utilisation

Touches d'accès direct	Luminosité, ECO, Entrée, Mode, Audio, Menu
Langues	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois traditionnel, Chinois simplifié
Luminosité / Contraste	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique, ACR
Mode	sRGB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité
Couleur	sRGB, 5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB)
OSD	Langue, Délai OSD, Rotation OSD
Réglage de l'image	Horloge, Phase, Position horizontale, Position verticale, Expansion

Audio	Muet, Volume, Entrée pour ports HDMI et DP
Informations	Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage, Température des couleurs, Etat ACR
Paramètres avancés	Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine
Consommation d'énergie (utilisation normale)	
Arrêt automatique	0.14 W
Mode d'économie d'énergie	0.19 W
Fonctionnement avec paramètres EPA	12,57 W
Total de la consommation d'énergie (EETC)	39,62 W
Luminosité maximale de fonctionnement	27 W
Alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	Haut-parleurs désactivés, USB déconnecté EETC et EPA font référence à ENERGY STAR® 8.0
Valeurs électriques	
Plage de tension nominale	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Classe de protection	1
Conformité	
Modèle	B27-8T
International	Ecrans certifiés TCO 8.0, ENERGY STAR® 8.0, Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques), Certification anti-scintillement TÜV, Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I)
Europe	Classe d'efficacité énergétique : A++, EN 60950, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Allemagne	TÜV GS
Russie	EAC
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Dimensions / Poids / Environnement	
Dimensions sans le support (L x P x H)	621,3 x 62,8 x 368,9 mm 24,46 x 2,47 x 14,52 pouce
Dimensions avec le support (L x P x H)	621,3 x 269,4 x 388 mm 24,46 inch x 10,61 x 15,28 pouce
Poids (après déballage)	6,72 kg 14,81 lbs
Poids (moniteur uniquement)	4,34 kg 9,57 lbs
Température ambiante de fonctionnement	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité relative de fonctionnement	10 - 85 % (sans condensation)
Divers	
Divers	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Couleur	Gris marbre
Contenu du package	
Accessoires livrés avec l'écran	Câble de données pour port d'écran 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	Câble d'alimentation avec connecteur IEC-60320-C13 à 3 broches du côté de l'écran Câbles de données et câble USB déconnectables de l'écran Le manuel utilisateur et la suite DisplayView sont disponibles en téléchargement

Dimensions de l'emballage (en mm)	
Poids (emballé)	8,7 kg
Poids (emballé) (kg)	18,19 lbs

Informations de commande

Référence	S26361-K1641-V140
Code EAN	4059595353264
Code commande spécifique à chaque pays	BDL:K1641V140-UK - avec câble d'alimentation Royaume-Uni, obligatoire pour les pays arabes (en préparation) BDL:K1641V140-INT - sans câble d'alimentation, obligatoires pour les pays où l'importation avec le câble de l'UE n'est pas autorisée, à la demande
Informations sur les accessoires	Autres options utiles : Supports et kits de montage : http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/peripheral/accessories/desktop/ums/index.html Adaptateurs disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Garantie

Période de garantie	3 ans (selon le pays)
Type de garantie	Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
Conditions générales de la garantie	http://www.fujitsu.com/warranty
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit
Service Weblink	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran B27-8 TE Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran B27-8 TE Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com
2021-11-15 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions