

Fiche produit

Fujitsu Ecran P24-8 WS Neo

Grand écran ergonomique et polyvalent de 61,1 cm (24,1 pouces)
Capteur perfectionné pour la sécurité sur le lieu de travail

L'écran FUJITSU P24-8 WS Neo est un moniteur 16:10 IPS disposant de la suite informatique DisplayView™ qui vous permet d'activer des fonctionnalités comme le détecteur de présence, le guide sur l'éclairage du lieu de travail qui encourage l'ergonomie de manière générale et la sécurité sur lieu de travail. L'écran propose un grand angle de visualisation de 178° / 178° qui offre une qualité d'image constante et qui est idéal pour les applications de gestion de document et de CAO.

Moniteur haute performance 16:10 avec technologie IPS et résolution 1920 x 1200 qui offre une grande clarté depuis tous les angles de vue

Améliorez la productivité avec des fonctionnalités ergonomiques comme le contrôle de la luminosité automatique, le guide sur l'éclairage du lieu de travail utilisant le logiciel DisplayView™

Empêcher le personnel non autorisé d'accéder aux données confidentielles en sécurisant votre lieu de travail avec notre technologie de détecteur de présence

Boîtier avec un cadre ultra fin sur les trois côtés qui permet une orientation bidirectionnelle à 90° avec détecteur de pivot automatique, idéal pour les utilisateurs expérimentés

Ecran de haute précision pré-étalonné à 100 % sRGB et offrant un mode DICOM prédéfini qui en fait un outil idéal pour les applications de vérification clinique

Support 5 en 1 avec guide-câble pour un espace de travail propre et qui permet d'ajuster la hauteur, l'inclinaison, la rotation, l'orientation à l'image selon les besoins

Choix idéal pour les environnements à plusieurs écrans grâce au port DisplayPort 1.2 et à la sortie DisplayPort qui permet une connexion en chaîne



Technical details

Points forts

Capteur de présence avec solution de sécurité du PC
 Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée)
 Préréglage du contraste compatible avec la norme DICOM Greyscale Standard Display Function
 Moyenne de précision chromatique : DeltaE<2
 Bouton Eco
 Support 5 en 1
 Contrôle de la luminosité automatique
 Guide sur l'éclairage du lieu de travail
 Rotation automatique
 USB toujours disponible (en fonctionnement et en veille)
 Logiciel DisplayView™
 Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
 Guide-câble
 Haut-parleurs intégrés

Support ergonomique

Stand	Support 5 en 1
Height adjust range	130 mm
Picture height over desk (min)	40 mm
Rotation to portrait	90° dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, capteur de rotation automatique
Tilt angle	-5° / +35°
Swivel angle	345°

Qualité d'image

Panel and backlit	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Screen Surface Treatment	Revêtement résistant 3H, Mat
Contrast - typical	1000:1
Contrast - advanced	20,000,000:1
Response time gray to gray typical	5 ms (in Video mode)
Viewing angle (h/v) - typical	178°/178° CR10:1
Color performance	16,7 millions de couleurs
High color gamut - typical	Espace couleur 77 % NTSC / 100 % sRGB
Brightness - typical	300 cd/m ²

Taille et résolution

Aspect ratio	16:10
Diagonal Size	61 cm (24 po)
Resolution (native)	1 920 x 1 200 pixels
Resolution (interpolated)	1 920 x 1 080 pixels, 1 680 x 1 050 pixels, 1 600 x 1 200 pixels, 1 400 x 900 pixels, 1 280 x 800 pixels, 1 280 x 768 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
Picture size	518 x 324 mm
Pixel Pitch	0,270 mm

Fréquences

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertical	48 - 76 Hz

Connectivité

DisplayPort	1 port DisplayPort de sortie (connexion en chaîne), 1 port DisplayPort v1.2
HDMI	1 port HDMI v1.4
DVI	1 port DVI-D (HDCP)
Audio signal output	Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque
Audio sound output	2 x 2 W
USB downstream	4 port USB 3.1 Gen1
USB upstream	1 port USB 3.1 Gen1

Menu simple d'utilisation

Notes	6 touches tactiles sur la façade avant
Direct Access Keys	Luminosité, ECO, Entrée, Mode, Audio, Menu
Languages	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
Brightness / Contrast	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique, Luminosité automatique, ACR, Guide sur l'éclairage
Mode	Mode D, sRGB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité, Personnalisé
Color	5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Réglage RVB
OSD	Langue, Délai OSD, Rotation OSD
Image adjust	Expansion, Saturation, Netteté
Audio	Muet, Volume
Information	Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage, Température des couleurs, Etat ACR, Etat du contrôle de luminosité automatique (Auto Brightness Control, ABC)
Advanced settings	Détecteur de présence, Réglage de proximité, Connexion en chaîne, Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale)

Soft switch off	0.2 W
Power save mode	0.3 W
Operating with EPA settings	14,4 W
Total Energy Consumption (Etec)	46 W
Operating maximum brightness	25 W
Power supply	intégré
Power notes	Haut-parleurs désactivés, USB déconnecté Etec et EPA font référence à ENERGY STAR® 8.0

Valeurs électriques

Rated voltage range	100 V - 240 V
Rated frequency range	50 Hz - 60 Hz
Protection class	1

Conformité

Model	P24-8W
Global	Ecrans certifiés TCO 8.0, ENERGY STAR® 8.0, Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques), Certification anti-scintillement TÜV, Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I)
Europe	Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australia/New Zealand	(sur demande du client)
Germany	TÜV GS
Russia	EAC
Singapore	S-Mark
South Korea	KC, Veille économe en énergie
Taiwan	BSMI
USA/Canada	FCC classe B, cUL
Compliance link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dimensions / Poids / Environnement

Dimension without stand (W x D x H)	531,8 x 56 x 350 mm 20,94 x 2,20 x 13,78 pouce
Dimension with stand (W x D x H)	531.8 x 212.7 x 367.7 mm 20.94 inch x 8.37 x 14.48 pouce
Weight (unpacked)	5,82 kg 12,83 lbs
Weight (Monitor only)	3,8 kg 8,38 lbs
Operating ambient temperature	5 - 35 °C

Operating relative humidity	10 - 85 % (sans condensation)
Divers	
Miscellaneous	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Color	Noir
Contenu du package	
Display delivered accessories	Câble de données pour port d'écran 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
Display delivered accessories notes	Câble d'alimentation avec connecteur IEC-60320-C13 à 3 broches du côté de l'écran Câbles de données et câble USB déconnectables de l'écran Le manuel utilisateur et la suite DisplayView sont disponibles en téléchargement La suite DisplayView est nécessaire pour la fonction AutoPivot et la solution de sécurité pour PC de détecteur de présence
Packaging dimension (mm)	
Weight (packed)	8,07 kg
Weight (packed) (lbs)	17,79 lbs
Garantie	
Warranty period	3 ans (selon le pays)
Warranty type	Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
Spare Parts availability	au moins 5 ans après l'expédition, pour plus de détails voir https://support.ts.fujitsu.com/ .

In addition to Fujitsu Ecran P24-8 WS Neo , Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Ecran P24-8 WS Neo , please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2024-04-17 CE-EN