

Data Sheet

Fujitsu STYLISTIC V535 Industrial

Wytrzymały tablet do ciężkiej pracy

Tablet FUJITSU STYLISTIC V535 otwiera nowe poziomy wydajności w środowisku przemysłowym. Dzięki lekkiej obudowie odpornej na wodę i pył, a także wzmocnionemu wyświetlaczowi o przekątnej 21,0 cm (8,3 cala) może bez problemu pracować w trudnych warunkach. Doskonałe opcje łączności i nawigacji, takie jak 4G/LTE, NFC, GPS i GLONASS, a także długi czas pracy na akumulatorze pozwalają pozostać w kontakcie w każdym miejscu. Łatwość integracji i bezpieczeństwo dzięki systemowi Windows 8.1 i modułowi TPM. Koncepcja Fujitsu Smart Shell została opracowana z myślą o indywidualnych wymaganiach w przemyśle.

Wyprodukowane z myślą o trudnych warunkach

Odkryj nowe poziomy wydajności w środowiskach przemysłu i handlu detalicznego.

- Solidna konstrukcja klasy IP65, odporna na wodę i kurz, z certyfikatem MIL-STD 810G potwierdzającym wytrzymałość, odporność na upadki do 1,8 m (z wytrzymałą ramą), możliwość czyszczenia środkami przeznaczonymi dla sprzętu medycznego i rozszerzony zakres temperatur podczas korzystania na zewnątrz.

Doskonałe dostosowanie do użytku w przemyśle

Dostosowanie do wymogów branży i klienta.

- Koncepcja Fujitsu Smart Shell obejmuje Smart Shell do użytku w przemyśle i transporcie. Dodatkowo, Smart Shell z czytnikiem kart SmartCard nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale umożliwia także odczyt elektronicznych kart pacjentów w służbie zdrowia. Smart Shell dla handlu detalicznego umożliwia korzystanie z czytnika Chip i PIN, który pozwala korzystać z rozwiązań ePłatności. Stacja dokująca zapewnia maksymalną wygodę w biurze.

Najwyższa użyteczność

Wydajność przez cały dzień.

- Jasny, wzmocniony wyświetlacz IPS z możliwością obsługi wieloma palcami, nawet w rękawiczkach. W połączeniu z czasem pracy na akumulatorze do 6,5 godziny. Wbudowane aparaty i mikrofony ułatwiają współpracę.

Wbudowana łączność i nawigacja dla firm.

Natychmiastowy dostęp do danych z dowolnego miejsca oraz profesjonalne i dokładne namierzanie.

- Opcjonalnie wbudowana łączność 4G/LTE i KCK do obsługi magazynu w czasie rzeczywistym lub bezdotykowego uwierzytelniania, a także GPS i GLONASS zapewniające najwyższą elastyczność i dokładność nawigacji.



Podzespoły

Jednostka podstawowa	STYLISTIC V535 - 128 GB	STYLISTIC V535 - LTE - 128 GB
Systemy operacyjne		
Wstępnie zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Zgodny system operacyjny	Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)	Windows 8.1 Pro (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Dyski twarde		
Dysk twardy	Pamięć 128 GB eMMC	
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu Dostępna pojemność może być różna w zależności m.in. od używanego oprogramowania.	
Multimedia		
Aparat	Kamera przednia 2,0 megapiksele, kamera tylna 8,0 megapiksela z autofokusem i lampą	

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa	STYLISTIC V535 - 128 GB		STYLISTIC V535 - LTE - 128 GB
Informacje ogólne			
Procesor	Intel® BayTrail-T™ SoC, cztery rdzenie Intel® Atom™ Processor Z3795 (2.4 GHz, 2 MB)		
Chipset	Intel® BayTrail-T™ SoC		
Obsługiwana pojemność pamięci RAM	4 GB		
Gniazda pamięci	LPDDR3-1067 (1066 MHz)		
Uwagi dotyczące pamięci	Wyłączenie odpowiedzialności: Nawet 1 GB pamięci może być niedostępny w 32-bitowych systemach operacyjnych z uwagi na systemowe użycie zasobów, jeżeli w zestawie fabrycznie zainstalowano pamięć 4 GB RAM		
Uwagi dotyczące sieci LAN	Przepustowość GBit-LAN przez kabel podłączeniowy USB jest ograniczona do 480 Mbit/s ze względu na ograniczenia złącza USB 2.0.		
Zintegrowana sieć WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n		
Funkcje systemu BIOS	BIOS Flash EPROM Ujednolicony rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI)		
Funkcje audio	2 x mikrofon wewnętrzny, 2 x wbudowany głośnik (stereo)		
Wodoodporność / odporność na zachłapania	IP65		
Odporność na upadki	do 1 m lub do 1,8 m (dzięki wytrzymałej ramie)		
Odporność na kurz	IP65		
Możliwość odkażenia	tak (pod warunkiem użycia odpowiednich środków medycznych)		
Spełnia standardy MIL-STD	Tak, wybrane testy MIL-STD-810G zaliczone. Wyniki testu MIL-STD-810G nie stanowią gwarancji takiej samej wydajności w przyszłości w określonych warunkach testowych. Przypadkowe uszkodzenie nie jest objęte standardową, międzynarodową gwarancją ograniczoną.		
Wyświetlacz			
Wyświetlacz	21,0 cm (8,3 cala), IPS, (WUXGA), Błyszczący, 1920 x 1200 pikseli, 800:1, 400 cd/m²	21,0 cm (8,3 cala), IPS, (WUXGA), Błyszczący, 1920 x 1200 pikseli, 800:1, 400 cd/m²	
Uwagi dotyczące wyświetlacza	wzmocnione szkło	wzmocnione szkło	

Wyświetlacz

Czujniki	3-osiowy miernik przyspieszenia Kompas Żyroskop Czujnik oświetlenia otoczenia	3-osiowy miernik przyspieszenia Kompas Żyroskop Czujnik oświetlenia otoczenia Bliskość
Proporcje	16:10	16:10
Jasność - typowa	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Kontrast - typowy	800:1	800:1
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	160°/160°	160°/160°
Technologia dotykowa/digitizera	Funkcja dotyku z obsługą do 10 palców, aktywna obsługa rysika	Funkcja dotyku z obsługą do 10 palców, aktywna obsługa rysika
Czujnik oświetlenia otoczenia	Zintegrowana	Zintegrowana
Uwagi dotyczące czujnika światła otoczenia	Po włączeniu czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje podświetlenie wyświetlacza	Po włączeniu czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje podświetlenie wyświetlacza

Grafika

Jednostka podstawowa	STYLISTIC V535 - 128 GB	STYLISTIC V535 - LTE - 128 GB
Maksymalna rozdzielczość wyświetlacza zewnętrznego	do 1080p (1920 x 1080 pikseli) poprzez stację dokującą lub opcjonalny kabel	do 1080p (1920 x 1080 pikseli) poprzez stację dokującą lub opcjonalny kabel
Funkcje graficzne	Obsługa 2 ekranów (1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny) Obsługa DirectX® 11 Open GL® 3.2	Obsługa 2 ekranów (1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny) Obsługa DirectX® 11 Open GL® 3.2

Interfejsy

Wejście prądu stałego	1 (micro USB)	1 (micro USB)
Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe	1 (port combo z wejściem liniowym audio)	1 (port combo z wejściem liniowym audio)
Audio: wejście liniowe / mikrofon	1 (port combo z wyjściem liniowym audio)	1 (port combo z wyjściem liniowym audio)
Mikrofony wewnętrzne	2 cyfrowe	2 cyfrowe
USB 2.0 łącznie	1	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	3 (na opcjonalnej stacji dokującej)	3 (na opcjonalnej stacji dokującej)
VGA	ładowanie przez opcjonalny adapter HDMI do VGA	ładowanie przez opcjonalny adapter HDMI do VGA
HDMI	1 1 (na opcjonalnej stacji dokującej lub przez opcjonalną przejściówkę)	1 1 (na opcjonalnej stacji dokującej lub przez opcjonalną przejściówkę)
Ethernet (RJ-45)	(na wolitelné kolébce nebo prostřednictvím volitelného kabelu adaptéru)	(na opcjonalnej stacji dokującej lub przez opcjonalną kabel przejściowy)
Gniazda kart pamięci	1 MicroSD (SD do 2 GB / SDHC do 32 GB / SDXC do 64 GB)	1 MicroSD (SD do 2 GB / SDHC do 32 GB / SDXC do 64 GB)
Gniazdo kart SmartCard	optional via SmartCard Shell	optional via SmartCard Shell
Gniazdo karty SIM	---	1 (MicroSIM - tylko w modelach ze zintegrowanym modulem 4G/LTE (opcjonalnie))
Złącze dokujące dla replikatora portów	1	1
Obsługa blokady Kensington	1 (na stacji dokującej)	1 (na stacji dokującej)

Technologie łączności bezprzewodowej

Anteny	2x dwupasmowa antena WLAN/BT, 1x osobny moduł NFC	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
Zintegrowana sieć WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n	
Uwagi dotyczące sieci WLAN	Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.	
Zintegrowany moduł LTE lub UMTS		Huawei ME936 LTE ze zintegrowanym modulem GPS
Uwagi dotyczące modułu LTE/UMTS/GPS	Posiada funkcję GPS Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.	LTE (800, 2600 MHz) Posiada funkcję GPS
NFC	Tak	

Zasilacz

Zasilacz sieciowy	12 V / 36 W (3 A)	12 V / 36 W (3 A)
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V (wejście AC)	100 V - 240 V (wejście AC)
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz

Zasilacz

1. akumulator	Akumulator litowo-polimerowy, 2 ogniwa, 16.48Wh, 4425 mAh	Akumulator litowo-polimerowy, 2 ogniwa, 16.48Wh, 4425 mAh
Czas pracy pierwszej baterii	do 6,5 godz.	do 6,5 godz.
Czas ładowania baterii	3 godz. przez stację dokującą, 5 godz. przez ładowarkę USB	3 godz. przez stację dokującą, 5 godz. przez ładowarkę USB
Uwagi dotyczące baterii	Dane akumulatora są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCO Mobile Mark 2007 (tryb odczytu, np. przeglądanie internetu, pisanie wiadomości e-mail, przeglądanie dokumentów), który umożliwia uzyskanie wyników pozwalających na bezpośrednie porównanie produktów różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora nieznacznie zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.	Dane akumulatora są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCO Mobile Mark 2007 (tryb odczytu, np. przeglądanie internetu, pisanie wiadomości e-mail, przeglądanie dokumentów), który umożliwia uzyskanie wyników pozwalających na bezpośrednie porównanie produktów różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora nieznacznie zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	227,8 x 12,5 x 150,1 mm 8,97 x 0.49 x 5,91 "
Waga	od 540 g
Waga (lbs)	Od 1,19 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 - 50°C / -23.3° - 122° F
Wilgotność względna podczas pracy	10 - 90 % (wilgotność względna)

Zgodność z przepisami

Produkt	STYLISTIC V535 Industrial
Europa	CE! EN 60950
Globalne	Deklaracja ekologiczna IT RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) EPEAT® Gold (tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)
Rosja	GOST
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane)	Adobe® Reader® (czytnik pdf) CyberLink YouCam (oprogramowanie kamery internetowej) Narzędzie oszczędzania energii Menedżer wyświetlacza Fujitsu
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) Dysk DVD odzyskiwania systemu

Możliwości zarządzania

Technologia zarządzania	Kod rozruchu PXE 2.1
Łącze zarządzania	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia fizyczne	Blokada Kensington na obudowie lub replikatorze portów	Blokada Kensington na obudowie
System BIOS i bezpieczeństwo	Moduł TPM (Trusted Platform Module TPM 1.2)	Moduł TPM (Trusted Platform Module TPM 1.2)
Bezpieczeństwo użytkownika	Zabezpieczenie BIOS Hasło użytkownika i administratora w BIOS	Zabezpieczenie BIOS Hasło użytkownika i administratora w BIOS

Okres gwarancji	2 lata (dla krajów w regionie EMEA)
Rodzaj gwarancji	Serwis typu Bring-In / odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od kraju)
Dostępność części zapasowych	3 lata od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu

Zalecane akcesoria

In addition to Fujitsu STYLISTIC V535 Industrial, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu STYLISTIC V535 Industrial, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2021-11-14 CE-EN