Data Sheet
Fujitsu Monitor B22W-7 LED

Zaawansowany monitor: panoramiczny ekran o przekątnej 55,9 cm (22 cale)
Najlepsze rozwiązania z zakresu ergonomii pracy i oszczędności energii do prac biurowych

Dzięki wielofunkcyjnej podstawie 4-w-1 monitor FUJITSU B22W-7 LED zapewnia doskonałą ergonomię i wygodę przy długotrwałej pracy biurowej.

Przyjazna dla środowiska technologia podświetlania diodami LED połączona z wyjątkowymi i wysoce skutecznymi rozwiązaniami oszczędzającymi energię, takimi jak tryb pracy ECO i tryb oczekiwania ECO

Możliwość wygodnej, długotrwałej pracy zapewniona przez doskonałą ergonomię konstrukcji

Możliwość osiągnięcia optymalnej, zrelaksowanej pozycji pracy – ergonomiczna podstawa umożliwia dostosowanie wysokości, przechyłu, obrotu w poziomie oraz obrotu w pionie o 90°

Wszechstronność obsługi urządzeń dzięki czterem gniazdom USB, oraz gniazdom cyfrowym (DVI, DisplayPort) i analogowym

Narzędzia DisplayView Manageability umożliwiają zdalne zarządzanie zasobami i zadaniami konfiguracyjnymi

Konstrukcja wyróżniająca się reprezentacyjnym wzornictwem, smukłym przodem i dyskretnie zintegrowanymi głośnikami





Szczegóły techniczne

Cechy specjalne	
	Podstawa 4-w-1, Przycisk Eco, Kontrolka stanu Eco: 3 kolory dla 3 trybów, Obrót, Eksploatacja 24/7, Pakiet DisplayView™ IT, Zintegrowane głośniki
Ergonomiczny stojak	
Podstawa	Podstawa 4-w-1
Zakres regulacji wysokości	130 mm
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	50 mm
Obrót do orientacji pionowej	90°
Kąt przechylenia	-5° / +35°
Kąt obrotu	340°
Wydajność obrazu	
Wyświetlacz i podświetlenie	TN/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Twarda powłoka 3H, Przeciwodblaskowa
Kontrast - typowy	1000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	170°/170° CR5:1
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów (Hi-FRC)
Jasność - typowa	250 cd/m2
Wielkości i rozdzielczość	
Proporcje	16:10
Przekątna	55,9 cm (22 cale)
Rozdzielczość (natywna)	1680 x 1050 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1440 x 900 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli
Wielkość obrazu	474 x 296 mm
Rozstaw pikseli	0.282 mm
Częstotliwości	
Poziomo	30 - 82 kHz
Pionowo	56 - 76 Hz
Częstotliwości - pasmo	165 Mhz
Łączność	
DisplayPort	1 x DisplayPort
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 1.5 W
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
USB pobieranie	4 x USB 2.0
Przesyłanie USB	1 x USB
Menu łatwość obsługi	
Języki	Arabski, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Japoński, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast, Poziom czerni, Poziom automatyczny
Kolor	sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Natywny, Kolor niestandardowy (R,G,B)
Regulacja obrazu	Zegar, Faza, Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Rozszerzenie
Audio	Wyciszenie, Głośność
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału
Instalacja	Wybór trybu wprowadzania, Język, DDC/CI, Czas wyświetlania OSD, Wstępne ustawienia fabryczne
Zużycie energii (typowe)	
Programowy wyłącznik	0.16 W

Tryb oszczędzania energii	0.19 W
Działanie z ustawieniami EPA	12.54 W
Łączne zużycie energii (ETEC)	39.53 W
Maksymalna jasność podczas pracy	22 W
Zasilacz	zintegrowana
Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wyłączone, złącze USB odłączone ETEC i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 7.0
Wartości elektryczne	
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Zgodność z przepisami	
Model	B22W-7
Globalne	Certyfikowane wyświetlacze TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0, Brak wad jasnych i ciemnych pikseli, brak wad podpikseli zgodnie z normą ISO9241-307 (klasa I wad pikseli), Certyfikat TÜV Flicker Free
Europa	Klasa wydajności energetycznej: A+, EN 60950, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Chiny	CCC
Niemcy	TÜV GS
Japonia	VCCI
Rosja	EAC
Arabia Saudyjska	SASO
Singapur	S-Mark
Korea Południowa	KC
Tajwan	BSMI
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Wymiary / waga / informacje środowiskowe	
Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	514 x 65 x 346 mm
	20,24 x 2.56 x 13,62 "
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	514 x 199 x 367 mm
	20.24 x 7.83 x 14.45 "
Waga (nierozpakowane)	6.0 kg
	13.23 lbs
Waga (tylko monitor)	3,4 kg
	7,50 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	10 - 85 % (bez kondensacji)
Różne	
Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Gotowość do współpracy z zabezpieczeniem Kensington
Kolor	Szary marmur
Zawartość paczki	
Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych portu ekranu 1,8 m Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód audio 1,8 m Przewód USB 1,8 m (USB-A do USB-B) Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Przewody danych i przewód USB z możliwością odłączenia przy ekranie Podręcznik użytkownika i oprogramowanie DisplayView są dostępne do pobrania

Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	7.5 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	16.53 lbs

Dane zamówienia

Order code	S26361-K1472-V141
Kod EAN	4057185833721
Kod zamówienia określony dla danego kraju	BDL:K1472V141-UK – z przewodem zasilającym w standardzie brytyjskim, wymagane w krajach arabskich BDL:K1472V141-CHN – z przewodem zasilającym w standardzie chińskim oraz CEL (chińską etykietą efektywności energetycznej), wymagane w Chinach BDL:K1472V141-ID – z etykietą importu, wymagane w Indonezji (na żądanie) BDL:K1472V141-INT – bez kabla zasilającego, wymagane w krajach, w których import z kablem w standardzie europejskim jest niedozwolony
Informacje o akcesoriach	Dalsze pomocne opcje: Dostępne filtry prywatności: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostępne adaptery: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Gwarancja

Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Rodzaj gwarancji	Odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od wymogów w konkretnym kraju)
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu

In addition to Fujitsu Monitor B22W-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Monitor B22W-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2021-11-14 CE-EN