

Fujitsu recommande Windows.

# Fiche produit

## Fujitsu ESPRIMO P910-L

### PC de bureau

#### Longévité et fiabilité exceptionnelle

Les PC ESPRIMO P910-L de FUJITSU vous garantissent une évolutivité optimale pour satisfaire vos plus grandes exigences en termes de mise à niveau. Grâce à sa prise en charge étendue des pilotes pour Windows XP, ce PC facilite les projets à long terme et bénéficie d'un cycle de vie prolongé en toute simplicité. Sa conception sophistiquée est le gage d'un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et garantit les plus faibles taux de dysfonctionnement. La technologie Intel® vPro™ réduit votre coût total de possession. L'alimentation intégrée d'une efficacité énergétique de 90 % réduit votre facture d'électricité. En outre, la fonction EraseDisk garantit une mise hors service sécurisée du système.

#### Long cycle de vie

Continuité et disponibilité pour les projets à long terme

- La prise en charge des pilotes pour Microsoft® Windows XP prolonge la durée de vie jusqu'à 24 mois

#### Utilisation sur le long terme

PC d'une fiabilité optimale avec fonctions étendues

- Certains composants ont été optimisés pour garantir une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et la gamme des températures de fonctionnement de ce PC peut atteindre jusqu'à 40 °C

#### Evolutivité

Châssis microtour pour une évolutivité optimale

- Microtour haute qualité, 7 baies, 1 interface traditionnelle PCI / 3 interfaces PCI Express

#### Technologie verte

La contribution de Fujitsu à la protection de l'environnement et au développement durable

- Carte mère sans halogènes et alimentation à haute efficacité énergétique ; conception sophistiquée avec stabilité du cycle de vie

#### Administration de système

Administration de système simple pour des infrastructures informatiques complexes

- Technologie Intel® vPro™ (en fonction du processeur) avec la suite d'outils d'administration DeskView



# Composants

|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processeur                              | Processeur Intel® Core™ i7-3770 (4 cœurs / 8 threads, 3.40 GHz, jusqu'à 3,9 GHz, 8 MB, Carte graphique Intel® HD 4000) *                                                                                               |
|                                         | Processeur Intel® Core™ i5-3550s (4 cœurs / 4 threads, 3.00 GHz, jusqu'à 3,7 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® HD 4600) *                                                                                              |
|                                         | Processeur Intel® Core™ i3-3220 (2 cœurs / 4 threads, 3.30 GHz, 3 MB, Carte graphique Intel® HD 2500)                                                                                                                  |
|                                         | Processeur Intel® Pentium® G2120 (2 cœurs / 2 threads, 3.10 GHz, 3 MB, Carte graphique HD Intel®)                                                                                                                      |
|                                         | Logo Intel® vPro™ avec processeurs Intel® Core™ i5 et i7<br>*avec technologie Intel® Turbo Boost (la fréquence d'horloge et les performances peuvent varier en fonction de la charge de travail et d'autres variables) |
| Systèmes d'exploitation                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| Système d'exploitation                  | Windows 8 Pro<br>Windows 8<br>Windows 7 Professional 64-bit<br>Windows 7 Professional 32-bit                                                                                                                           |
| Système d'exploitation compatible       | openSUSE Linux<br>Windows® XP<br>Citrix XenClient™ 2                                                                                                                                                                   |
| Remarques sur le système d'exploitation | Prise en charge Windows® XP limitée. Arrêt de la certification Windows® XP au niveau du système et des pilotes de base via <a href="http://support.ts.fujitsu.com">http://support.ts.fujitsu.com</a>                   |
| Modules de mémoire                      | 4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1 600 MHz, PC3-12800, DIMM                                                                                                                                          |
|                                         | 8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1 600 MHz, PC3-12800, DIMM                                                                                                                                          |
| Remarques sur le disque dur             | Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système<br>SSHD (disques durs électroniques hybride)<br>SSD (disques durs électroniques)<br>SED (disques durs à cryptage automatique)                   |
| Disques durs (internes)                 | SSHD SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces                                                                                                                                                                      |
|                                         | SSHD SATA III, 5 400 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces                                                                                                                                                                        |
|                                         | SSD SATA III Premium, 256 Go, 2,5 pouces                                                                                                                                                                               |
|                                         | SSD SATA III Premium, 128 Go, 2,5 pouces                                                                                                                                                                               |
|                                         | Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)                                                                                                            |
|                                         | Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces                                                                                                                                                                            |
|                                         | Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)                                                                                                            |
|                                         | Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces                                                                                                                                                                            |
|                                         | Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces, stratégique                                                                                                                                                     |
|                                         | Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces                                                                                                                                                                  |
|                                         | Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 3,5 pouces                                                                                                                                                                |
|                                         | Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces                                                                                                                                                                |
|                                         | Disque dur SATA II, 5 400 tr/min, 320 Go, 2,5 pouces                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Contrôleur graphique                    | NVIDIA® NVS™ 315, 1 Go                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | NVIDIA® GeForce® GTX 745 2 Go FH, 2 Go                                                                                                                                                                                 |
|                                         | NVIDIA® GeForce® GT630 DisplayPort 2 Go FH « 0-Watt », 2 Go                                                                                                                                                            |
|                                         | NVIDIA® GeForce® 605 DisplayPort 1 Go FH, 1 Go                                                                                                                                                                         |
|                                         | Câble d'adaptation DP à DVI-D (liaison unique)                                                                                                                                                                         |
|                                         | ATI Radeon® HD7350 1 Go FH, 1 Go                                                                                                                                                                                       |
|                                         | AMD® Radeon R9 255 FH, 2 Go                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Adaptateur DVI-VGA                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | 2 câbles d'adaptation DVI-I LFH59<br>2 câbles d'adaptation DP LFH59                                                                                                                                                    |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Lecteurs (en option)</b> | DVD-ROM                                        |
|                             | DVD Super Multi                                |
|                             | Graveur BD SATA triple couche ultra-fin (baie) |
|                             | Lecteur MultiCard 24 en 1, USB 2.0, 3,5"       |

|                                                                    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cartes / composants d'interface complémentaires (en option)</b> | WLAN 802.11 a/g/n (2 x 2) (régions spécifiques uniquement, hors Indonésie) |
|                                                                    | Interface parallèle                                                        |
|                                                                    | Interface eSATA                                                            |
|                                                                    | Ethernet Gigabit PCIe x1, DS                                               |
|                                                                    | Double carte série PCIe x1                                                 |

## Unité de base

|               |                |
|---------------|----------------|
| Unité de base | ESPRIMO P910-L |
|---------------|----------------|

|                                                  |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carte mère</b>                                |                                                                                                                                                                    |
| Type de carte mère                               | D3162                                                                                                                                                              |
| Forme                                            | µATX                                                                                                                                                               |
| Chipset                                          | Intel® Q77                                                                                                                                                         |
| Logement du processeur                           | LGA 1155                                                                                                                                                           |
| Nombre maximal de processeurs                    | 1                                                                                                                                                                  |
| Emplacements mémoire                             | 4 DIMM (DDR3)                                                                                                                                                      |
| Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge | 32 Go                                                                                                                                                              |
| Fréquence mémoire                                | 1 600 MHz                                                                                                                                                          |
| Remarques sur la mémoire                         | Support double-canal.<br>Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire est requis. La capacité par canal doit être identique.             |
| LAN                                              | 10/100/1 000 MBit/s Intel® 82579 LM                                                                                                                                |
| Version du BIOS                                  | AMI Aptio 4.6                                                                                                                                                      |
| Caractéristiques du BIOS                         | Mise à jour du BIOS Flash EPROM via logiciel<br>BIOS de restauration<br>Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface) |
| Type audio                                       | Intégré                                                                                                                                                            |
| Codec audio                                      | Conexant CX20642                                                                                                                                                   |
| Caractéristiques audio                           | L'enceinte interne prend en charge la lecture audio, Audio haute définition, Son surround 5.1                                                                      |

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôleur E/S intégré</b> |                                                                                                                                                                            |
| Nombre de SATA série          | 6                                                                                                                                                                          |
| dont SATA III                 | 2                                                                                                                                                                          |
| dont eSATA                    | 2                                                                                                                                                                          |
| Fonctions du contrôleur       | SATA II (3 Gbit/s)<br>SATA III (6 Gbit/s)<br>NCQ<br>AHCI<br>RAID 0/1/5/10 (Windows XP non pris en charge)<br>Technologie Intel® Smart Response (en fonction du processeur) |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Interfaces</b>                 |   |
| Audio : entrée ligne              | 1 |
| Audio : entrée ligne / microphone | 1 |
| Audio : sortie ligne              | 1 |
| Audio : microphone en façade      | 1 |

**Interfaces**

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Audio : casque en façade           | 1                                               |
| Total USB 2.0                      | 10                                              |
| Total USB 3.0                      | 4                                               |
| USB en façade                      | 2x 2.0/ 2x 3.0                                  |
| USB à l'arrière                    | 6 x 2.0 / 2 x 3.0                               |
| USB interne                        | 2                                               |
| VGA                                | 1 (via adaptateur DVI-VGA, inclus)              |
| DisplayPort                        | 1                                               |
| DVI                                | 1 (DVI-I)                                       |
| Port série (RS-232)                | 1 (9 broches, FIFO 16 octets, compatible 16550) |
| Souris / clavier (PS/2)            | 2                                               |
| Ethernet (RJ-45)                   | 1                                               |
| Port parallèle                     | 1 (en option) (25 broches avec EPP et ECP)      |
| eSATA                              | 2 (en option)                                   |
| Remarque sur le module d'interface | Fonction de recharge Anytime USB                |

**Périphériques / composants d'entrée**

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Souris USB optique avec molette de défilement                                                  |
| Périphériques d'entrée (en option) | Souris USB/PS2 optique avec molette de défilement inclinable<br>KBPC PX ECO<br>Souris M440 ECO |

**Baies**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre de baies            | 7 |
| Baies internes 2,5 pouces  | 1 |
| Baies internes 3,5 pouces  | 2 |
| Baies externes 3,5 pouces  | 2 |
| Baies externes 5,25 pouces | 2 |

**Slots**

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PCI-Express 3.0 x16                                 | 1 x (312 mm / 12.29 pouce) Pleine hauteur |
| Remarques sur le slot PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16) | 1 x (312 mm / 12.29 pouce) Pleine hauteur |
| PCI Express x1                                      | 1 x (312 mm / 12,29 pouce) Pleine hauteur |
| PCI (32 bits / 33 MHz)                              | 1 x (170 mm / 6,7 pouce) Pleine hauteur   |

**Chipset graphique intégré**

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque de la carte graphique | Carte graphique Intel® HD, carte graphique HD 2000, carte graphique HD 2500, carte graphique HD 4000 (suivant le processeur)                                                                                 |
| Mémoire vidéo partagée       | jusqu'à 1 759 Mo                                                                                                                                                                                             |
| Résolution TFT (VGA)         | 1 024 x 768 pixels<br>1 280 x 1 024 pixels<br>1 360 x 768 pixels<br>1 440 x 900 pixels<br>1 600 x 900 pixels<br>1 600 x 1 200 pixels<br>1 680 x 1 050 pixels<br>1 920 x 1 080 pixels<br>1 920 x 1 200 pixels |
| Résolution TFT (DVI)         | 1 360 x 768 pixels<br>1 440 x 900 pixels<br>1 600 x 900 pixels<br>1 680 x 1 050 pixels<br>1 920 x 1 080 pixels<br>1 920 x 1 200 pixels                                                                       |

**Chipset graphique intégré**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution TFT (port d'écran)         | 1 360 x 768 pixels<br>1 440 x 900 pixels<br>1 600 x 900 pixels<br>1 680 x 1 050 pixels<br>1 920 x 1 080 pixels<br>1 920 x 1 200 pixels<br>2 560 x 1 440 pixels<br>2 560 x 1 600 pixels                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonctionnalités de la carte graphique | Prise en charge du double affichage<br>Prise en charge de DirectX® 10.1 ou 11 (en fonction du processeur)<br>Prise en charge de HDCP<br>Open GL® 3.3 (en fonction du processeur)<br>Open CL® 1.1 (en fonction du processeur)<br>Lorsque vous utilisez plusieurs écrans, la carte graphique et la carte graphique intégrée à la carte mère fonctionnent en parallèle (uniquement sous Microsoft® Windows 7® ou Windows 8) |
| Remarques sur la carte graphique      | Résolutions testées, dépend des résolutions supplémentaires et des fréquences possibles du type d'écran<br>Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation<br>Résolution (profondeur des couleurs jusqu'à 32 bits/pixel)<br>Pour un écran TFT, nous vous recommandons d'utiliser 60 Hz                                                                                   |

**Valeurs électriques**

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur l'économie d'énergie                     | efficacité énergétique (à 230 V ; avec une charge de 20 % / 50 % / 100 %) : 88% / 92% / 91% |
| Plage de tension nominale                             | 100 V - 240 V                                                                               |
| Plage de fréquence nominale                           | 50 Hz - 60 Hz                                                                               |
| Plage de tension de fonctionnement                    | 90 V- 264 V                                                                                 |
| Bande de fréquence de fonctionnement                  | 47 Hz - 63 Hz                                                                               |
| Capacité d'alimentation unique max.                   | 280 W                                                                                       |
| Correction / puissance active du facteur de puissance | actif                                                                                       |
| Sortie de moniteur                                    | Commuté                                                                                     |

**Consommation d'énergie**

|                                        |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur la consommation           | Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie                                                                                                                   |
| Lien vers le Livre blanc sur l'énergie | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=4496ccf5-f069-47f9-b185-4dd60e0997c7">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=4496ccf5-f069-47f9-b185-4dd60e0997c7</a> |

**La dissipation de la chaleur**

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Remarques sur la dissipation de la chaleur | Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**Emission de bruit**

|                                                                    |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processeurs connexes pour le bruit                                 | Core i5-3770                                                                              |
| Bruit en fonctionnement standard : applications Office 2.0         | 3,4 B / 19 dB(A) en veille ; 22 dB(A) en fonctionnement                                   |
| Bruit en fonctionnement standard : chargement à 50 % du processeur | 3,6 B / 22 dB(A) en veille ; 26 dB(A) en fonctionnement                                   |
| Bruit en fonctionnement standard : chargement du disque dur        | 3,6 B / 23 dB(A) en veille ; 25 dB(A) en fonctionnement                                   |
| Bruit en fonctionnement standard : chargement du lecteur optique   | 4,6 B / 32 dB(A) en veille ; 37 dB(A) en fonctionnement                                   |
| Bruit en fonctionnement standard : mode inactif                    | 3,3 B / 19 dB(A) en veille ; 22 dB(A) en fonctionnement                                   |
| Emission de bruit standard                                         | 2 x 2 Go, disque dur, lecteur optique, Windows<br>D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74 |
| Bruit en fonctionnement Blue Angel : chargement du disque dur      | 4,0 B = 40 dB                                                                             |
| Bruit en fonctionnement Blue Angel : chargement du lecteur optique | 4,6 B = 46 dB                                                                             |
| Bruit en fonctionnement Blue Angel : mode inactif                  | 3,7 B / 37 dB                                                                             |

**Emission de bruit**

**Emission Blue Angel de bruit conforme à la certification** pour une configuration max. possible  
D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74

**Remarques / Description Blue Angel sur le bruit** Position de veille

**Dimensions / Poids / Environnement**

**Dimensions (L x P x H)** 175 x 419 x 395 mm  
6,89 x 16.5 x 15,56 pouce

**Position de fonctionnement** Vertical

**Poids** 11 kg

**Poids (kg)** 24,25 lbs

**Remarques sur le poids** Le poids réel peut varier en fonction de la configuration

**Température ambiante de fonctionnement** 10 - 40 °C

**Conformité**

**Produit** ESPRIMO P910-L

**Modèle** M15W

**Allemagne** TÜV GS

**Europe** BC

**Etats-Unis/Canada** FCC classe B  
cCSAus

**International** RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses)  
DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL)  
Certification ENERGY STAR® 5.0 en cours  
Label EPEAT® en cours (régions spécifiques)

**Lien vers la conformité** <http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates>

**Compatibilité (références)**

DMI 2.0  
PC 2001  
WMI 1.5  
USB 2.0  
SMBIOS

**Logiciel supplémentaire**

**Logiciel supplémentaire (préinstallé)** Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)  
Adobe® Reader® (lecteur pdf)  
McAfee Multi Access Security (logiciel antivirus et de sécurité sur internet ; version d'essai de 60 jours)  
Win7 : Récupération Fujitsu (récupération basée sur disque dur)  
Win8 : Récupération Microsoft par bouton-poussoir (récupération basée sur disque dur)  
Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office)

**Logiciel supplémentaire (en option)** DVD de restauration pour Windows®  
DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD)  
CyberLink PowerDVD BD (logiciel de lecture pour Blu-ray Disc™)  
CyberLink PowerDVD DVD (logiciel de lecture pour DVD)  
Nero Essentials XL

**Administration**

**Technologie de gestion** Gestion des pilotes DeskUpdate  
Code de démarrage PXE 2.1  
Activation depuis S5 (mode hors tension)  
Commutateur d'intrusion (en option)  
iAMT 8.0 (en fonction du processeur)  
Fonction WoL (wake on LAN)

**Administration**

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel d'administration  | DeskView Client<br>DeskView Instant BIOS Management<br>DeskView Integration pour Symantec Management Platform      |
| Composants DeskView        | Gestion des inventaires<br>Gestion du BIOS<br>Gestion des pilotes<br>Gestion de la sécurité<br>Gestion des alarmes |
| Lien vers l'administration | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>                    |

**Sécurité**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité physique                    | Prise en charge du verrou Kensington.<br>Œil pour cadenas<br>Verrou d'armoire intégré (en option)                                                                                                                                                                                                        |
| Sécurité du système et sécurité BIOS | EraseDisk (en option)<br>Protection anti-virus du secteur d'amorçage<br>Option de protection en écriture pour Flash EPROM<br>Système de sécurité intégré (TPM 1.2)<br>Contrôle de toutes les interfaces USB<br>Ports USB externes pouvant être désactivés séparément<br>Contrôle des interfaces externes |
| Sécurité des utilisateurs            | Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs<br>Disque dur protégé par mot de passe.<br>Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option)<br>Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option)                                                      |

**Divers**

|  |                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Durée de vie allongée 24 h/24, 7 j/7 (configurations limitées)<br>Clavier activé (clavier Fujitsu spécial requis)<br>Gestion thermique |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Maintenance**

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | EasyFix<br>EasyChange pour disques durs 3,5"<br>EasyChange pour lecteurs optiques |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

**Informations sur l'emballage**

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensions de l'emballage (en mm) | 516 x 278 x 562 mm                                                |
| Dimensions de l'emballage (cm)    | 20.31 x 10.94 x 22.13 pouce                                       |
| Capacité quantité / palette       | 24                                                                |
| Matériaux - Poids (g) du carton   | 1 405 g                                                           |
| Matériaux - Poids (kg) du carton  | NaN lbs                                                           |
| Matériaux - Poids (g) EPS / PS    | 160 g                                                             |
| Matériaux - Poids (kg) EPS / PS   | 0.35 lbs                                                          |
| Matériaux - Poids (g) PE          | 60 g                                                              |
| Matériaux - Poids (kg) PE         | 0,13 lbs                                                          |
| Remarques sur l'emballage         | documentation utilisateur imprimée sur papier blanchi sans chlore |

**Garantie**

|                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Période de garantie                                       | 3 ans (selon le pays)                                                                                                                                                      |
| Niveau de service                                         | Retour atelier / Service sur site (garantie matériel : 2 an min. pour les pays au sein de la région FTS CEMEA&I et pour les autres pays selon les réglementations locales) |
| Conditions générales de la garantie                       | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>                                                                                |
| <b>Services d'assistance produit - l'extension idéale</b> |                                                                                                                                                                            |
| Service recommandé                                        | 5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant                                                                                                                      |
| Disponibilité des pièces de rechange                      | 5 ans après la fin de la vie du produit                                                                                                                                    |
| Service Weblink                                           | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a>                                                                      |

## Accessoires recommandés

### Souris M440 ECO



La souris PC Mouse M440 ECO de Fujitsu est composée de matériaux 100 % bio et d'un câble sans PVC. L'élégante souris PC Mouse M440 ECO fonctionne sur la quasi-totalité des surfaces et suit les mouvements de votre main avec fluidité et précision. Munie de deux boutons et d'une molette de défilement, elle garantit un grand confort d'utilisation aux gauchers comme aux droitiers.

Référence:  
S26381-K450-L200

### SOUNDSYSTEM DS E2000 Air



Le nouveau système SOUNDSYSTEM DS E2000 Air, encore plus puissant, offre un son équilibré impressionnant sur toute la plage de fréquences. Ces haut-parleurs USB offrent des performances incomparables sous une forme incroyablement compacte. Les haut-parleurs satellites disposent d'une superbe finition laquée et la base offre un éclairage ambiant raffiné.

Référence:  
S26391-F7128-L600

### Casque HS E2000 Communicator



Le casque HS E2000 Communicator de Fujitsu permet d'établir des communications VoIP (voix sur IP) de qualité stéréo directement depuis votre ordinateur. Ce casque sophistiqué est conçu pour offrir une qualité audio et un confort exceptionnels pour les applications de téléphonie, de chat en ligne, de reconnaissance vocale, de visioconférence et autres applications multimédia.

Référence:  
S26391-F7139-L5

### Clavier KBPC PX ECO



Le clavier Fujitsu KBPC PX ECO respecte totalement l'environnement. Il est fabriqué à base de 45 % de matériaux bruts renouvelables et comprend un câble USB sans PVC. En outre, le KBPC PX ECO offre tout le confort et l'ergonomie d'un produit haut de gamme. Son design moderne et impressionnant ainsi que ses options supplémentaires, bien utiles, attirent tous les regards.

S26381-K341-L1\*\* (\*\* :  
variation suivant le pays)

# Plus d'informations

## Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU ESPRIMO P910-L, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

## Plus d'informations

Learn more about FUJITSU ESPRIMO P910-L, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO](http://www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO)

## Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de résoudre les problèmes environnementaux liés à l'efficacité énergétique des technologies informatiques en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



**Green  
Policy  
Innovation**

## Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.  
Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

## Contact

Fujitsu Technology Solutions  
Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)  
2015-03-11 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.  
Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions