

Fiche produit

Serveur FUJITSU PRIMEQUEST 2400E3

Stop aux temps d'immobilisation

Associant la puissance de la famille de processeurs Intel® Xeon® E7, les spécifications standardisées des systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Linux, la richesse des solutions du marché à une architecture système innovante à tolérance de panne pour une disponibilité et une continuité de service maximales, les serveurs Fujitsu PRIMEQUEST offrent une nouvelle efficacité opérationnelle pour l'informatique stratégique d'entreprise avec des normes véritablement ouvertes. Les serveurs Fujitsu PRIMEQUEST combinent l'efficacité d'une architecture x86 avec des niveaux de fiabilité similaires à ceux d'une architecture UNIX/mainframe. Ceci les rend parfaits pour le traitement du Big Data, les solutions in-memory telle que SAP HANA®, et les applications d'informatique décisionnelle.

PRIMEQUEST 2400E3

Le serveur PRIMEQUEST 2400E3 de Fujitsu constitue le système idéal pour un traitement informatique stratégique mais économique. Il allie les avantages en termes d'économies et de flexibilité des serveurs standard x86 avec des capacités de disponibilité stratégique. Les clients profitent ainsi constamment d'une rentabilité optimisée à l'extrême par rapport à des plates-formes d'entreprise UNIX/mainframe comparables, tout en conservant tous les avantages RAS pour un système toujours en activité. Equipé de quatre processeurs Intel® Xeon® de la famille de produits E7-8800 v4 offrant jusqu'à 96 cœurs et 12 To de mémoire DDR4, le PRIMEQUEST 2400E3 garantit des performances et une capacité de mémoire sans précédent pour des bases de données d'entreprise, des applications stratégiques et des solutions de bases de données en mémoire exigeantes. Les fonctionnalités stratégiques garantissent également la grande fiabilité de la plate-forme avec une prévention des erreurs et des capacités d'autorétablissement innovantes telles qu'une carte mère dédiée, des E/S hot plug

flexibles et un partitionnement matériel logique ou physique (PPAR). De plus, des fonctionnalités uniques telles que la reconfiguration dynamique assurent une utilisation efficace des ressources disponibles tout en simplifiant leur gestion sans avoir à redémarrer le système.



Caractéristiques et avantages

Caractéristiques principales	Avantages
<p>Efficacité opérationnelle</p> <ul style="list-style-type: none">■ Allie des serveurs standard x86 avec des fonctionnalités stratégiques■ Élimine les coûts liés à l'univers UNIX■ Niveaux inédits d'efficacité énergétique <p>La disponibilité stratégique garantit les valeurs de disponibilité les plus élevées des serveurs standard x86</p> <ul style="list-style-type: none">■ Différents partitionnements disponibles : du partitionnement logiciel au partitionnement physique intégralement isolé (PPAR)■ Jusqu'à deux partitions physiques (PPAR) : la défaillance de l'une des partitions n'influence pas les autres■ Carte mère dédiée active pour une restauration automatique rapide des services, généralement sans temps d'arrêt■ E/S flexibles garantissant la disponibilité des périphériques PCIe■ Presque tous les éléments sont redondants■ Maintenance en ligne <p>Plate-forme dynamique pour les applications exigeantes</p> <ul style="list-style-type: none">■ 4 processeurs Intel® Xeon® de la famille E7-8800 v4 pouvant contenir jusqu'à 96 cœurs■ 96 slots DIMM pour une mémoire pouvant aller jusqu'à 12 To■ Conception « glue-less », aucun câble QPI externe requis■ Plusieurs possibilités d'évolution d'E/S avec jusqu'à 56 slots PCIe■ La reconfiguration dynamique permet d'effectuer des changements dans la configuration des ressources et des cartes mères sans arrêter l'application	<ul style="list-style-type: none">■ Efficacité et flexibilité des x86 avec disponibilité stratégique■ Frais de licence et coûts de maintenance logicielle pour les bases de données Oracle réduits <ul style="list-style-type: none">■ Plate-forme polyvalente et adaptable en fonction des exigences■ Maintien de l'activité garanti même en cas de panne de l'une des partitions■ La prévention/correction des erreurs intégrée et les capacités d'autorétablissement rendent la plate-forme extrêmement fiable■ Tous les modules de système sujets à des remplacements sont aisément accessibles à l'avant et à l'arrière du système sans gêne due à des câbles entremêlés. De plus, la reconfiguration dynamique permet d'effectuer la maintenance en ligne sans redémarrage ni temps d'immobilisation planifiés <ul style="list-style-type: none">■ Performances et capacité de mémoire sans précédent pour les bases de données d'entreprise, les solutions d'analyse en mémoire et les applications stratégiques exigeantes■ Débit d'E/S garanti■ Utilisation efficace des ressources disponibles et gestion simplifiée de l'ensemble des ressources sans redémarrage nécessaire

Détails techniques

Type de carte mère	jusqu'à 2 cartes mères			
Nombre et types de processeurs	1 - 4 x Famille de processeurs Intel® Xeon® E7-8800 v4			
Processeur	<p>Processeur Intel® Xeon® E7-8855v4 (14C / 28T, 2.10 GHz, TLC: 35 MB, Turbo: 2,40 GHz, 8 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 140 W, Base AVX 1.70 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8860v4 (18 C/36 T, 2.20 GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2,70 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 140 W, Base AVX 1.90 GHz, AVX Turbo 2.70 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8867v4 (18 C/36 T, 2.40 GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2,80 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 165 W, Base AVX 2.1 GHz, AVX Turbo 2.8 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8870v4 (20C/40T, 2.10 GHz, TLC: 50 MB, Turbo: 2,60 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 140 W, Base AVX 1.70 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8880v4 (22C/44T, 2.20 GHz, TLC: 55 MB, Turbo: 2,60 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 150 W, Base AVX 1.80 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8890v4 (24C/48T, 2.20 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 2,60 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 165 W, Base AVX 1.80 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8891v4 (10 C / 20 T, 2.80 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 3,30 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 165 W, Base AVX 2.40 GHz, AVX Turbo 3.20 GHz)</p> <p>Processeur Intel® Xeon® E7-8893v4 (4 C / 8 T, 3.20 GHz, TLC: 60 MB, Turbo: 3,40 GHz, 9,6 GT/s, Bus mémoire: 1 866 MHz, 140 W, Base AVX 2.60 GHz, AVX Turbo 3.20 GHz)</p>			
Emplacements mémoire	96 Capacité 12 TB			
Type d'emplacement mémoire	DIMM (DDR4)			
Capacité de mémoire (min. - max.)	16 Go - 12 TB			
Protection de la mémoire	<p>ECC.</p> <p>ECC avancé</p> <p>Prise en charge de la mise en miroir de la mémoire</p> <p>Prise en charge de la mise en miroir de la plage d'adresses mémoire</p> <p>Fonction DDDC (Double Device Data Correction)</p> <p>SDDC</p>			
Remarques sur la mémoire	Jusqu'à 96 slots DIMM par serveur répartis entre 2 cartes mères, chacune équipée de 2 cartes mémoire mezzanine. 12 To en version spéciale.			
Options de mémoire	<p>16 Go (2 module(s) 8 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 1Rx4</p> <p>32 Go (2 module(s) 16 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 1Rx4</p> <p>64 Go (2 module(s) 32 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 400 MHz, PC4-2400T-R, DIMM, 2Rx4</p> <p>128 Go (2 module(s) 64 Go) DDR4, enregistré, ECC., 2 133 MHz, PC4-2133P, LRDIMM, 4Rx4</p>			
Remarques sur les modules de mémoire	Les modules de mémoire sont livrés en lot de 2 DIMM par code commande			
Interfaces				
Contrôleur graphique (15 broches)	2 x VGA (1 par carte mère)			
LAN d'administration (RJ45)	Port LAN de service dédié pour MMB (10/100 Mbit/s)			
Contrôleur intégré				
Contrôleur RAID	<p>Contrôleur RAID 0/1 ou RAID 5/6 intégré à la carte mère ou au disque (en option)</p> <p>Les options sont décrites dans la section Composants contrôleur RAID</p>			
Contrôleur LAN	Les contrôleurs LAN sont intégrés dans les unités E/S en option, plus de détails dans les options E/S			
Contrôleur de gestion distant	Carte d'administration (MMB) PQ2000			
Processeur de service				
Options E/S				
Type	Ports LAN	basé sur la	nombre de slots PCIe	Capacité numéro
Unité E/S 10GbE pleine hauteur	2 x 100/1000 Mbit/s / 10 Gbit/s Ethernet (RJ45)	Intel® X540-AT2	2x PCIe Gen3 full height / 1x PCIe Gen3 low profile	4
Unité E/S 1GbE petit format	2 x 10/100/1 000 Mbit/s Ethernet	Intel® I350-AM2	4x PCIe Gen3 low profile	4
Baies				
Baies de disque de stockage	2,5 pouces SAS hot-plug			

Baies

Configuration de la baie de disque de stockage Capacité 16 x 2,5 pouces

Informations générales sur le système

Nombre de ventilateurs 6
 Configuration des ventilateurs hot-plug
 Remarques sur les ventilateurs Le ventilateur de l'alimentation est utilisé comme équipement de refroidissement du châssis

Panneau de contrôle

Voyants d'état Etat système (orange / jaune)
 Alimentation (orange / vert)
 Identification (bleu)

Fonctions du RAS

Standard SDDC, ECC, ventilateurs et alimentation redondants

Systèmes d'exploitation et logiciels de virtualisation

Systèmes d'exploitation et logiciel de virtualisation certifiés ou supportés Microsoft® Hyper-V Server 2012 R2
 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
 VMware vSphere™ 6.0
 SUSE® Linux Enterprise Server 12
 SUSE® Linux Enterprise Server 11
 Red Hat® Enterprise Linux 7
 Red Hat® Enterprise Linux 6
 Oracle® Linux 7
 Oracle® Linux 6
 Oracle® VM 3

Lien vers la version du système d'exploitation <http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473>

Remarques sur le système d'exploitation Les systèmes d'exploitation, versions de système d'exploitation et fonctions de serveur ne seront pas tous disponibles à la sortie du serveur. Pour plus d'informations, consultez le lien ci-dessous.

Administration du serveur

Standard Suite ServerView - Gestion
 Gestion à distance (iRMC associé à Intel® Node Manager)
 Gestion des mises à jour (BIOS, micrologiciel, pilotes Windows, Agents et CIM Providers)
 Evaluation des performances
 Gestion des actifs
 Diagnostics en ligne
 Suite ServerView - Intégration
 Packs d'intégration pour Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios et HP SIM
 Outils de déploiement et autres
 Suite ServerView - Déploiement
 SV Installation Manager
 Suite ServerView - Contrôle
 Gestionnaire des opérations, PDA et ASR & R inclus (Prefailure and Analysis, Automatic Server Recovery and Restart - Détection et analyse des pannes, Reconfiguration et redémarrage automatiques du serveur)
 Agents et CIM Providers / Agentless Service
 System Monitor
 RAID Manager
 Gestion des capacités
 Gestion de l'alimentation
 Prise en charge du stockage

Dimensions / Poids

Rack (L x P x H) 445 x 782 x 438 mm
 Hauteur de l'unité du rack 10 U
 19 pouces monté en rack Oui
 Poids Jusqu'à 128 kg

Dimensions / Poids

Remarques sur le poids	Entièrement assemblé Le poids réel peut varier en fonction de la configuration
------------------------	---

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement	20 - 80 %
Altitude maximale	3,000 m
Environnement de fonctionnement	FTS 04230 : Instructions pour le Datacenter (caractéristiques liées à l'installation)
Lien vers l'environnement de fonctionnement	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe
Emission de bruit	Mesurée conformément à la norme ISO 7779 et déclarée conformément à la norme ISO 9296
Pression acoustique (LpAm)	60 dB, 69 dB (80 Plus Platinum)
Puissance acoustique (LWAd ; 1 B = 10 dB)	7,8 B, 8,7 B (80 Plus Platinum)

Valeurs électriques

Configuration de l'alimentation	Jusqu'à 4 alimentations hot-plug. Unités de base équipées de 0 alimentations, redondance en option.
Capacité d'entrées d'alimentation unique max.	3200 W / 1600W (240 V / 100V)
Efficacité énergétique	94 % (80 PLUS platinum) 89 %
Redondance d'alimentation hot-plug	Oui
Plage de tension nominale	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	47 Hz - 63 Hz
Courant nominal max.	65 A / 29 A (100 V / 240 V)
Courant nominal en configuration de base	7,2A
Puissance active (configuration max.)	3 579 W
Emission de chaleur (max. max.)	12884.4 kJ/h (12212.0 BTU/h)

Conformité

International	CB RoHS (limitations de l'utilisation de substances conformément aux réglementations internationales RoHS) DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) - prévu
Europe	CE classe A*
Japon	VCCI
Lien vers la conformité	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Remarques sur la conformité	Ce produit est certifié conforme aux règlements de sécurité de tous les pays européens et d'Amérique du Nord. Des certifications nationales de conformité aux dispositions légales ou destinées à d'autres usages peuvent être obtenues sur demande. * Avertissement : il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Composants

Disques durs	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 15 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 900 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 600 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 300 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 1,2 TB, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise

Disques durs	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 15 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 900 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 600 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 300 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 1,2 TB, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
Solid State Drive (SSD)	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 15 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 900 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 600 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 300 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 1,2 TB, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
Solid State Drive (SSD)	SSD SAS, 12 Gb/s, 800 Go, Endurance moyenne, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	SSD SAS, 12 Gb/s, 800 Go, Ecriture intensive, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise, 10 DWPD (drive writes per day, écritures de disque par jour pendant 5 ans)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 400 Go, Endurance moyenne, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	SSD SAS, 12 Gb/s, 400 Go, Ecriture intensive, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise, 10 DWPD (drive writes per day, écritures de disque par jour pendant 5 ans)
	SSD SAS, 12 Gb/s, 200 Go, Endurance moyenne, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	SSD SAS, 12 Gb/s, 1,6 TB, Endurance moyenne, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	SSD SAS, 12 Gb/s, 1,6 TB, Ecriture intensive, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise, 10 DWPD (drive writes per day, écritures de disque par jour pendant 5 ans)
	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 15 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 12 Gb/s, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 900 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 600 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 300 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	Disque dur SAS, 6 Gb/s, 1,2 TB, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise
	PCIe-SSD AIC, 800 Go, MLC, HHHL, Lecteur Flash, 10 DWPD (drive writes per day, écritures de disque par jour)
	PCIe-SSD AIC, 2 TB, MLC, HHHL, Lecteur Flash, 10 DWPD (drive writes per day, écritures de disque par jour)
	PCIe-SSD AIC, 1,6 TB, MLC, HHHL, Lecteur Flash, 10 DWPD (drive writes per day, écritures de disque par jour)
Disque dur SAS, 12 Gb/s, 15 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise	
Disque dur SAS, 12 Gb/s, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise	
Disque dur SAS, 6 Gb/s, 900 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise	
Disque dur SAS, 6 Gb/s, 600 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise	
Disque dur SAS, 6 Gb/s, 300 Go, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise	
Disque dur SAS, 6 Gb/s, 1,2 TB, 10 000 tr/min, hot-plug, 2,5 pouces, entreprise	
Contrôleur SCSI / SAS	LSI PSAS CP400e Ctrl SAS 12 Gbit/s 8 ports ext. 8 ports PCIe 3.0
	Ctrl SAS, SAS/SATA 12 Gbit/s, Niveau RAID.: ,
Contrôleur RAID	RAID Ctrl FBU option with 25cm cable, Niveau RAID.: ,
	Fujitsu PRAID EP420i, Ctrl RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports int. Niveau RAID.: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, FBU en option basé sur LSI SAS3108
	Fujitsu PRAID EP420e LP, Ctrl RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports ext. Niveau RAID.: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, FBU en option basé sur LSI SAS3108
	Fujitsu PRAID EP420e FH, Ctrl RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports ext. Niveau RAID.: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, FBU en option basé sur LSI SAS3108
	Fujitsu PRAID EP420e FH, Ctrl RAID 5/6, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 ports ext. Niveau RAID.: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, FBU en option basé sur LSI SAS3108

Contrôleur Fibre Channel	Adaptateur hôte Bus Fibre Channel 1 x 8 Gbit/s Emulex LPe1250 MMF LC-style
	Adaptateur hôte Bus Fibre Channel 2 x 8 Gbit/s Emulex LPe12002 MMF LC-style
	Adaptateur hôte Bus Fibre Channel 1 x 16 Gbit/s Emulex LPe16000B LC-style
	Adaptateur hôte Bus Fibre Channel 2 x 16 Gbit/s Emulex LPe16002B LC-style
	Adaptateur hôte Bus Fibre Channel 1 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2670 LC-style
	Adaptateur hôte Bus Fibre Channel 2 x 16 Gbit/s Qlogic QLE2672 LC-style

Communication, réseau	Carte réseau convergente 2 x 10 Gbit/s 8 ports PCIe 3.0 SFP+ (Emulex)
	Ctrl Ethernet 2 x 10 Gbit/s 8 ports PCIe 2.0 SFP+ (Fujitsu)
	Ctrl Ethernet 2 x 10 Gbit/s 8 ports PCIe 2.1 RJ45 (Intel®)
	Ctrl Ethernet 2 x 1 Gbit/s 4 ports PCIe 2.1 RJ45 (Intel®)
	Ctrl Ethernet 4 x 1 Gbit/s 4 ports PCIe 2.1 RJ45 (Intel®)
	InfiniBand HCA 1 x 56 Gbit/s 8 ports PCIe 3.0 QSFP pour le marché E.-U. max. un contrôleur IB HCA 56 Gbit peut être installé (Mellanox)
	InfiniBand HCA 2 x 56 Gbit/s 8 ports PCIe 3.0 QSFP pour le marché E.-U. max. un contrôleur IB HCA 56 Gbit peut être installé (Mellanox)

Garantie

Période de garantie	3 ans
Type de garantie	Service sur site (selon le pays)
Conditions générales de la garantie	http://support.ts.fujitsu.com/warranty/Index.asp?LNG=COM
Services d'assistance produit - l'extension idéale	
Cycle de vie du service	5 ans après la fin de la vie du produit
Service Weblink	www.fujitsu.com/support

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

En complément au Fujitsu PRIMEQUEST 2400E3, Fujitsu propose une offre complète de solutions. Elles combinent les produits Fujitsu avec le meilleur des services, de l'expertise et de nos partenariats mondiaux.

Dynamic Infrastructures

Avec son approche tournée vers les infrastructures dynamiques, Fujitsu offre une large gamme de produits, solutions et services informatiques allant des solutions clients aux solutions pour les centres informatiques, en passant par les services d'infrastructure gérée et les infrastructures en tant que service. En fonction du niveau de coopération choisi, Fujitsu vous propose les moyens de rendre vos opérations plus flexibles et plus efficaces.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Pour plus de détails sur Fujitsu PRIMEQUEST 2400E3, contactez votre ingénieur commercial Fujitsu ou un partenaire certifié, ou visitez notre site web.
www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/mission-critical/

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.

Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

FUJITSU Technology Solutions GmbH

Website: www.fujitsu.com
2016-09-11 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.

Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions