

Fiche produit

Fujitsu Ecran E22-8 TS Pro Ecrans

Ecran large polyvalent de 54,6 cm (21,5 pouces)

La combinaison parfaite de performances optimales, d'économies d'énergie et d'ergonomie

L'écran FUJITSU E22-8 TS Pro est équipé d'une technologie IPS (In-Plane Switching, commutation embarquée) avec un grand angle de vue qui offre une qualité d'image uniforme, une résolution Full HD 1920 x 1080, une fonction ECO fonction, des haut-parleurs intégrés et de nombreuses options de connectivité nécessaires dans les environnements de bureau de petite et moyenne taille.

Un moniteur haute performance avec résolution Full HD pour une grande clarté depuis tous les points de vue.

Les haut-parleurs intégrés et les différentes options de connectivité offrent une configuration de bureau moderne.

Un écran respectueux de l'environnement, conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR®.

L'écran présente un aspect particulièrement étudié avec boîtier élégant ergonomique noir mat, haut-parleurs et alimentation intégrés.

L'écran prend en charge les solutions compactes de modèles de bureau ESPRIMO Q et de clients légers FUTRO de FUJITSU, ce qui le rend idéal pour les scénarios tout-en-un.



Technical details

Points forts

Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée), Dalle avec rétroéclairage LED, Mode Eco : bouton dédié et voyant d'état Eco 3 couleurs, Conserver l'option de rapport d'affichage, Connecteur pour casque, Haut-parleurs intégrés

Support ergonomique

Stand	amovible
Picture height over desk (min)	63 mm
Tilt angle	-5° / +22°

Qualité d'image

Panel and backlit	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Screen Surface Treatment	Mat, Revêtement résistant 3H
Contrast - typical	1,000:1
Contrast - advanced	20,000,000:1
Response time gray to gray typical	5 ms (in video mode)
Viewing angle (h/v) - typical	178°/178° CR10:1
Color performance	16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)
Brightness - typical	250 cd/m2

Taille et résolution

Aspect ratio	16:9
Diagonal Size	54,6 cm (21,5 po)
Resolution (native)	1 920 x 1 080 pixels
Resolution (interpolated)	1 680 x 1 050 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 720 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
Picture size	476 x 268 mm
Pixel Pitch	0,248 mm

Fréquences

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertical	56 - 76 Hz

Connectivité

DisplayPort	1 x DisplayPort
DVI	1 port DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Audio signal output	Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque
Audio sound output	2 x 1.5 W
Audio signal input	Prise jack stéréo 3,5 mm
DisplayPort audio	Oui

Menu simple d'utilisation

Direct Access Keys	Luminosité, ECO, Entrée, Mode, Audio, Menu
Languages	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
Brightness / Contrast	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique
Mode	sRGB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité
Color	sRGB, 5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB)
OSD	Langue, Délai OSD, Rotation OSD
Image adjust	Horloge, Phase, Position horizontale, Position verticale, Expansion
Audio	Muet, Volume, Entrée pour port DP
Information	Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage, Température des couleurs, Etat ACR
Advanced settings	Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale, sans son)

Soft switch off	0.11 W
Power save mode	0.14 W
Operating with EPA settings	11,23 W
Total Energy Consumption (ETEC)	35,23 W
Operating maximum brightness	26 W
Power supply	intégré
Power notes	Haut-parleurs désactivés ETEC et EPA font référence à ENERGY STAR® 8.0

Valeurs électriques

Rated voltage range	100 V - 240 V
Rated frequency range	50 Hz - 60 Hz
Protection class	1

Conformité

Product	E22-8 TS Pro
Model	DY22-8T
Global	ENERGY STAR® 8.0, Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques), Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Certification anti-scintillement TÜV, Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I), Certification TCO
Europe	EN 62368-1, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australia/New Zealand	RCM
China	CCC
Germany	TÜV GS
India	BIS
Russia	EAC
Singapore	S-Mark
South Korea	KC, Veille économe en énergie
Taiwan	BSMI
USA/Canada	FCC classe B, cUL
Compliance link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dimensions / Poids / Environnement

Dimension without stand (W x D x H)	500,5 x 55,75 x 298,28 mm
	19,70 x 2.19 x 11,74 pouce
Dimension with stand (W x D x H)	500,5 x 212 x 343.45 mm
	19.70 inch x 8.35 x 13.52 pouce
Weight (unpacked)	2,98 kg
	6,57 lbs
Weight (Monitor only)	2,68 kg
	5,91 lbs
Operating ambient temperature	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Operating relative humidity	10 - 85 % (sans condensation)

Divers

Miscellaneous	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Color	Noir

Contenu du package

Display delivered accessories	Câble de données DVI-D 1,8 m Câble de données D-SUB 1,8 m Câble audio 1,8 m Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
-------------------------------	--

Display delivered accessories notes	Câble d'alimentation avec connecteur IEC-60320-C13 à 3 broches du côté de l'écran Câbles de données amovibles sur l'écran Le manuel utilisateur est disponible en téléchargement
-------------------------------------	--

Packaging dimension (mm)

Weight (packed)	4,29 kg
-----------------	---------

Weight (packed) (lbs)	9,46 lbs
-----------------------	----------

Garantie

Warranty period	3 ans (selon le pays)
-----------------	-----------------------

Spare Parts availability	au moins 7 ans après l'expédition, pour plus de détails voir https://support.ts.fujitsu.com/ . 5 ans
--------------------------	---

In addition to Fujitsu Ecran E22-8 TS Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Ecran E22-8 TS Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2024-04-17 CE-EN