Fiche produit
Les solutions Fujitsu Ecran P27-8 TS UHD

Ecran large performant et ergonomique de 68,6 cm (27 pouces)

Avec son ultra-haute résolution 3840 x 2160 et son cadre fin, l'écran FUJITSU P27-8 TS UHD est parfait pour les configurations multimoniteurs. Doté d'un grand angle de vue de 178°/178° et d'un espace colorimétrique 100 % sRGB, il offre une qualité d'image élevée et constante. Ses fonctionnalités telles que la fonction ECO, la suite informatique de logiciels d'administration DisplayView™ et différentes options de connectivité répondent aux besoins des moyennes et grandes entreprises.

Ce moniteur offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à une résolution 4K UHD (3840 x 2160), ce qui le rend idéal pour les projets de conception spécialisés complexes et hauts de gamme 2D et 3D.
Le capteur présent sur le moniteur aide à exploiter des fonctionnalités pensées pour eux à l'aide de notre logiciel DisplayView™.

La clarté totale et la grande précision des couleurs, préétalonnée à 100 % sRGB, vous permet d'afficher et de modifier des ressources visuelles avec plus de précision et de contrôle.

Son boîtier avec cadre ultra-fin sur trois côtés en fait le choix idéal pour les configurations multi-moniteurs et favorise un environnement de travail productif.

Créez votre environnement de travail personnalisé et travaillez confortablement grâce au support 5 en 1 qui permet d'incliner, de faire pivoter et d'orienter le moniteur.

Equipé de la dernière technologie IPS (In-Plane Switching, commutation embarquée) avec un très grand angle de vue 178°/178° qui permet une perception des images uniforme, quel que soit l'angle de vue.

Technical details

Points forts	
	Capteur de présence avec solution de sécurité du PC Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée) Préréglage du contraste compatible avec la norme DICOM Greyscale Standard Display Function Moyenne de précision chromatique : DeltaE<2 Bouton Eco Support 4 en 1 Contrôle de la luminosité automatique Guide sur l'éclairage du lieu de travail Rotation automatique USB toujours disponible (en fonctionnement et en veille) Logiciel DisplayView™ Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Guide-câble Haut-parleurs intégrés
Support ergonomique	
Stand	Support 4 en 1
Height adjust range	130 mm
Picture height over desk (min)	50 mm
Rotation to portrait	90° dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, capteur de rotation automatique
Tilt angle	-5° / +35°
Swivel angle	340°
Qualité d'image	
Panel and backlit	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Screen Surface Treatment	Mat, Revêtement résistant 3H
Contrast - typical	1,300:1
Contrast - advanced	20,000,000:1
Response time gray to gray typical	5 ms (in Video mode)
Viewing angle (h/v) - typical	178°/178° CR10:1
Color performance	1,07 milliard de couleurs
High color gamut - typical	Espace couleur 77 % NTSC (CIE 1931) / 100 % sRGB
Brightness - typical	350 cd/m²
Taille et résolution	
Aspect ratio	16:9
Diagonal Size	68,6 cm (27 po)
Resolution (native)	3 840 x 2 160 pixels
Resolution (interpolated)	2 560 x 1 440 pixels, 2 048 x 1 536 pixels, 1 920 x 1 200 pixels, 1 920 x 1 080 pixels, 1 680 x 1 050 pixels, 1 400 x 900 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 720 x 400 pixels, 640 x 480 pixels
Picture size	597 x 336 mm
Pixel Pitch	0,155 mm
Fréquences	
Horizontal	15.6 - 135 kHz
Vertical	29 - 76 Hz
Frequencies - bandwidth	720 MHz (DisplayPort)
Connectivité	
DisplayPort	1 port mini DisplayPort, 1 port DisplayPort v1.2
HDMI	2 ports HDMI 2.0
Audio signal output	Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque
Audio sound output	2 x 2 W
USB downstream	4 ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
USB upstream	1 port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Menu simple d'utilisation	
Notes	6 touches tactiles sur la façade avant
Direct Access Keys	Menu, ECO, Entrée, Mode, Audio, Luminosité
Languages	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois traditionnel, Chinois simplifié
Brightness / Contrast	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique, Luminosité automatique, ACR, Guide sur l'éclairage
Mode	Mode D, sRVB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité, Personnalisé
Color	5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Réglage RVB
OSD	Langue, Délai OSD, Rotation OSD
Image adjust	Netteté, Saturation, Teinte, Expansion
Audio	Muet, Volume
Information	Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage , Température des couleurs, Etat ACR, Etat du contrôle de luminosité automatique (Auto Brightness Control, ABC)
Picture in Picture (PIP)	Entrée, Mode, Place
Advanced settings	Détecteur de présence, Réglage de proximité, Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine
Consommation d'énergie (utilisation normale)	
Soft switch off	0.23 W
Power save mode	0.32 W
Operating with EPA settings	23,83 W
Total Energy Consumption (ETEC)	75,28 W
Operating maximum brightness	40 W
Power supply	intégré
Power notes	Haut-parleurs désactivés, USB déconnecté ETEC et EPA font référence à ENERGY STAR® 8.0
Valeurs électriques	
Rated voltage range	100 V - 240 V
Rated frequency range	50 Hz - 60 Hz
Conformité	
Model	P27-8T UHD
Global	ENERGY STAR® 8.0, Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques), Certification anti-scintillement TÜV, Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I), Certification TCO
Europe	Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 62368-1, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australia/New Zealand	RCM
Germany	TÜV GS
India	BIS
Russia	EAC
South Korea	KC, Veille économe en énergie
Taiwan	BSMI
USA/Canada	FCC classe B, cUL
Compliance link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Dimensions / Poids / Environnement	
Dimension without stand (W x D x H)	613 x 57 x 364 mm
	24,13 x 2.24 x 14,33 pouce
Dimension with stand (W x D x H)	613 x 227 x 396 mm
	24.13 x 8.94 x 15.59 pouce
Weight (unpacked)	7,81 kg
	17,22 lbs
Weight (Monitor only)	4,83 kg
	10,65 lbs
Operating ambient temperature	5 - 35 °C

Operating relative humidity	10 - 85 % (sans condensation)
Divers	
Miscellaneous	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Color	Noir mat
Logiciel supplémentaire	
Additional software (optional)	Pilote WINDOWS WHQL Suite DisplayView
Additional software (notes)	L'utilisation de logiciels complémentaires et/ou supplémentaires est soumise à l'acceptation proactive des accords de licence respectifs, des CLUF, des conditions d'abonnement et d'assistance du fabricant de logiciels, tels qu'ils s'appliquent au logiciel concerné, qu'il soit préinstallé ou optionnel. Le logiciel peut n'être disponible qu'accompagné d'un abonnement au support logiciel qui, selon le logiciel, peut faire l'objet d'une rémunération distincte.
Contenu du package	
Display delivered accessories	Câble de données pour port d'écran 1,8 m Câble HDMI 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
Display delivered accessories notes	Câble d'alimentation avec connecteur IEC-60320-C13 à 3 broches du côté de l'écran Câbles de données et câble USB déconnectables de l'écran Le manuel utilisateur et la suite DisplayView sont disponibles en téléchargement La suite DisplayView est nécessaire pour la fonction AutoPivot et la solution de sécurité pour PC de détecteur de présence
Packaging dimension (mm)	
Weight (packed)	10,37 kg
Weight (packed) (lbs)	22,86 lbs
Informations de commande	
Référence	S26361-K1610-V160
EAN Code	4057185785563
Country specific order code	BDL:K1610V160-UK — avec câble d'alimentation britannique, obligatoire pour les pays arabes BDL:K1610V160-INT — sans câble d'alimentation, obligatoire pour les pays où l'importation avec un câble européen est interdite
Accessories information	Autres options utiles : Supports et kits de montage : http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/peripheral/accessories/desktop/ums/index.html Adaptateurs disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf
Garantie	
Warranty period	3 ans (selon le pays)
Warranty Terms & Conditions	http://www.fujitsu.com/warranty
Spare Parts availability	au moins 7 ans après l'expédition, pour plus de détails voir https://support.ts.fujitsu.com/.
	5 ans
Service Weblink	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to Fujitsu Ecran P27-8 TS UHD, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about Fujitsu Ecran P27-8 TS UHD, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du propriétaire respectif, leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Exclusion de responsabilité

Notez que la fiche produit reflète les caractéristiques techniques avec la sélection maximale de composants pour le système désigné et non l'étendue détaillée de la livraison. L'étendue de la livraison est définie par la sélection des composants au moment de la commande.
Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du propriétaire respectif, leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Le produit dans son ensemble a été conçu et fabriqué pour un usage général de bureau, un usage personnel régulier et un usage industriel ordinaire.

CONTACT
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com
2024-04-17 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du propriétaire respectif, leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH