

# Data Sheet

## FUJITSU Konsola stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali Konsola stelażowa

Przyjazna dla użytkownika konsola stelażowa (tylko 1U)

Konsole stelażowe firmy Fujitsu Technology Solutions zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o instalacji w systemach 19-calowych szaf. Konsola jest przymocowana do prowadnic i stanowi część centralnego modułu kontrolnego systemów serwerowych.

Konsola stelażowa otwiera się w taki sam sposób jak laptop, gdy tylko zostanie wyjęta z obudowy stelaża, co umożliwia dostęp do centralnego monitora i interfejsów wejściowych. Istnieje możliwość łatwego i bezpiecznego zarządzania wieloma serwerami stelażowymi z poziomu konsoli stelażowej.

### Konsola stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali

Standardowe stelaże zapewniają niezawodność i łatwość konserwacji podczas korzystania z serwerów oraz innych szaf 19-calowych. Konsola stelażowa RC25 to zoptymalizowane pod kątem ergonomii centrum administracyjne wewnątrz stelaża. W jednostkach o wysokości 1U umożliwia ona łatwe i niezawodne zarządzanie systemem stelaża przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni i energii. Konsola RC25 ma różne krajowe układy klawiatury i może być zintegrowana z analogowym

przełącznikiem KVM za konsolą oraz mieć zewnętrzny napęd USB podłączony bezpośrednio do portu USB z przodu konsoli.



| Główne cechy                                                                                                                                                        | Korzyści                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŚWIETNY WYŚWIETLACZ</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Płaski ekran TFT 43 cm/17 cali</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doskonały, przyjazny dla oczu wyświetlacz</li> </ul>                                                                             |
| <b>ŁATWA W OBSŁUDZE Klawiatura</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klawiatura z 87-92 klawiszami w różnych wersjach językowych</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klawiatura zgodna z systemem MS Windows®, przyciski skrótów systemu Windows</li> </ul>                                           |
| <b>ZINTEGROWANA TABLICZKA DOTYKOWA</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zintegrowana tabliczka dotykowa</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funkcja przewijania, a także dodatkowy klawisz myszy po lewej i po prawej stronie</li> </ul>                                     |
| <b>NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zarządzanie poza pasmem</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niezawodny i bezpieczny dostęp do przełącznika KVM lub serwera</li> </ul>                                                        |
| <b>ŁATWE DO ZAINSTALOWANIA</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zestaw do montażu w stelażu, wbudowane kable i rozwiązanie porządkujące kable</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instalacja w stelażu bez narzędzi, miejsce w stelażu 1U, prowadnice, ergonomiczna praca, bezpieczne prowadzenie kabli</li> </ul> |

## Szczegóły techniczne

| Jednostka podstawowa | Kod zamówienia | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Gniazda pionowe | Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | Maksymalne obciążenie / obciążenie dynamiczne | Waga netto |
|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                      |                |                              |                 |                                           |                                               |            |
|                      |                |                              |                 |                                           |                                               |            |
|                      |                |                              |                 |                                           |                                               |            |
|                      |                |                              |                 |                                           |                                               |            |

|                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środowisko                                |                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia podczas pracy       | Zalecany zakres 10° - 35°C, granice tolerancji -20° - 60°C                                                                                     |
| Uwagi dotyczące temperatury i wilgotności | 20-85%                                                                                                                                         |
| Dopuszczenia i zgodność (standardy)       |                                                                                                                                                |
| Niemcy                                    | GS                                                                                                                                             |
| Europa                                    | CE<br>EN                                                                                                                                       |
| Stany Zjednoczone/Kanada                  | FCC, klasa A<br>UL/cUL                                                                                                                         |
| Globalne                                  | CB<br>WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)<br>RoHS (ograniczenia dotyczące substancji zgodnie z postanowieniami globalnej dyrektywy RoHS) |
| Japonia                                   | VCCI, klasa A                                                                                                                                  |
| Korea Południowa                          | KCC                                                                                                                                            |
| Chiny                                     | CCC (zasilacz AC)                                                                                                                              |
| Australia/Nowa Zelandia                   | C-Tick                                                                                                                                         |
| Tajwan                                    | BSMI                                                                                                                                           |
| Argentyna                                 | IRAM                                                                                                                                           |
| Meksyk                                    | NOM                                                                                                                                            |
| Łącze do zgodności                        | <a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                        |

## Więcej informacji

### Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to Serwer Fujitsu Konsola stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Built on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offerings. This allows customers to select from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

#### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

#### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

### Więcej informacji

Learn more about Serwer Fujitsu Konsola stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. [www.fujitsu.com/primergy](http://www.fujitsu.com/primergy)

### Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.

Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Oznaczenia mogą być znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich we własnych celach może naruszać prawa tych właścicieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>  
Copyright 2022 Fujitsu LIMITED

### Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

### CONTACT

Fujitsu LIMITED

Website: [www.fujitsu.com](http://www.fujitsu.com)  
2024-04-16 WW-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Oznaczenia mogą być znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich we własnych celach może naruszać prawa tych właścicieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>  
Copyright 2022 Fujitsu LIMITED